



14-0179 Triotex Mineral Fixatief

- Versie 150716 : een kant- en klaar grondeer- en verdunnings-middel op basis van silicaat met nano-technologie.
- Samenstellingsindicatie : kaliwaterglas en nano-kristallijne vulstoffen
- Voornaamste kenmerken : - goed penetrerend
- reukarm
- onverzeepbaar
- overschilderbaar met minerale muurverven
- ademend
- Toepassing : - speciaal voor het verdunnen van silicaatverven (Triotex Mineral e.d.) alsmede als grondeermiddel voor sterk zuigende minerale ondergronden zoals steen, beton en andere bouwmaterialen, ten einde een goede hechting te verkrijgen en kleur- en glansverschillen ten gevolge van onregelmatige zuiging, te voorkomen.

Kleur(en) : blank

Technische gegevens bij 20°C en 55% R.V.

- Dichtheid (S.G.) : ca. 1,0 kg/dm³
- Droging : - overschilderbaar : 12 uur
* een en ander sterk afhankelijk van de te behandelen ondergrond.
- Hechting : goed
- Vlampunt : n.v.t.
- Verdunning : onverdund aanbrengen
- Verwerking : blokwitter, langharige kwast
- Verwerkingstemperatuur : niet onder 5°C (lucht- en objecttemperatuur) en een maximale R.V. van 85%.



Verwerkingsgegevens	:	gelieve deze bij onbekendheid aan te vragen.
Houdbaarheid	:	in gesloten originele verpakking op een koele vorstvrije en droge plaats tenminste 12 maanden.
Gemiddeld verbruik als grondering	:	sterk afhankelijk van ruwheid en porositeit van de ondergrond: gemiddeld $\pm 5 \text{ m}^2/\text{liter}$.
Veiligheidsaspecten	:	zie informatie op veiligheidsinformatieblad.
VOS gehalte	:	Groep A: Bevat geen of zeer weinig oplosmiddel. Voldoet voor professioneel gebruik binnen aan Arbo.
Opmerking	:	Triotex Mineral Fixatief dient in de ondergrond te dringen, er mag geen glanzende verffilm ontstaan.

De vermelde gegevens zijn opgesteld naar onze beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid.

