



## 15-0179 Waarborg Grondverf

Versie 150716 : universele, licht thixotrope grondverf voor binnen en buiten op basis van gemodificeerde urethaan alkydhars.

Voornaamste kenmerken : - bestand tegen weersinvloeden  
- goede kantendekking  
- vochtregulerend  
- gemakkelijk verwerkbaar  
- goede hechting  
- goede droging bij lagere temperaturen  
- hoog vaste stof gehalte  
- goede vloeïing

Toepassing : voor het gronden van diverse soorten nieuw hout en plaatmateriaal, alsmede over oude gereinigde verflagen.

Kleur(en) : wit en diverse kleuren op het Waarborg Kleurmengsysteem.

### Technische gegevens bij 20°C en 55% R.V.

Volume % vaste stof : ca. 63 %

Dichtheid (S.G.) : ca. 1,36 gr/cm<sup>3</sup> (wit)

Glans : eiglans

Afleveringsviscositeit : ca. 22 d'Pa's

Droging : - stofdroog : ca. 1 1/2 uur  
- kleefvrij : ca. 2 1/2 uur  
- overschilderbaar : ca. 12 uur

Hechting : op een schone, vetvrije ondergrond

Vlampunt : ca. 39°C

Verdunning : verdunning 947

Verwerking : kwasten, rollen

Verwerkingscondities : niet verwerken beneden 5°C (lucht- en object-temperatuur) en een maximale relatieve luchtvochtigheid van 85%.



Houdbaarheid	:	in gesloten originele verpakking op een koele en droge plaats tenminste 12 maanden.
Theoretisch rendement bij droge laagdikte van 40 Mu	:	$\pm 15 \text{ m}^2/\text{liter}$
Veiligheidsaspecten	:	zie informatie op veiligheidsinformatieblad
VOS gehalte	:	Groep B: < 300 gram VOS per liter
Bijzonderheden	:	zie onze algemene voorschriften technische documentatie.

De vermelde gegevens zijn opgesteld naar onze beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid.

