



15-0190 Anko Snelgrond K

- Versie 150716 : sneldrogende grondprimer voor buiten op basis van gemodificeerde alkydhars
- Voornaamste kenmerken : - goede verwerking en vloeiing
- snelle droging/doordroging
- geen drogingsvertraging op kritische ondergronden, zoals vulmiddelen op basis van kunststoffen, zoals 2K epoxy resp. urethaan
- zeer goede isolatie bloedende houtsoorten
- uitstekende hechting op diverse voornoemde ondergronden
- snel overschilderbaar met alkydharsverf producten; goede intercoat hechting
- snelle schuurbaarheid
- Toepassing : - voor het gronden van diverse soorten hout en plaatmateriaal.
- Kleur : wit

Technische gegevens bij 20°C en 55% R.V.

- Volume % vaste stof : ca. 66%
- Dichtheid (S.G.) : 1,51 gr/cm³
- Glans : zijdemat
- Afleveringsviscositeit : ca. 16 Poise
- Droging bij 20°C : - stofdroog : 1 uur
- kleefvrij : 2 uur
- overschilderbaar : na ca. 3 uur
- Droging bij 10°C : - stofdroog : 2 uur
- kleefvrij : 3,5 uur
- overschilderbaar : na ca. 4 uur



Elasticiteit	: 6-7 mm. Erichsen indruk
Vlampunt	: ca. 25°C
Verdunning	: terpentine
Verwerking	: kwast, roller
Verwerkingscondities	: niet verwerken beneden 5°C lucht- en object-temperatuur en een maximale relatieve vochtigheid van 85%.
Houdbaarheid	: in gesloten originele verpakking op een koele en droge vorstvrije plaats, tenminste 12 maanden.
VOS gehalte	: Groep C: > 300 gram VOS per liter
Theoretisch rendement bij droge laagdikte van 40 Mu	: ca. 16,5 m ² /liter
Veiligheidsaspecten	: zie informatie op veiligheidsinformatieblad.

De vermelde gegevens zijn opgesteld naar onze beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid.

