

# Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)



**Productnaam :** Apex Aqua Impregneergrond D Wit  
**Datum bewerking :** 08.05.2015  
**Datum van uitgifte :** 21-05-2015

**Versie (Herziening) :** 3.0.0 (2.0.0)

## RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

### 1.1 Productidentificatie

Apex Aqua Impregneergrond D Wit (17-0677-110)

### 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Verf/verfverwant product voor industrieel/professioneel gebruik.

### 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

#### Leverancier (producent/importeur/enige vertegenwoordiger/downstream-gebruiker/handelaar)

Anker Stuy Verven B.V.

**Straat :** Hellingwal 1

**Postcode/plaats :** NL - 8407 EM Terwispe

**Telefoon :** +31 513 - 46 50 00

**Telefax :** +31 513 - 46 50 30

**Contactpersoon voor informatie :** info@ankerstuy.nl

### 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC): +31 30 - 274 88 88 Uitsluitend bereikbaar voor een behandelend arts in geval van een accidentele vergiftiging.

## RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

### 2.1 Indeling van de stof of het mengsel

het mengsel is conform 1999/45/EG als niet gevaarlijk geclassificeerd.

#### Classificatie conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Geen

### 2.2 Etiketteringselementen

#### Labeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

##### Speciale voorschriften voor aanvullende etiketteringselementen voor bepaalde mengsels

EUH208 Bevat POLY(OXY-1,2-ETHANDIYL), .ALPHA.-((2Z)-3-CARBOXY-1-OXO-2- PROPENYL)-.OMEGA.-HYDROXY-, C9-11-ALKYLETERS; NEODECANOIC ACID, COBALT SALT. Kan een allergische reactie veroorzaken.

EUH210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

### 2.3 Andere gevaren

Geen

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.2 Mengsels

#### Gevaarlijke bestanddelen

TITANIUM DIOXIDE ; REACH registratienr. : 01-2119489379-17 ; EG-nr. : 236-675-5; CAS-nr. : 13463-67-7

Gewichtsaandeel : 2,5 - 10 %

Inschaling 67/548/EG : Geen

Inschaling 1272/2008 [CLP] : Geen

TRIETHYLAMINE ; REACH registratienr. : 01-2119475467-26 ; EG-nr. : 204-469-4; CAS-nr. : 121-44-8

Gewichtsaandeel : < 1 %

Inschaling 67/548/EG : F ; R11 T ; R23/24 C ; R35 Xi ; R41 Xn ; R22

Inschaling 1272/2008 [CLP] : Flam. Liq. 2 ; H225 Acute Tox. 3 ; H311 Acute Tox. 3 ; H331 Skin Corr. 1A ; H314

# Veiligheidsinformatieblad

## volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)



**Productnaam :** Aplex Aqua Impregneergrond D Wit  
**Datum bewerking :** 08.05.2015  
**Datum van uitgifte :** 21-05-2015

**Versie (Herziening) :** 3.0.0 (2.0.0)

Eye Dam. 1 ; H318 Acute Tox. 4 ; H302 STOT SE 3 ; H335  
POLY(OXY-1,2-ETHANDIYL),-ALPHA.-((2Z)-3-CARBOXY-1-OXO-2- PROPENYL)-.OMEGA.-HYDROXY-, C9-11-ALKYLETERS ;  
CAS-nr. : 709014-50-6  
Gewichtsandaal : 0,1 - 1 %  
Inschaling 67/548/EG : R43  
Inschaling 1272/2008 [CLP] : Skin Sens. 1 ; H317  
NEODECANOIC ACID, COBALT SALT ; REACH registratienr. : 01-2119970733-31 ; EG-nr. : 248-373-0 ; CAS-nr. : 27253-31-2  
Gewichtsandaal : 0,1 - 1 %  
Inschaling 67/548/EG : Repr. Cat.3 ; R62 N ; R51/53 R43 Xn ; R22 Xi ; R38  
Inschaling 1272/2008 [CLP] : Repr. 2 ; H361f Acute Tox. 4 ; H302 Skin Irrit. 2 ; H315 Skin Sens. 1 ; H317 Aquatic Chronic 2 ; H411  
FATTY ACIDS, TALL-OIL, REACTION PRODUCTS WITH PENTAETHYLENEH ; EG-nr. : 288-927-9 ; CAS-nr. : 85940-40-5  
Gewichtsandaal : < 1 %  
Inschaling 67/548/EG : N ; R51/53 Xi ; R36  
Inschaling 1272/2008 [CLP] : Eye Dam. 1 ; H318 Skin Irrit. 2 ; H315 Aquatic Acute 1 ; H400 Aquatic Chronic 1 ; H410

### Aanvullende informatie

Volledige inhoud van de R-, H- en EUH-zinnen: zie rubriek 16.

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

### 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

In elk geval van twijfel of indien symptomen optreden, medische hulp inroepen. nooit een bewustloze persoon of bij optredende krampen iets oraal toedienen. Bij bewusteloosheid in stabiele ligging op de zij brengen en een arts consulteren.

#### Na inhalatie

Slachtoffer naar de frisse lucht brengen en warm en rustig houden. bij ademhalingsklachten of ademstilstand kunstmatige beademing toepassen. Bij bewusteloosheid in stabiele ligging op de zij brengen en een arts consulteren.

#### Bij huidcontact

vervuilde kleding verwijderen en voor hergebruik wassen. Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep. GEEN oplosmiddelen of verdunners voor de huidreiniging gebruiken.

#### Bij oogcontact

Bij contact met de ogen direct met geopende oogleden 10 tot 15 minuten met stromend water spoelen en oogarts consulteren. Contactlenzen verwijderen, oogleden geopend houden.

#### Na inslikken

na inslikken geen braken opwekken. Onmiddellijk medische hulp inroepen en productetiket laten zien.

### 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Er is geen informatie beschikbaar.

### 4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Geen

## RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

### 5.1 Blusmiddelen

#### Geschiede blusmiddelen

Alcoholbestendig schuim; Kooldioxide (CO2) Bluspoeder; Waternevel;

#### Ongeschiede blusmiddelen

Harde waterstraal

### 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

# Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)



**Productnaam :** Aplex Aqua Impregneergrond D Wit  
**Datum bewerking :** 08.05.2015  
**Datum van uitgifte :** 21-05-2015

**Versie (Herziening) :** 3.0.0 (2.0.0)

## **Gevaarlijke verbrandingsproducten**

Vuur veroorzaakt een dikke, zwarte rook. Blootstelling aan de ontledingsproducten kan een gevaar voor de gezondheid opleveren. Bedreigde verpakkingen bij brand met water afkoelen.

### **5.3 Advies voor brandweerlieden**

#### **Speciale bescherming bij de brandbestrijding**

Ademhalingsapparatuur met perslucht en beschermingskleding dragen. Bluswater niet in de riolering of oppervlaktewater laten lopen.

## **RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel**

### **6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures**

#### **Niet voor noodgevallen opgeleid personeel**

##### **Persoonlijke voorzorgsmaatregelen**

Dampen niet inademen.

### **6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen**

niet in het grondwater, oppervlaktewater of de riolering terecht laten komen, ook niet in kleine hoeveelheden. Indien het product meren, rivieren of de riolering vervuult, dient u de autoriteiten hiervan op de hoogte te brengen in overeenkomst met de plaatselijk geldende regels.

### **6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal**

#### **Voor insluiting**

Uitbreiding in oppervlakte verhinderen (b.v. door indammen of olieschermen). Scherm het geknoeiide materiaal af en neem het op met onbrandbare absorptiematerialen zoals zand, aarde, vermiculiet, diatomeeënaarde en plaats die in een container, zodat het volgens de plaatselijke regels kan worden verwerkt (zie sectie 13). Reinig bij voorkeur met een reinigingsmiddel; vermijd het gebruik van oplosmiddelen.

### **6.4 Verwijzing naar andere rubrieken**

Geen

## **RUBRIEK 7: Hantering en opslag**



### **7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**

#### **Beschermingsmaatregelen**

##### **Brandbeveiligingsmaatregelen**

Contact met huid, ogen en kleding vermijden. Gas/damp/spuitnevel niet inademen. Op de werkplaats niet eten, drinken, roken en snuiven. Gebruik nooit druk om de container te legen. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. Zie hoofdstuk 8 van het veiligheidsinformatieblad (Persoonlijke bescherming) Houdt u aan de veiligheids en gezondheidsvoorschriften op het werk. niet in het grondwater, oppervlaktewater of de riolering terecht laten komen, ook niet in kleine hoeveelheden.

### **7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**

#### **Aan opslagruides en containers gestelde eisen**

Vermijd ieder contact met oxidatiemiddelen, sterk alkalische en sterk zure materialen om exothermische reacties tegen te gaan.

#### **Verdere informatie over de opslagcondities**

Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Bewaren in een droge, goed geventileerde ruimte bij een temperatuur tussen +5 °C en 35 °C. Verwijderd houden van warmtebronnen en direct zonlicht. Niet roken tijdens gebruik. Toegang uitsluitend voor geautoriseerd personeel. Lekkages en grond-/waterverontreiniging door lekkages voorkomen.

**Productnaam :** AplexAqua Impregneergrond D Wit  
**Datum bewerking :** 08.05.2015  
**Datum van uitgifte :** 21-05-2015

**Versie (Herziening) :** 3.0.0 (2.0.0)

### 7.3 Specifiek eindgebruik

Geen

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming



### 8.1 Controleparameters

#### Werkplaatsgrenswaarden

TRIETHYLAMINE ; CAS-nr. : 121-44-8

Grenswaardetype (land van herkomst) :	STEL ( EC )
Grenswaarde :	3 ppm / 12,6 mg/m <sup>3</sup>
Opmerking :	H
Versie :	08-06-2000
Grenswaardetype (land van herkomst) :	TWA ( EC )
Grenswaarde :	2 ppm / 8,4 mg/m <sup>3</sup>
Opmerking :	H
Versie :	08-06-2000
Grenswaardetype (land van herkomst) :	Wettelijke grenswaarde (8uur) ( NL )
Grenswaarde :	4,2 mg/m <sup>3</sup>
Opmerking :	H
Versie :	01-01-2007
Grenswaardetype (land van herkomst) :	Wettelijke grenswaarden (15min) ( NL )
Grenswaarde :	12,6 mg/m <sup>3</sup>
Opmerking :	H
Versie :	01-01-2007

#### DNEL/ DMEL en PNEC-waarden

##### DNEL/DMEL

Grenswaardetype :	DNEL Consument (systemisch) ( TITANIUM DIOXIDE ; CAS-nr. : 13463-67-7 )
Blootstellingsweg :	Oraal
Blootstellingsfrequentie :	Langdurig (herhaald)
Grenswaarde :	700 mg/kg
Veiligheidsfactor :	5
Grenswaardetype :	DNEL werknemer (lokaal) ( TITANIUM DIOXIDE ; CAS-nr. : 13463-67-7 )
Blootstellingsweg :	Inhalatie
Blootstellingsfrequentie :	Langdurig (herhaald)
Grenswaarde :	10 mg/m <sup>3</sup>
Veiligheidsfactor :	3
Grenswaardetype :	DNEL werknemer (lokaal) ( TRIETHYLAMINE ; CAS-nr. : 121-44-8 )
Blootstellingsweg :	Inhalatie
Blootstellingsfrequentie :	Langdurig (herhaald)
Grenswaarde :	8,4 mg/m <sup>3</sup>
Grenswaardetype :	DNEL werknemer (lokaal) ( TRIETHYLAMINE ; CAS-nr. : 121-44-8 )
Blootstellingsweg :	Inhalatie
Blootstellingsfrequentie :	Kortstondig (acuut)
Grenswaarde :	12,6 mg/m <sup>3</sup>

# Veiligheidsinformatieblad

## volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)



**Productnaam :** Aplex Aqua Impregneergrond D Wit  
**Datum bewerking :** 08.05.2015  
**Datum van uitgifte :** 21-05-2015

**Versie (Herziening) :** 3.0.0 (2.0.0)

Grenswaardetype : DNEL werknemer (systemisch) ( TRIETHYLAMINE ; CAS-nr. : 121-44-8 )  
Blootstellingsweg : Inhalatie  
Blootstellingsfrequentie : Langdurig (herhaald)  
Grenswaarde : 8,4 mg/m<sup>3</sup>

Grenswaardetype : DNEL werknemer (systemisch) ( TRIETHYLAMINE ; CAS-nr. : 121-44-8 )  
Blootstellingsweg : Inhalatie  
Blootstellingsfrequentie : Kortstondig (acuut)  
Grenswaarde : 12,6 mg/m<sup>3</sup>

Grenswaardetype : DNEL werknemer (systemisch) ( TRIETHYLAMINE ; CAS-nr. : 121-44-8 )  
Blootstellingsweg : Dermaal  
Blootstellingsfrequentie : Langdurig (herhaald)  
Grenswaarde : 12,1 mg/kg  
Veiligheidsfactor : 24

Grenswaardetype : DNEL Consument (lokaal) ( NEODECANOIC ACID, COBALT SALT ; CAS-nr. : 27253-31-2 )  
Blootstellingsweg : Inhalatie  
Blootstellingsfrequentie : Langdurig (herhaald)  
Grenswaarde : 43 µg/m<sup>3</sup>

Grenswaardetype : DNEL Consument (systemisch) ( NEODECANOIC ACID, COBALT SALT ; CAS-nr. : 27253-31-2 )  
Blootstellingsweg : Oraal  
Blootstellingsfrequentie : Langdurig (herhaald)  
Grenswaarde : 64,9 µg/l  
Veiligheidsfactor : 50

Grenswaardetype : DNEL werknemer (lokaal) ( NEODECANOIC ACID, COBALT SALT ; CAS-nr. : 27253-31-2 )  
Blootstellingsweg : Inhalatie  
Blootstellingsfrequentie : Langdurig (herhaald)  
Grenswaarde : 273,2 µg/m<sup>3</sup>

Grenswaardetype : DNEL Consument (systemisch) ( FATTY ACIDS, TALL-OIL, REACTION PRODUCTS WITH PENTAETHYLENEH ; CAS-nr. : 85940-40-5 )  
Blootstellingsweg : Dermaal  
Blootstellingsfrequentie : Langdurig (herhaald)  
Grenswaarde : 0,5 mg/kg  
Veiligheidsfactor : 600

Grenswaardetype : DNEL Consument (systemisch) ( FATTY ACIDS, TALL-OIL, REACTION PRODUCTS WITH PENTAETHYLENEH ; CAS-nr. : 85940-40-5 )  
Blootstellingsweg : Oraal  
Blootstellingsfrequentie : Langdurig (herhaald)  
Grenswaarde : 0,5 mg/kg  
Veiligheidsfactor : 600

Grenswaardetype : DNEL werknemer (systemisch) ( FATTY ACIDS, TALL-OIL, REACTION PRODUCTS WITH PENTAETHYLENEH ; CAS-nr. : 85940-40-5 )  
Blootstellingsweg : Dermaal  
Blootstellingsfrequentie : Langdurig (herhaald)  
Grenswaarde : 1 mg/kg  
Veiligheidsfactor : 300

**PNEC**

Grenswaardetype : PNEC aquatisch, zoet water ( TITANIUM DIOXIDE ; CAS-nr. : 13463-67-7 )  
Grenswaarde : 0,127 mg/l  
Veiligheidsfactor : 100

Grenswaardetype : PNEC aquatisch, periodieke vrijkoming ( TITANIUM DIOXIDE ; CAS-nr. : 13463-67-7 )  
Grenswaarde : 0,61 mg/l  
Veiligheidsfactor : 100

Grenswaardetype : PNEC aquatisch, zeewater ( TITANIUM DIOXIDE ; CAS-nr. : 13463-67-7 )

# Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)



**Productnaam :** Aplex Aqua Impregneergrond D Wit  
**Datum bewerking :** 08.05.2015  
**Datum van uitgifte :** 21-05-2015

**Versie (Herziening) :** 3.0.0 (2.0.0)

Grenswaarde : 1 mg/l  
Grenswaardetype : PNEC sediment, zoet water ( TITANIUM DIOXIDE ; CAS-nr. : 13463-67-7 )  
Grenswaarde : 1000 mg/kg  
Veiligheidsfactor : 100  
Grenswaardetype : PNEC sediment, zeewater ( TITANIUM DIOXIDE ; CAS-nr. : 13463-67-7 )  
Grenswaarde : 100 mg/kg  
Veiligheidsfactor : 1000  
Grenswaardetype : PNEC grond, zoet water ( TITANIUM DIOXIDE ; CAS-nr. : 13463-67-7 )  
Grenswaarde : 100 mg/kg  
Veiligheidsfactor : 10  
Grenswaardetype : PNEC zuiveringsinstallatie (STP) ( TITANIUM DIOXIDE ; CAS-nr. : 13463-67-7 )  
Grenswaarde : 100 mg/l  
Veiligheidsfactor : 10  
Grenswaardetype : PNEC aquatisch, zoet water ( TRIETHYLAMINE ; CAS-nr. : 121-44-8 )  
Grenswaarde : 0,11 mg/l  
Veiligheidsfactor : 10  
Grenswaardetype : PNEC aquatisch, periodieke vrijkoming ( TRIETHYLAMINE ; CAS-nr. : 121-44-8 )  
Grenswaarde : 0,08 mg/l  
Veiligheidsfactor : 100  
Grenswaardetype : PNEC aquatisch, zeewater ( TRIETHYLAMINE ; CAS-nr. : 121-44-8 )  
Grenswaarde : 0,011 mg/l  
Veiligheidsfactor : 100  
Grenswaardetype : PNEC sediment, zoet water ( TRIETHYLAMINE ; CAS-nr. : 121-44-8 )  
Grenswaarde : 1575 mg/kg  
Grenswaardetype : PNEC sediment, zeewater ( TRIETHYLAMINE ; CAS-nr. : 121-44-8 )  
Grenswaarde : 0,158 mg/kg  
Grenswaardetype : PNEC zuiveringsinstallatie (STP) ( TRIETHYLAMINE ; CAS-nr. : 121-44-8 )  
Grenswaarde : 100 mg/l  
Veiligheidsfactor : 10  
Grenswaardetype : PNEC aquatisch, zoet water ( NEODECANOIC ACID, COBALT SALT ; CAS-nr. : 27253-31-2 )  
Blootstellingsweg : Water (Inclusief waterzuiveringsinstallatie)  
Grenswaarde : 0,6 µg/l  
Veiligheidsfactor : 3  
Grenswaardetype : PNEC aquatisch, zeewater ( NEODECANOIC ACID, COBALT SALT ; CAS-nr. : 27253-31-2 )  
Blootstellingsweg : Water (Inclusief waterzuiveringsinstallatie)  
Grenswaarde : 2,36 µg/l  
Veiligheidsfactor : 3  
Grenswaardetype : PNEC sediment, zoet water ( NEODECANOIC ACID, COBALT SALT ; CAS-nr. : 27253-31-2 )  
Blootstellingsweg : Water (Inclusief waterzuiveringsinstallatie)  
Grenswaarde : 9,5 mg/kg  
Veiligheidsfactor : 3  
Grenswaardetype : PNEC sediment, zeewater ( NEODECANOIC ACID, COBALT SALT ; CAS-nr. : 27253-31-2 )  
Blootstellingsweg : Water (Inclusief waterzuiveringsinstallatie)  
Grenswaarde : 9,5 mg/kg  
Veiligheidsfactor : 3  
Grenswaardetype : PNEC grond, zoet water ( NEODECANOIC ACID, COBALT SALT ; CAS-nr. : 27253-31-2 )  
Grenswaarde : 10,9 mg/kg  
Veiligheidsfactor : 2  
Grenswaardetype : PNEC zuiveringsinstallatie (STP) ( NEODECANOIC ACID, COBALT SALT ; CAS-nr. : 27253-31-2 )  
Blootstellingsweg : Water (Inclusief waterzuiveringsinstallatie)

**Productnaam :** Aplex Aqua Impregneergrond D Wit  
**Datum bewerking :** 08.05.2015  
**Datum van uitgifte :** 21-05-2015  
**Versie (Herziening) :** 3.0.0 (2.0.0)

Grenswaarde :	0,37 mg/l
Veiligheidsfactor :	10
Grenswaardetype :	PNEC aquatisch, zoet water ( FATTY ACIDS, TALL-OIL, REACTIONPRODUCTS WITH PENTAETHYLENEH; CAS-nr. : 85940-40-5 )
Grenswaarde :	0,0024 mg/l
Veiligheidsfactor :	1000
Grenswaardetype :	PNEC aquatisch, periodieke vrijkoming ( FATTY ACIDS, TALL-OIL, REACTION PRODUCTS WITH PENTAETHYLENEH ; CAS-nr. : 85940-40-5 )
Grenswaarde :	0,024 mg/l
Veiligheidsfactor :	100
Grenswaardetype :	PNEC aquatisch, zeewater ( FATTY ACIDS, TALL-OIL, REACTION PRODUCTS WITH PENTAETHYLENEH; CAS-nr. : 85940-40-5 )
Grenswaarde :	0,00024 mg/l
Grenswaardetype :	PNEC sediment, zoet water ( FATTY ACIDS, TALL-OIL, REACTION PRODUCTS WITH PENTAETHYLENEH; CAS-nr. : 85940-40-5 )
Grenswaarde :	2400000 mg/kg
Grenswaardetype :	PNEC sediment, zeewater ( FATTY ACIDS, TALL-OIL, REACTION PRODUCTS WITH PENTAETHYLENEH; CAS-nr. : 85940-40-5 )
Grenswaarde :	240000 mg/kg
Grenswaardetype :	PNEC grond, zoet water ( FATTY ACIDS, TALL-OIL, REACTION PRODUCTS WITH PENTAETHYLENEH; CAS-nr. : 85940-40-5 )
Grenswaarde :	479000 mg/kg
Grenswaardetype :	PNEC zuiveringsinstallatie (STP) ( FATTY ACIDS, TALL-OIL, REACTION PRODUCTS WITH PENTAETHYLENEH; CAS-nr. : 85940-40-5 )
Grenswaarde :	30 mg/l
Veiligheidsfactor :	10

## 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

### Passende technische maatregelen

Als technische afzuig- of ventilatiemaatregelen niet mogelijk of onvoldoende zijn, moet adembescherming gedragen worden. voor goede ventilatie zorgen. dit kan door plaatselijke afzuiging of algemene afvoering worden bereikt. Indien dit niet voldoende is om de oplosmiddeldampconcentraties onder de werkplekgrenswaarden te houden, moet een passend adembeschermingsapparaat worden gedragen.

### Persoonlijke bescherming

Gebruikers zijn tot naleving van de nationale grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling of gelijkwaardige waarden verplicht.

### Bescherming van de ogen/het gezicht

#### Geschikte oogbescherming

Dichtsluitende veiligheidsbril gebruiken.

### Bescherming van de huid

Personeel dient antistatische kleding te dragen van een natuurlijk materiaal of van een hittebestendig synthetisch materiaal. Na contact dienen alle delen van het lichaam te worden gewassen.

### Bescherming van de handen

Bij de omgang met chemische werkstoffen mogen handschoenen die tegen chemicaliën beschermen met CE-kenmerk inclusief het viercijferige controlenummer, gedragen worden. Geschikte, conform EN374 geteste handschoenen dragen. na het gebruik van handschoenen huidreinigings- en huidverzorgingsmiddelen gebruiken. Doordringtijd (maximale draagduur) veiligheidshandschoenen voor ieder gebruik op correcte toestand controleren.

**Geschikt handschoentype :** Wegwerphandschoenen.

**Geschikt materiaal :** NR (Natuurrubber, natuurlatex)

**Vereiste eigenschappen :** vloeistofdicht.

**Doordringtijd (maximale draagduur) :** > 60 min

**Dikte van het handschoenenmateriaal :** > 0,5 mm

**Aanbevolen handschoenenfabrikaten :** DIN EN 374

### Lichaamsbescherming

**Passende lichaamsbescherming :** Overall

**Productnaam :** AplexAqua Impregneergrond D Wit  
**Datum bewerking :** 08.05.2015  
**Datum van uitgifte :** 21-05-2015

**Versie (Herziening) :** 3.0.0 (2.0.0)

**Aanbevolen materiaal :** Natuurlijke vezel (katoen)

**Bepmerking van de blootstelling van de consument**

**Maatregelen die betrekking hebben op het gebruik van de stof (als zodanig of in preparaten) door de gebruiker**

niet in het grondwater, oppervlaktewater of de riolering terecht laten komen, ook niet in kleine hoeveelheden.

**RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen**

**9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen**

**Uiterlijk :** vloeibaar

**Veiligheidstechnische gegevens**

<b>Aggregatietoestand :</b>		vloeibaar
<b>Verstarringspunt :</b>	( 1013 hPa )	°C
<b>Smeltpunt/bereik :</b>	( 1013 hPa )	°C
<b>Vriespunt :</b>		°C
<b>Beginkookpunt en kooktraject :</b>	( 1013 hPa )	°C
<b>Ontledingstemperatuur :</b>	( 1013 hPa )	°C
<b>Vlampunt :</b>		°C
<b>Ontstekingstemperatuur :</b>		°C
<b>Onderste explosiegrens :</b>		Vol-%
<b>Bovenste ontploffingsgrens :</b>		Vol-% (Water = 1)
<b>Relatieve dichtheid :</b>	( 20 °C )	
<b>Oplosbaarheid in vet :</b>	( 20 °C )	Gew -%
<b>PH :</b>		
<b>log P O/W :</b>		
<b>Geurdrempelwaarde :</b>		mg/m <sup>3</sup>
<b>Verdampingswaarde :</b>		(Ether = 1)
<b>Toepassing/ondergrond :</b>		
<b>Certificaatnummer :</b>		
<b>Kleur :</b>		
<b>Reuk :</b>		
<b>Dichtheid :</b>	( 20 °C )	g/cm <sup>3</sup>
<b>Uilooptijd :</b>	( 20 °C )	s      DIN-beker 4 mm
<b>Uilooptijd :</b>	( 20 °C )	s      ISO-beker 4 mm
<b>Uilooptijd :</b>	( 20 °C )	s      ISO-beker 6 mm
<b>Viscositeit :</b>	( 20 °C )	mPa.s      NEN-ISO 2884

**9.2 Overige informatie**

Geen

**RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit**

**10.1 Reactiviteit**

Er is geen informatie beschikbaar.

**10.2 Chemische stabiliteit**

Bij opslag en gebruik zoals voorgeschreven (zie sectie 7) stabiel.

**10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties**

Vermijd ieder contact met oxidatiemiddelen, sterk alkalische en sterk zure materialen om exothermische reacties tegen te gaan.

**10.4 Te vermijden omstandigheden**

Indien blootgesteld aan hoge temperaturen kunnen gevaarlijke ontledingsproducten ontstaan, zoals koolmonoxide en kooldioxide, rook, stikstofoxiden.



**Productnaam :** AplexAqua Impregneergrond D Wit  
**Datum bewerking :** 08.05.2015  
**Datum van uitgifte :** 21-05-2015

**Versie (Herziening) :** 3.0.0 (2.0.0)

## 10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Er is geen informatie beschikbaar.

## 10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Koolmonoxide. Kooldioxide (CO2) Stikstof

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

### 11.1 Informatie over toxicologische effecten

#### Acute effecten

##### Acute orale toxiciteit

Parameter : LD50 ( TITANIUM DIOXIDE ; CAS-nr. : 13463-67-7 )  
Blootstellingsweg : Oraal  
Species : Muis  
Werkingsdosis : > 5000 mg/kg  
Parameter : LD50 ( TRIETHYLAMINE ; CAS-nr. : 121-44-8 )  
Blootstellingsweg : Oraal  
Species : Rat  
Werkingsdosis : 460 mg/kg  
Parameter : LD50 ( NEODECANOIC ACID, COBALT SALT ; CAS-nr. : 27253-31-2 )  
Blootstellingsweg : Oraal  
Species : Rat  
Werkingsdosis : 1098 mg/kg  
Parameter : LD50 ( FATTY ACIDS, TALL-OIL, REACTION PRODUCTS WITH PENTAETHYLENEH ; CAS-nr. : 85940-40-5 )  
Blootstellingsweg : Oraal  
Species : Rat  
Werkingsdosis : > 2000 mg/kg

##### Acute dermale toxiciteit

Parameter : LD50 ( TRIETHYLAMINE ; CAS-nr. : 121-44-8 )  
Blootstellingsweg : Dermaal  
Species : Konijn  
Werkingsdosis : 570 mg/kg  
Parameter : LD50 ( NEODECANOIC ACID, COBALT SALT ; CAS-nr. : 27253-31-2 )  
Blootstellingsweg : Dermaal  
Species : Rat  
Werkingsdosis : > 2000 mg/kg  
Parameter : LD50 ( FATTY ACIDS, TALL-OIL, REACTION PRODUCTS WITH PENTAETHYLENEH ; CAS-nr. : 85940-40-5 )  
Blootstellingsweg : Dermaal  
Species : Rat  
Werkingsdosis : > 2000 mg/kg

##### Acute inhalatieve toxiciteit

Parameter : LC50 ( TITANIUM DIOXIDE ; CAS-nr. : 13463-67-7 )  
Blootstellingsweg : Inhalatie  
Species : Rat  
Werkingsdosis : > 6,82 mg/l  
Blootstelduur : 4 h  
Parameter : LC50 ( TRIETHYLAMINE ; CAS-nr. : 121-44-8 )  
Blootstellingsweg : Inhalatie  
Species : Rat  
Werkingsdosis : 3496 ppm  
Blootstelduur : 1 h

**Productnaam :** Aplex Aqua Impregneergrond D Wit  
**Datum bewerking :** 08.05.2015  
**Datum van uitgifte :** 21-05-2015

**Versie (Herziening) :** 3.0.0 (2.0.0)

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen. Afvalverwerking volgens richtlijn 2008/98/EG omvattende afval en gevaarlijk afval. Gecontamineerde verpakkingen dienen volledig te worden geledigd. Ze kunnen dan, na te zijn gereinigd, gerecycled worden. Niet gereinigde verpakkingen dienen als afvalstof te worden behandeld.

### 12.1 Toxiciteit

#### Aquatoxiciteit

##### Acute (kortdurende) vistoxiciteit

Parameter : EC50 ( TITANIUM DIOXIDE ; CAS-nr. : 13463-67-7 )

Species : Zebrabarbeel (Brachydanio rerio)

Analyseparameter : Acute (kortdurende) vistoxiciteit

Werkingsdosis : > 100 mg/l

Blootstellingsduur : 96 h

Parameter : EC50 ( TITANIUM DIOXIDE ; CAS-nr. : 13463-67-7 )

Species : Carassius auratus (goudvis)

Analyseparameter : Acute (kortdurende) vistoxiciteit

Werkingsdosis : > 1000 mg/l

Blootstellingsduur : 24 h

Parameter : LC50 ( TRIETHYLAMINE ; CAS-nr. : 121-44-8 )

Species : Oncorhynchus mykiss (Regenboogforel)

Analyseparameter : Acute (kortdurende) vistoxiciteit

Werkingsdosis : 38 mg/l

Blootstellingsduur : 96 h

Parameter : LC50 ( FATTY ACIDS, TALL-OIL, REACTION PRODUCTS WITH PENTAETHYLENEH ; CAS-nr. : 85940-40-5 )

Species : Zebrabarbeel (Brachydanio rerio)

Analyseparameter : Acute (kortdurende) vistoxiciteit

Werkingsdosis : 3,5 mg/l

Blootstellingsduur : 96 h

##### Chronische (langdurige) vistoxiciteit

Parameter : LOEC ( TRIETHYLAMINE ; CAS-nr. : 121-44-8 )

Species : Zebrabarbeel (Brachydanio rerio)

Analyseparameter : Chronische (langdurige) vistoxiciteit

Werkingsdosis : 320 mg/l

Blootstellingsduur : 168 h

##### Acute (kortdurige) daphnientoxiciteit

Parameter : EC50 ( FATTY ACIDS, TALL-OIL, REACTION PRODUCTS WITH PENTAETHYLENEH ; CAS-nr. : 85940-40-5 )

Species : Daphnia magna (grote watervlo)

Analyseparameter : Acute (kortdurige) daphnientoxiciteit

Werkingsdosis : 3,31 mg/l

Blootstellingsduur : 48 h

##### Chronische (langdurige) daphnientoxiciteit

Parameter : NOEC ( TRIETHYLAMINE ; CAS-nr. : 121-44-8 )

Species : Daphnia magna (grote watervlo)

Analyseparameter : Chronische (langdurige) daphnientoxiciteit

Werkingsdosis : 11 mg/l

Blootstellingsduur : 1 maanden

##### Acute (kortdurige) algentoxiciteit

Parameter : Acute (kortdurige) algentoxiciteit ( TRIETHYLAMINE ; CAS-nr. : 121-44-8 )

Species : Scenedesmus quadricauda

Analyseparameter : Acute (kortdurige) algentoxiciteit

Werkingsdosis : 1000 µg/l

Blootstellingsduur : 96 h

# Veiligheidsinformatieblad

## volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)



**Productnaam :** AplexAqua Impregneergrond D Wit  
**Datum bewerking :** 08.05.2015  
**Datum van uitgifte :** 21-05-2015

**Versie (Herziening) :** 3.0.0 (2.0.0)

Parameter : EC50 ( FATTY ACIDS, TALL-OIL, REACTION PRODUCTS WITH PENTAETHYLENEH ;  
CAS-nr. : 85940-40-5 )  
Species : Desmodesmus subspicatus  
Analyseparameter : Acute (kortdurige) algentoxiciteit  
Werkingsdosis : 2,4 mg/l  
Blootstellingsduur : 72 h

### 12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Er is geen informatie beschikbaar.

### 12.3 Bioaccumulatie

Er is geen informatie beschikbaar.

### 12.4 Mobiliteit in de bodem

Er is geen informatie beschikbaar.

### 12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Er is geen informatie beschikbaar.

### 12.6 Andere schadelijke effecten

Er is geen informatie beschikbaar.

### 12.7 Bijkomende ecotoxilogische informatie

Dit preparaat is ingedeeld volgens de gebruikelijke methode van de Preparaten Richtlijn en wordt overeenkomstig NIET geclassificeerd als milieugevaarlijk, maar bevat wel gevaarlijke stoffen voor het milieu. Zie rubriek 3 voor details.

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

### 13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Afvalverwerking volgens richtlijn 2008/98/EG omvattende afval en gevaarlijk afval. Gecontamineerde verpakkingen dienen volledig te worden geledigd. Ze kunnen dan, na te zijn gereinigd, gerecycled worden. Niet gereinigde verpakkingen dienen als afvalstof te worden behandeld.

## RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

### 14.1 VN-nummer

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

### 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

### 14.3 Transportgevaarklasse(n)

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

### 14.4 Verpakkingsgroep

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

### 14.5 Milieugevaren

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

### 14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Geen

## RUBRIEK 15: Regelgeving

### 15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

#### EU-voorschriften

EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/d) is: 130 g/l (2010).

#### Overige EU-voorschriften

# Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)



**Productnaam :** Aplex Aqua Impregneergrond D Wit  
**Datum bewerking :** 08.05.2015  
**Datum van uitgifte :** 21-05-2015

**Versie (Herziening) :** 3.0.0 (2.0.0)

## Gegevens m.b.t. richtlijn 2004/42/EG over de begrenzing van emissies van vluchtige organische verbindingen (VOC-RL)

### Nationale voorschriften

GEEN / ZEER WEINIG OPLOSMIDDEL. VOLDOET VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK BINNEN AAN ARBO. Vos gehalte Arbo Nederland: Groep A: < 100 gram VOS per liter.

### 15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling

Er is geen informatie beschikbaar.

## RUBRIEK 16: Overige informatie

### 16.1 Indicatie van wijzigingen

03. Gevaarlijke bestanddelen

### 16.2 Afkortingen en acroniemen

a.i. = Active ingredient  
ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists (US)  
ADR = European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road  
AFFF = Aqueous Film Forming Foam  
AISE = International Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products (joint project of AISE and CEFIC)  
AOAC = AOAC International (formerly Association of Official Analytical Chemists)  
aq. = Aqueous  
ASTM = American Society of Testing and Materials (US)  
atm = Atmosphere(s)  
B.V. = Beperkt Vennootschap (Limited)  
BCF = Bioconcentration Factor  
bp = Boiling point at stated pressure  
bw = Body weight  
ca = (Circa) about  
CAS No = Chemical Abstracts Service Number (see ACS - American Chemical Society)  
CEFIC = European Chemical Industry Council (established 1972)  
CIPAC = Collaborative International Pesticides Analytical Council  
CLP = REGULATION (EC) No 1272/2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures.  
Conc = Concentration  
cP = CentiPoise  
cSt = Centistokes  
d = Day(s)  
DIN = Deutsches Institut für Normung e.V.  
DNEL = Derived No-Effect Level  
DT50 = Time for 50% loss; half-life  
EbC50 = Median effective concentration (biomass, e.g. of algae)  
EC = European Community; European Commission  
EC50 = Median effective concentration  
EINECS = European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (EU, outdated, now replaced by EC Number)  
ELINCS = European List of Notified (New) Chemicals (see Tab 7, Background - Guide)  
ErC50 = Median effective concentration (growth rate, e.g. of algae)  
EU = European Union  
EWC = European Waste Catalogue  
FAO = Food and Agriculture Organization (United Nations)  
GIFAP = Groupement International des Associations Nationales de Fabricants de Produits Agrochimiques (now CropLife International)  
h = Hour(s)  
hPa = HectoPascal (unit of pressure)  
IARC = International Agency for Research on Cancer  
IATA = International Air Transport Association  
IC50 = Concentration that produces 50% inhibition  
IMDG Code = International Maritime Dangerous Goods Code

# Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)



**Productnaam :** Aplex Aqua Impregneergrond D Wit  
**Datum bewerking :** 08.05.2015  
**Datum van uitgifte :** 21-05-2015

**Versie (Herziening) :** 3.0.0 (2.0.0)

IMO = International Maritime Organization  
ISO = International Organization for Standardization  
IUCLID = International Uniform Chemical Information Database  
IUPAC = International Union of Pure and Applied Chemistry  
kg = Kilogram  
Kow = Distribution coefficient between n-octanol and water  
kPa = KiloPascal (unit of pressure)  
LC50 = Concentration required to kill 50% of test organisms  
LD50 = Dose required to kill 50% of test organisms  
LEL = Lower Explosive Limit/Lower Explosion Limit  
LOAEL = Lowest observed adverse effect level  
mg = Milligram  
min = Minute(s)  
ml = Milliliter  
mmHg = Pressure equivalent to 1 mm of mercury (133.3 Pa)  
mp = Melting point  
MRL = Maximum Residue Limit  
MSDS = Material Safety Data Sheet  
n.o.s. = Not Otherwise Specified  
NIOSH = National Institute for Occupational Safety and Health (US)  
NOAEL = No Observed Adverse Effect Level  
NOEC = No observed effect concentration  
NOEL = No Observable Effect Level  
NOx = Oxides of Nitrogen  
OECD = Organization for Economic Cooperation and Development  
OEL = Occupational Exposure Limits  
Pa = Pascal (unit of pressure)  
PBT = Persistent, Bioaccumulative or Toxic  
pH = -log<sub>10</sub> hydrogen ion concentration  
pKa = -log<sub>10</sub> acid dissociation constant  
PNEC = Previsible Non Effect Concentration  
POPs = Persistent Organic Pollutants  
ppb = Parts per billion  
PPE = Personal Protection Equipment  
ppm = Parts per million  
ppt = Parts per trillion  
PVC = Polyvinyl Chloride  
QSAR = Quantitative Structure-Activity Relationship  
REACH = Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals (EU, see NCP)  
SI = International System of Units  
STEL = Short-Term Exposure Limit  
tech. = Technical grade  
TSCA = Toxic Substances Control Act (US)  
TWA = Time-Weighted Average  
vPvB = Very Persistent and Very Bioaccumulative  
WHO = World Health Organization = OMS  
y = Year(s)

## 16.3 Belangrijke literatuuropgaven en gegevensbronnen

Geen

## 16.5 Woordelijke inhoud van de R-, H- en EUH-zinnen (Nummer en volledige tekst)

H225	Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H302	Schadelijk bij inslikken.
H311	Giftig bij contact met de huid.
H314	Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H317	Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319	Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

# Veiligheidsinformatieblad

## volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)



**Productnaam :** AplexAqua Impregneergrond D Wit  
**Datum bewerking :** 08.05.2015  
**Datum van uitgifte :** 21-05-2015

**Versie (Herziening) :** 3.0.0 (2.0.0)

---

H331	Giftig bij inademing.
H335	Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H361f	Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden.
H411	Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H412	Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
R11	Licht ontvlambaar.
R22	Schadelijk bij opname door de mond.
R23/24	Vergiftig bij inademing en bij aanraking met de huid.
R35	Veroorzaakt ernstige brandwonden.
R36	Irriterend voor de ogen.
R38	Irriterend voor de huid.
R41	Gevaar voor ernstig oogletsel.
R43	Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
R51/53	Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
R62	Mogelijk gevaar voor verminderde vruchtbaarheid.

### 16.6 Opleidingsinformatie

Geen

### 16.7 Aanvullende informatie

Geen

---

Wij verklaren naar ons beste geweten dat de in dit veiligheidsinformatieblad opgenomen gegevens overeenkomen met onze kennisstand ten tijde van de druk. De informatie moeten aanwijzingen voor de veilige omgang met het in dit veiligheidsblad genoemde product bij opslag, verwerking, transport en afvalverwerking bevatten. De gegevens zijn niet overdraagbaar op andere producten. Voor zover het product met ander materiaal vermengd of verwerkt wordt zijn de gegevens van dit veiligheidsblad niet zonder meer op het op die manier geproduceerde nieuwe materiaal overdraagbaar.

---