



18-0266 Waarborg Systeemverf Gloss

- Versie 160411 : een minder milieubelastende, vochtregulerende thixotrope systeemverf voor buiten met een zeer goede buitenduurzaamheid op basis van urethaan alkyd technologie.
- Voornaamste kenmerken : - hoog vaste stof gehalte;
- zeer goede buitenduurzaamheid;
- hoge vulling;
- uitstekende verwerking;
- vochtregulerend;
- hoge weerstand tegen krijten;
- goed glans- en kleurbehoud;
- zeer lage onderhoudscyclus;
- zeer goede doordroging bij lagere temperaturen;
- conform VOS 2010.
- Toepassing : - als duurzame systeemverf voor onderhouds-schilderwerk op voorbehandelde onderdelen zoals, kozijnen, ramen, geveltimmerwerk. Op onbehandeld hout vooraf twee lagen Waarborg Grondverf aanbrengen.
- Kleur(en) : diverse kleuren uit kleurmengsysteem Waarborg met speciale Waarborg Colourants.

Technische gegevens bij 20°C en 55% relatieve luchtvochtigheid

- Volume % vaste stof : ca. 61% (wit).
- Dichtheid (S.G.) : ca. 1,32 gr/cm³ (wit).
- Glans : glanzend.
- Glansgraad : > 85 Gloss Units gemeten onder een hoek van 60°.
- Afleveringsviscositeit : 11 – 12 dPa·s.



Droging	: - stofdroog : ca. 2 uur; - kleefvrij : ca. 3 uur; - overschilderbaar : ca. 24 uur.
Elasticiteit (ERICHSEN Cupping Test)	: > 7 mm, (na 5 uur verouderen op 100°C).
Hechting	: op schoongemaakte en geschuurde verflagen, uitstekend.
Vlampunt	: ca. 39°C.
Verdunning	: uitsluitend indien noodzakelijk: verdunning 947.
Verwerking	: kwast, lakroller.
Verwerkingscondities	: bij een temperatuur van 5 – 30°C en een maximale relatieve luchtvochtigheid van 85%.
Ondergrond	: het beste resultaat wordt bereikt, indien wordt afgewerkt op een geslepen ondergrond. : bij toepassing op eerder aangebrachte verflagen, adviseren wij deze goed te reinigen en ontvetten en daarna te schuren.
Houdbaarheid	: in gesloten originele verpakking op een koele en droge plaats tenminste 12 maanden.
Theoretisch rendement bij droge laagdikte van 35 µm	: ca. 17 m ² /liter.
Laagdikte vrijheid	: ca. 100 µm nat.
Veiligheidsaspecten	: zie informatie op veiligheidsinformatieblad.
VOS gehalte	: Groep B: < 300 gram VOS per liter.

De vermelde gegevens zijn opgesteld naar ons beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid.

