

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)



Productnaam : Anko Vinylprimer Wit
Datum bewerking : 18.02.2015
Datum van uitgifte : 24-06-2015

Versie (Herziening) : 3.0.0 (2.0.0)

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1 Productidentificatie

Anko Vinylprimer Wit (12-0071-110)

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Verf/verfverwant product voor industrieel/professioneel gebruik.

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Leverancier (producent/importeur/enige vertegenwoordiger/downstream-gebruiker/handelaar)

Anker Stuy Verven B.V.

Straat : Hellingwal 1

Postcode/plaats : NL - 8407 EM Terwispe

Telefoon : +31 513 - 46 50 00

Telefax : +31 513 - 46 50 30

Contactpersoon voor informatie : info@ankerstuy.nl

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC): +31 30 - 274 88 88 Uitsluitend bereikbaar voor een behandelend arts in geval van een accidentele vergiftiging.

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Classificatie conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Aquatic Chronic 2 ; H411 - Schadelijk voor oppervlaktewateren : Categorie 2 ; Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Flam. Liq. 3 ; H226 - Ontvlambare vloeibare stoffen : Categorie 3 ; Ontvlambare vloeistof en damp.

STOT SE 3 ; H335 - STOT bij eenmalige blootstelling : Categorie 3 ; Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

STOT SE 3 ; H336 - STOT bij eenmalige blootstelling : Categorie 3 ; Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

2.2 Etiketteringselementen

Labeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gevarenpictogrammen



Vlam (GHS02) · Milieu (GHS09) · Uitroepteken (GHS07)

Signaalwoord

Waarschuwing

Gevarenbestemmende component(e)n voor de etikettering

HYDROCARBONS, C9, AROMATICS

Gevarenaanduidingen

H226 Ontvlambare vloeistof en damp.

H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)



Productnaam : Anko Viny lprimer Wit
Datum bewerking : 18.02.2015
Datum van uitgifte : 24-06-2015
Versie (Herziening) : 3.0.0 (2.0.0)

P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P233 In goed gesloten verpakking bewaren.
P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P403+P235 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
P405 Achter slot bewaren.
Aanvullende gevarenkenmerken (EU)
EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

2.3 Andere gevaren

Geen

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.2 Mengsels

Gevaarlijke bestanddelen

HYDROCARBONS, C9, AROMATICS ; REACH registratienr. : 01-2119455851-35 ; EG-nr. : 918-668-5
Gewichtsaandeel : 25 - 50 %
Inschaling 1272/2008 [CLP] : Flam. Liq. 3 ; H226 Asp. Tox. 1 ; H304 STOT SE 3 ; H335 STOT SE 3 ; H336 Aquatic Chronic 2 ; H411

TRIZINKBIS(ORTHOFOSSFAAT) ; REACH registratienr. : 01-2119485044-40 ; EG-nr. : 231-944-3 ; CAS-nr. : 7779-90-0
Gewichtsaandeel : 2,5 - 10 %
Inschaling 1272/2008 [CLP] : Aquatic Acute 1 ; H400 Aquatic Chronic 1 ; H410

XYLEEN ; REACH registratienr. : 01-2119488216-32 ; EG-nr. : 215-535-7 ; CAS-nr. : 1330-20-7
Gewichtsaandeel : 2,5 - 10 %
Inschaling 1272/2008 [CLP] : Flam. Liq. 3 ; H226 Asp. Tox. 1 ; H304 Acute Tox. 4 ; H312 Acute Tox. 4 ; H332 Skin Irrit. 2 ; H315 Eye Irrit. 2 ; H319 STOT SE 3 ; H335

ETHYLBENZEEN ; REACH registratienr. : 01-2119489370-35 ; EG-nr. : 202-849-4 ; CAS-nr. : 100-41-4
Gewichtsaandeel : 2,5 - 10 %
Inschaling 1272/2008 [CLP] : Flam. Liq. 2 ; H225 Acute Tox. 4 ; H332

ZINKOXIDE ; REACH registratienr. : 01-2119463881-32 ; EG-nr. : 215-222-5 ; CAS-nr. : 1314-13-2
Gewichtsaandeel : 2,5 - 10 %
Inschaling 1272/2008 [CLP] : Aquatic Acute 1 ; H400 Aquatic Chronic 1 ; H410

Aanvullende informatie

Volledige inhoud van de R-, H- en EUH-zinnen: zie rubriek 16.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemene informatie

In elk geval van twijfel of indien symptomen optreden, medische hulp inroepen. Nooit een bewustloze persoon, of bij optredende krampen, iets oraal toedienen.

Na inhalatie

Slachtoffer naar de frisse lucht brengen en warm en rustig houden. Bij ademhalingsklachten, of ademstilstand, kunstmatige beademing toepassen. Bij bewusteloosheid in stabiele ligging op de zij brengen en een arts consulteren.

Bij huidcontact

Verontreinigde of doordrenkte kleding uittrekken. Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep. Met detergentiën reinigen. Oplosmiddelen vermijden.

Bij oogcontact

Productnaam : Anko Viny lprimer Wit
Datum bewerking : 18.02.2015
Datum van uitgifte : 24-06-2015

Versie (Herziening) : 3.0.0 (2.0.0)

Bij contact met de ogen direct met geopende oogleden 10 tot 15 minuten met stromend water spoelen en oogarts consulteren.

Na inslikken

Na het inslikken de mond met rijkelijk water uitspoelen (alleen wanneer de persoon bij bewustzijn is) en direct medische hulp inroepen. Laten rusten. GEEN braken opwekken.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Er is geen informatie beschikbaar.

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Geen

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1 Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen

Alcoholbestendig schuim; Kooldioxide (CO₂); Bluspoeder; Zand; Waternevel;

Ongeschikte blusmiddelen

Harde waterstraal;

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Vuur veroorzaakt een dikke, zwarte rook. Blootstelling aan de ontledingsproducten kan een gevaar voor de gezondheid opleveren.

5.3 Advies voor brandweertaken

Speciale bescherming bij de brandbestrijding

Bedreigde verpakkingen bij brand met water afkoelen. Bluswater niet in de riolering of oppervlaktewater laten lopen. geschikt adembeschermingsapparaat gebruiken.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

Niet voor noodgevallen opgeleid personeel

Beschermingsmiddelen

Persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. Voor voldoende ventilatie zorgen. Ontstekingsbronnen verwijderen.

6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen

Niet in de riolering of open wateren lozen. Bij het uitreden van gas of het binnendringen in wateren, bodemof kanalisatie verantwoordelijke instanties daarvan op de hoogte brengen.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Uitbreiding in oppervlakte verhinderen (b.v. door indammen of olieschermen). Met vloeistofbindende stoffen (zand, zuurbinder, universeel binder) opnemen. Met detergentiën reinigen. Oplosmiddelen vermijden.

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Volg de beschermende maatregelen zoals beschreven onder de secties 7 en 8 op.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag



7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Dampen kunnen zich over grote afstanden verspreiden en door onstekingsbronnen tot ontsteking, vlamslag of explosie

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)



Productnaam : Anko Viny lprimer Wit
Datum bewerking : 18.02.2015
Datum van uitgifte : 24-06-2015

Versie (Herziening) : 3.0.0 (2.0.0)

worden gebracht. Verhitten leidt tot drukverhoging en barstgevaar. Zorgen voor aarding van containers, apparatuur, pompen en afzuiginstallaties. Contact met de huid en ogen voorkomen. Inademen van stof/deeltjes Nevelproductie/-vorming Op de werkplaats niet eten, drinken, roken en snuiven.

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Houd de container goed gesloten. Gebruik nooit druk om de container te legen. De container is geen drukvat. Roken verboden. Geen onbevoegd personeel. Containers die zijn geopend dienen zorgvuldig te worden afgesloten en rechtop te worden opgeslagen om lekkage te voorkomen. Container beschermen tegen beschadiging. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats. Niet in de riolering of open wateren lozen.

Aan opslagruides en containers gestelde eisen

Vermijd contact met ontstekingspunten. Vermijd ieder contact met oxidatiemiddelen, van sterk basische en sterk zure materialen. Ontstekingsbronnen verwijderen.

Verdere informatie over de opslagcondities

Bewaar het product altijd in containers van hetzelfde materiaal als de originele container. Houdt u aan de aanbevelingen op het etiket. Sla het product op uit de buurt van warmtebronnen en direct zonlicht. Alleen containers gebruiken die voor het product toegestaan zijn. Bewaren in een droge, goed geventileerde ruimte bij een temperatuur tussen +5 °C en +35 °C. Verwijderd houden van warmtebronnen en direct zonlicht.

7.3 Specifiek eindgebruik

Geen

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming



PBM-code: D

8.1 Controleparameters

Werkplaatsgrenswaarden

XYLEEN ; CAS-nr. : 1330-20-7

Grenswaardetype (land van herkomst): STEL (EC)
Grenswaarde: 100 ppm / 442 mg/m³
Opmerking: H
Versie: 08-06-2000

Grenswaardetype (land van herkomst): TWA (EC)
Grenswaarde: 50 ppm / 221 mg/m³
Opmerking: H
Versie: 08-06-2000

ETHYLBENZEEN ; CAS-nr. : 100-41-4

Grenswaardetype (land van herkomst): STEL (EC)
Grenswaarde: 200 ppm / 884 mg/m³
Opmerking: H
Versie: 08-06-2000

Grenswaardetype (land van herkomst): TWA (EC)
Grenswaarde: 100 ppm / 442 mg/m³
Opmerking: H
Versie: 08-06-2000

Grenswaardetype (land van herkomst): Wettelijke grenswaarde (8uur) (NL)
Grenswaarde: 215 mg/m³

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)



Productnaam : Anko Viny lprimer Wit
Datum bewerking : 18.02.2015
Datum van uitgifte : 24-06-2015

Versie (Herziening) : 3.0.0 (2.0.0)

Opmerking : H
Versie : 01-01-2007
Grenswaardetype (land van herkomst) : Wettelijke grenswaarden (15min) (NL)
Grenswaarde : 430 mg/m³
Opmerking : H
Versie : 01-01-2007

DNEL/ DMEL en PNEC-waarden

DNEL/DMEL

Grenswaardetype : DNEL Consument (systemisch) (HYDROCARBONS, C9, AROMATICS)
Blootstellingsweg : Dermaal
Blootstellingsfrequentie : Langdurig (herhaald)
Grenswaarde : 11 mg/kg

Grenswaardetype : DNEL Consument (systemisch) (HYDROCARBONS, C9, AROMATICS)
Blootstellingsweg : Inhalatie
Blootstellingsfrequentie : Langdurig (herhaald)
Grenswaarde : 32 mg/m³

Grenswaardetype : DNEL Consument (systemisch) (HYDROCARBONS, C9, AROMATICS)
Blootstellingsweg : Oraal
Blootstellingsfrequentie : Langdurig (herhaald)
Grenswaarde : 11 mg/kg

Grenswaardetype : DNEL werknemer (systemisch) (HYDROCARBONS, C9, AROMATICS)
Blootstellingsweg : Dermaal
Blootstellingsfrequentie : Langdurig (herhaald)
Grenswaarde : 25 mg/kg

Grenswaardetype : DNEL werknemer (systemisch) (HYDROCARBONS, C9, AROMATICS)
Blootstellingsweg : Inhalatie
Blootstellingsfrequentie : Langdurig (herhaald)
Grenswaarde : 150 mg/m³

Grenswaardetype : DNEL Consument (systemisch) (TRIZINKBIS(ORTHOFOSSFAAT) ; CAS-nr. : 7779-90-0)
Blootstellingsweg : Inhalatie
Blootstellingsfrequentie : Langdurig (herhaald)
Grenswaarde : 2,5 mg/m³
Veiligheidsfactor : 1

Grenswaardetype : DNEL Consument (systemisch) (TRIZINKBIS(ORTHOFOSSFAAT) ; CAS-nr. : 7779-90-0)
Blootstellingsweg : Dermaal
Blootstellingsfrequentie : Langdurig (herhaald)
Grenswaarde : 83 mg/kg
Veiligheidsfactor : 1

Grenswaardetype : DNEL Consument (systemisch) (TRIZINKBIS(ORTHOFOSSFAAT) ; CAS-nr. : 7779-90-0)
Blootstellingsweg : Oraal
Blootstellingsfrequentie : Langdurig (herhaald)
Grenswaarde : 0,83 mg/kg
Veiligheidsfactor : 1

Grenswaardetype : DNEL werknemer (systemisch) (TRIZINKBIS(ORTHOFOSSFAAT) ; CAS-nr. : 7779-90-0)
Blootstellingsweg : Inhalatie
Blootstellingsfrequentie : Langdurig (herhaald)
Grenswaarde : 5 mg/m³
Veiligheidsfactor : 1

Grenswaardetype : DNEL werknemer (systemisch) (TRIZINKBIS(ORTHOFOSSFAAT) ; CAS-nr. : 7779-90-0)
Blootstellingsweg : Dermaal
Blootstellingsfrequentie : Langdurig (herhaald)
Grenswaarde : 83 mg/kg
Veiligheidsfactor : 1

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)



Productnaam : Anko Viny lprimer Wit
Datum bewerking : 18.02.2015
Datum van uitgifte : 24-06-2015

Versie (Herziening) : 3.0.0 (2.0.0)

Grenswaardetype : DNEL Consument (lokaal) (XYLEEN ; CAS-nr. : 1330-20-7)
Blootstellingsweg : Inhalatie
Blootstellingsfrequentie : Kortstondig (acuut)
Grenswaarde : 174 mg/m³
Veiligheidsfactor : 5

Grenswaardetype : DNEL Consument (systemisch) (XYLEEN ; CAS-nr. : 1330-20-7)
Blootstellingsweg : Inhalatie
Blootstellingsfrequentie : Langdurig (herhaald)
Grenswaarde : 14,8 mg/m³
Veiligheidsfactor : 5

Grenswaardetype : DNEL Consument (systemisch) (ETHYLBENZEEN ; CAS-nr. : 100-41-4)
Blootstellingsweg : Inhalatie
Blootstellingsfrequentie : Langdurig (herhaald)
Grenswaarde : 15 mg/m³
Veiligheidsfactor : 5

Grenswaardetype : DNEL Consument (systemisch) (ZINKOXIDE ; CAS-nr. : 1314-13-2)
Blootstellingsweg : Inhalatie
Blootstellingsfrequentie : Langdurig (herhaald)
Grenswaarde : 2,5 mg/m³
Veiligheidsfactor : 1

Grenswaardetype : DNEL Consument (systemisch) (ZINKOXIDE ; CAS-nr. : 1314-13-2)
Blootstellingsweg : Dermaal
Blootstellingsfrequentie : Langdurig (herhaald)
Grenswaarde : 83 mg/kg
Veiligheidsfactor : 1

Grenswaardetype : DNEL Consument (systemisch) (ETHYLBENZEEN ; CAS-nr. : 100-41-4)
Blootstellingsweg : Oraal
Blootstellingsfrequentie : Langdurig (herhaald)
Grenswaarde : 1,6 mg/kg
Veiligheidsfactor : 40

Grenswaardetype : DNEL Consument (systemisch) (XYLEEN ; CAS-nr. : 1330-20-7)
Blootstellingsweg : Dermaal
Blootstellingsfrequentie : Langdurig (herhaald)
Grenswaarde : 108 mg/kg
Veiligheidsfactor : 20

Grenswaardetype : DNEL Consument (systemisch) (XYLEEN ; CAS-nr. : 1330-20-7)
Blootstellingsweg : Oraal
Blootstellingsfrequentie : Langdurig (herhaald)
Grenswaarde : 1,6 mg/kg
Veiligheidsfactor : 40

Grenswaardetype : DNEL Consument (systemisch) (ZINKOXIDE ; CAS-nr. : 1314-13-2)
Blootstellingsweg : Oraal
Blootstellingsfrequentie : Langdurig (herhaald)
Grenswaarde : 0,83 mg/kg
Veiligheidsfactor : 1

Grenswaardetype : DNEL Consument (systemisch) (XYLEEN ; CAS-nr. : 1330-20-7)
Blootstellingsweg : Inhalatie
Blootstellingsfrequentie : Kortstondig (acuut)
Grenswaarde : 174 mg/kg
Veiligheidsfactor : 3

Grenswaardetype : DNEL werknemer (lokaal) (XYLEEN ; CAS-nr. : 1330-20-7)
Blootstellingsweg : Inhalatie
Blootstellingsfrequentie : Kortstondig (acuut)
Grenswaarde : 289 mg/m³
Veiligheidsfactor : 3

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)



Productnaam : Anko Viny lprimer Wit
Datum bewerking : 18.02.2015
Datum van uitgifte : 24-06-2015

Versie (Herziening) : 3.0.0 (2.0.0)

Grenswaardetype :	DNEL werknemer (lokaal) (ETHYLBENZEEN ; CAS-nr. : 100-41-4)
Blootstellingsweg :	Inhalatie
Blootstellingsfrequentie :	Kortstondig (acuut)
Grenswaarde :	293 mg/m ³
Veiligheidsfactor :	3
Grenswaardetype :	DNEL werknemer (systemisch) (ETHYLBENZEEN ; CAS-nr. : 100-41-4)
Blootstellingsweg :	Inhalatie
Blootstellingsfrequentie :	Langdurig (herhaald)
Grenswaarde :	77 mg/m ³
Veiligheidsfactor :	3
Grenswaardetype :	DNEL werknemer (systemisch) (ZINKOXIDE ; CAS-nr. : 1314-13-2)
Blootstellingsweg :	Inhalatie
Blootstellingsfrequentie :	Langdurig (herhaald)
Grenswaarde :	5 mg/m ³
Veiligheidsfactor :	1
Grenswaardetype :	DNEL werknemer (systemisch) (XYLEEN ; CAS-nr. : 1330-20-7)
Blootstellingsweg :	Inhalatie
Blootstellingsfrequentie :	Langdurig (herhaald)
Grenswaarde :	77 mg/m ³
Veiligheidsfactor :	3
Grenswaardetype :	DNEL werknemer (systemisch) (XYLEEN ; CAS-nr. : 1330-20-7)
Blootstellingsweg :	Inhalatie
Blootstellingsfrequentie :	Kortstondig (acuut)
Grenswaarde :	289 mg/m ³
Grenswaardetype :	DNEL werknemer (systemisch) (ZINKOXIDE ; CAS-nr. : 1314-13-2)
Blootstellingsweg :	Dermaal
Blootstellingsfrequentie :	Langdurig (herhaald)
Grenswaarde :	83 mg/kg
Veiligheidsfactor :	1
Grenswaardetype :	DNEL werknemer (systemisch) (ETHYLBENZEEN ; CAS-nr. : 100-41-4)
Blootstellingsweg :	Dermaal
Blootstellingsfrequentie :	Langdurig (herhaald)
Grenswaarde :	180 mg/kg
Veiligheidsfactor :	12
Grenswaardetype :	DNEL werknemer (systemisch) (XYLEEN ; CAS-nr. : 1330-20-7)
Blootstellingsweg :	Dermaal
Blootstellingsfrequentie :	Langdurig (herhaald)
Grenswaarde :	180 mg/kg
Veiligheidsfactor :	12
PNEC	
Grenswaardetype :	PNEC aquatisch, zoet water (TRIZINKBIS(ORTHOFOSSFAAT) ; CAS-nr. : 7779-90-0)
Grenswaarde :	20,6 µg/l
Veiligheidsfactor :	1
Grenswaardetype :	PNEC aquatisch, zeewater (TRIZINKBIS(ORTHOFOSSFAAT) ; CAS-nr. : 7779-90-0)
Grenswaarde :	6,1 µg/l
Veiligheidsfactor :	1
Grenswaardetype :	PNEC sediment, zoet water (TRIZINKBIS(ORTHOFOSSFAAT) ; CAS-nr. : 7779-90-0)
Grenswaarde :	117,8 mg/kg
Veiligheidsfactor :	1
Grenswaardetype :	PNEC sediment, zeewater (TRIZINKBIS(ORTHOFOSSFAAT) ; CAS-nr. : 7779-90-0)
Grenswaarde :	56,5 mg/kg
Veiligheidsfactor :	1
Grenswaardetype :	PNEC grond, zoet water (TRIZINKBIS(ORTHOFOSSFAAT) ; CAS-nr. : 7779-90-0)
Grenswaarde :	35,6 mg/kg

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)



Productnaam : Anko Viny lprimer Wit
Datum bewerking : 18.02.2015
Datum van uitgifte : 24-06-2015

Versie (Herziening) : 3.0.0 (2.0.0)

Veiligheidsfactor :	1
Grenswaardetype :	PNEC zuiveringsinstallatie (STP) (TRIZINKBIS(ORTHOFOSSFAAT) ; CAS-nr. : 7779-90-0)
Blootstellingsweg :	Water (Inclusief waterzuiveringsinstallatie)
Grenswaarde :	100 µg/l
Veiligheidsfactor :	1
Grenswaardetype :	PNEC aquatisch, zoet water (XYLEEN ; CAS-nr. : 1330-20-7)
Blootstellingsweg :	Water (Inclusief waterzuiveringsinstallatie)
Grenswaarde :	0,327 mg/l
Veiligheidsfactor :	1
Grenswaardetype :	PNEC aquatisch, zoet water (ETHYLBENZEEN ; CAS-nr. : 100-41-4)
Blootstellingsweg :	Water (Inclusief waterzuiveringsinstallatie)
Grenswaarde :	0,1 mg/l
Veiligheidsfactor :	10
Grenswaardetype :	PNEC aquatisch, zoet water (ZINKOXIDE ; CAS-nr. : 1314-13-2)
Blootstellingsweg :	Water (Inclusief waterzuiveringsinstallatie)
Grenswaarde :	20,6 µg/l
Veiligheidsfactor :	1
Grenswaardetype :	PNEC aquatisch, periodieke vrijkoming (ETHYLBENZEEN ; CAS-nr. : 100-41-4)
Blootstellingsweg :	Water (Inclusief waterzuiveringsinstallatie)
Grenswaarde :	0,1 mg/l
Veiligheidsfactor :	18
Grenswaardetype :	PNEC aquatisch, periodieke vrijkoming (XYLEEN ; CAS-nr. : 1330-20-7)
Blootstellingsweg :	Water (Inclusief waterzuiveringsinstallatie)
Grenswaarde :	0,327 mg/l
Veiligheidsfactor :	1
Grenswaardetype :	PNEC aquatisch, zeewater (XYLEEN ; CAS-nr. : 1330-20-7)
Blootstellingsweg :	Water (Inclusief waterzuiveringsinstallatie)
Grenswaarde :	0,327 mg/l
Grenswaardetype :	PNEC aquatisch, zeewater (ETHYLBENZEEN ; CAS-nr. : 100-41-4)
Blootstellingsweg :	Water (Inclusief waterzuiveringsinstallatie)
Grenswaarde :	0,01 mg/l
Veiligheidsfactor :	10
Grenswaardetype :	PNEC aquatisch, zeewater (ZINKOXIDE ; CAS-nr. : 1314-13-2)
Blootstellingsweg :	Water (Inclusief waterzuiveringsinstallatie)
Grenswaarde :	6,1 µg/l
Veiligheidsfactor :	1
Grenswaardetype :	PNEC sediment, zoet water (ZINKOXIDE ; CAS-nr. : 1314-13-2)
Blootstellingsweg :	Water (Inclusief waterzuiveringsinstallatie)
Grenswaarde :	117,8 mg/kg
Veiligheidsfactor :	1
Grenswaardetype :	PNEC sediment, zoet water (ETHYLBENZEEN ; CAS-nr. : 100-41-4)
Blootstellingsweg :	Water (Inclusief waterzuiveringsinstallatie)
Grenswaarde :	13,7 mg/kg
Grenswaardetype :	PNEC sediment, zoet water (XYLEEN ; CAS-nr. : 1330-20-7)
Blootstellingsweg :	Water (Inclusief waterzuiveringsinstallatie)
Grenswaarde :	12,46 mg/kg
Veiligheidsfactor :	1
Grenswaardetype :	PNEC sediment, zeewater (XYLEEN ; CAS-nr. : 1330-20-7)
Blootstellingsweg :	Water (Inclusief waterzuiveringsinstallatie)
Grenswaarde :	12,46 mg/kg
Veiligheidsfactor :	1
Grenswaardetype :	PNEC sediment, zeewater (ETHYLBENZEEN ; CAS-nr. : 100-41-4)
Blootstellingsweg :	Water (Inclusief waterzuiveringsinstallatie)
Grenswaarde :	1,37 mg/kg

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)



Productnaam : Anko Viny lprimer Wit
Datum bewerking : 18.02.2015
Datum van uitgifte : 24-06-2015

Versie (Herziening) : 3.0.0 (2.0.0)

Grenswaardetype :	PNEC sediment, zeewater (ZINKOXIDE ; CAS-nr. : 1314-13-2)
Blootstellingsweg :	Water (Inclusief waterzuiveringsinstallatie)
Grenswaarde :	56,5 mg/kg
Veiligheidsfactor :	1
Grenswaardetype :	PNEC grond, zoet water (ZINKOXIDE ; CAS-nr. : 1314-13-2)
Grenswaarde :	35,6 mg/kg
Veiligheidsfactor :	1
Grenswaardetype :	PNEC grond, zoet water (ETHYLBENZEEN ; CAS-nr. : 100-41-4)
Grenswaarde :	2,68 mg/kg
Grenswaardetype :	PNEC grond, zoet water (XYLEEN ; CAS-nr. : 1330-20-7)
Grenswaarde :	2,31 mg/kg
Veiligheidsfactor :	1
Grenswaardetype :	PNEC Secundaire vergiftiging (ETHYLBENZEEN ; CAS-nr. : 100-41-4)
Grenswaarde :	0,02 g/kg
Grenswaardetype :	PNEC zuiveringsinstallatie (STP) (ETHYLBENZEEN ; CAS-nr. : 100-41-4)
Blootstellingsweg :	Water (Inclusief waterzuiveringsinstallatie)
Grenswaarde :	9,6 mg/l
Veiligheidsfactor :	10
Grenswaardetype :	PNEC zuiveringsinstallatie (STP) (XYLEEN ; CAS-nr. : 1330-20-7)
Blootstellingsweg :	Water (Inclusief waterzuiveringsinstallatie)
Grenswaarde :	6,58 mg/l
Veiligheidsfactor :	1
Grenswaardetype :	PNEC zuiveringsinstallatie (STP) (ZINKOXIDE ; CAS-nr. : 1314-13-2)
Blootstellingsweg :	Water (Inclusief waterzuiveringsinstallatie)
Grenswaarde :	100 µg/l
Veiligheidsfactor :	1

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Passende technische maatregelen

Als technische afzuig- of ventilatiemaatregelen niet mogelijk of onvoldoende zijn, moet adembescherming gedragen worden.

Persoonlijke bescherming

Bescherming van de ogen/het gezicht

Montuurbril met zijbescherming dragen.

Bescherming van de huid

Bescherming van de handen

Tegen oplosmiddelen bestendige veiligheidshandschoenen dragen. Geschikte, conform EN374 geteste handschoenen dragen. Doordringtijd (maximale draagduur)

Geschikt handschoentype : Wegwerphandschoenen.

Geschikt materiaal : NR (Natuurrubber, natuurlatex)

Vereiste eigenschappen : vloeistofdicht.

Doordringtijd (maximale draagduur) : > 60 min

Dikte van het handschoenenmateriaal : > 0,5 mm

Aanbevolen handschoenenfabrikaten : DIN EN 374

Lichaamsbescherming

Passende lichaamsbescherming : Overall

Aanbevolen materiaal : Natuurlijke vezel (katoen)

Bescherming van de ademhalingswegen

Volgelaatsmasker en mondstukgarnituur met partikelfilter: maximale gebruikconcentratie voor stoffen met grenswaarden: P1-filter tot max. 4-voudige grenswaarde; P2-filter tot max. 15-voudige grenswaarde; P3-filter tot max. 400-voudige grenswaarde.

8.3 Aanvullende informatie

Zorg voor voldoende ventilatie. Waar mogelijk moet dit worden bereikt door middel van het gebruik van de plaatselijke

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)



Productnaam : Anko Viny lprimer Wit
Datum bewerking : 18.02.2015
Datum van uitgifte : 24-06-2015

Versie (Herziening) : 3.0.0 (2.0.0)

luchtafvoer en een goede ruimtelijke ventilatie. Indien deze niet voldoende zijn om de concentratie van deeltjes en damp van oplosmiddelen onder de grenswaarden te houden, dan dient geschikte ademhalingsbescherming te worden gedragen.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Veiligheidstechnische gegevens

Aggregatietoestand : vloeibaar
Vlampunt : 25 °C

9.2 Overige informatie

Geen

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1 Reactiviteit

Er is geen informatie beschikbaar.

10.2 Chemische stabiliteit

Er is geen informatie beschikbaar.

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Er is geen informatie beschikbaar.

10.4 Te vermijden omstandigheden

Vermijd ieder contact met oxidatiemiddelen, sterk alkalische en sterk zure materialen om exothermische reacties tegen te gaan.

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Vermijd ieder contact met oxidatiemiddelen, sterk alkalische en sterk zure materialen om exothermische reacties tegen te gaan.

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Indien blootgesteld aan hoge temperaturen kunnen gevaarlijke ontledingsproducten ontstaan, zoals koolmonoxide en kooldioxide, rook, stikstofoxiden.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1 Informatie over toxicologische effecten

Acute effecten

Acute orale toxiciteit

Parameter :	LD50 (HYDROCARBONS, C9, AROMATICS)
Blootstellingsweg :	Oraal
Species :	Rat
Werkingsdosis :	3592 mg/kg
Methode :	OECD 401
Parameter :	LD50 (TRIZINKBIS(ORTHOFOSSFAAT) ; CAS-nr. : 7779-90-0)
Blootstellingsweg :	Oraal
Species :	Rat
Werkingsdosis :	> 5000 mg/kg
Parameter :	LD50 (XYLEEN ; CAS-nr. : 1330-20-7)
Blootstellingsweg :	Oraal
Species :	Rat
Werkingsdosis :	8700 mg/kg
Parameter :	LD50 (ETHYLBENZEEN ; CAS-nr. : 100-41-4)
Blootstellingsweg :	Oraal

Productnaam : Anko Viny lprimer Wit
Datum bewerking : 18.02.2015
Datum van uitgifte : 24-06-2015

Versie (Herziening) : 3.0.0 (2.0.0)

Species : Rat
Werkingsdosis : 3500 mg/kg
Parameter : LD50 (ZINKOXIDE ; CAS-nr. : 1314-13-2)
Blootstellingsweg : Oraal
Species : Rat
Werkingsdosis : 7950 mg/kg

Acute dermale toxiciteit

Parameter : LD50 (HYDROCARBONS, C9, AROMATICS)
Blootstellingsweg : Dermaal
Species : Konijn
Werkingsdosis : > 3160 mg/kg
Methode : OECD 402
Parameter : LD50 (XYLEEN ; CAS-nr. : 1330-20-7)
Blootstellingsweg : Dermaal
Species : Konijn
Werkingsdosis : 2000 mg/kg
Parameter : LD50 (ETHYLBENZEEN ; CAS-nr. : 100-41-4)
Blootstellingsweg : Dermaal
Species : Konijn
Werkingsdosis : 5000 mg/kg

Acute inhalatieve toxiciteit

Parameter : LC50 (HYDROCARBONS, C9, AROMATICS)
Blootstellingsweg : Inhalatie
Species : Rat
Werkingsdosis : > 6193 mg/m³
Blootstellingsduur : 4 h
Methode : OECD 403
Parameter : LC50 (TRIZINKBIS(ORTHOFOSSFAAT) ; CAS-nr. : 7779-90-0)
Blootstellingsweg : Inhalatie
Species : Rat
Werkingsdosis : > 5410 mg/m³
Parameter : LC50 (XYLEEN ; CAS-nr. : 1330-20-7)
Blootstellingsweg : Inhalatie
Species : Rat
Werkingsdosis : 6350 mg/l
Parameter : LC50 (ZINKOXIDE ; CAS-nr. : 1314-13-2)
Blootstellingsweg : Inhalatie
Species : Muis
Werkingsdosis : 2500 mg/m³

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1 Toxiciteit

Aquatoxiciteit

Acute (kortdurende) visticiteit

Parameter : LC50 (TRIZINKBIS(ORTHOFOSSFAAT) ; CAS-nr. : 7779-90-0)
Species : Oncorhynchus mykiss (Regenboogforel)
Analyseparameter : Acute (kortdurende) visticiteit
Werkingsdosis : 2170 µg/l
Blootstellingsduur : 96 h

Acute (kortdurige) daphnientoxiciteit

Parameter : EC50 (TRIZINKBIS(ORTHOFOSSFAAT) ; CAS-nr. : 7779-90-0)
Species : Daphnia magna (grote watervlo)

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)



Productnaam : Anko Viny lprimer Wit
Datum bewerking : 18.02.2015
Datum van uitgifte : 24-06-2015

Versie (Herziening) : 3.0.0 (2.0.0)

Analyseparameter : Acute (kortdurige) daphnientoxiteit
Werkingsdosis : > 1,08 mg/l
Blootstellingsduur : 48 h

Acute (kortdurige) algentoxiciteit

Parameter : IC50 (TRIZINKBIS(ORTHOFOSSFAAT) ; CAS-nr. : 7779-90-0)
Species : Selenastrum capricornutum
Analyseparameter : Acute (kortdurige) algentoxiciteit
Werkingsdosis : 136 µg/l
Blootstellingsduur : 72 h

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Er is geen informatie beschikbaar.

12.3 Bioaccumulatie

Er is geen informatie beschikbaar.

12.4 Mobiliteit in de bodem

Er is geen informatie beschikbaar.

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Er is geen informatie beschikbaar.

12.6 Andere schadelijke effecten

Er is geen informatie beschikbaar.

12.7 Bijkomende ecotoxilogische informatie

Dit preparaat is ingedeeld volgens de gebruikelijke methode van de Preparaten Richtlijn en wordt overeenkomstig geclassificeerd als milieugevaarlijk. Zie rubriek 3 en 15 voor details.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Gecontamineerde verpakkingen moeten compleet leeggemaakt worden en kunnen na adequate reiniging hergebruikt worden. Verpakkingen die niet gereinigd kunnen worden, moeten als afval weggegooid worden. Afvalverwerking volgens richtlijn 2008/98/EG omvattende afval en gevaarlijk afval.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

14.1 VN-nummer

VN 1263

14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

Landtransport (ADR/RID)

VERF-VERWANTE PRODUCTEN

Transport op open zee (IMDG)

PAINT RELATED MATERIAL (HYDROCARBONS, C9, AROMATICS · TRIZINC BIS(ORTHOPOSPHATE) · ZINC OXIDE)

Luchttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)

PAINT RELATED MATERIAL

14.3 Transportgevaarklasse(n)

Landtransport (ADR/RID)

Klasse(n) : 3
Classificeringscode : F1
Gevaarnummer (Kemler-nr.) : 30
Code tunnelbeperking : D/E
Speciale voorschriften : 640E · LQ 5 I · E 1 · Transport in containers met een gehalte van maximaal 450 liter zijn niet onderhevig aan de voorschriften van de ADR/RID.

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)



Productnaam : Anko Viny lprimer Wit
Datum bewerking : 18.02.2015
Datum van uitgifte : 24-06-2015

Versie (Herziening) : 3.0.0 (2.0.0)

Gevarenlabel(s) :



Transport op open zee (IMDG)

Klasse(n) : 3
EmS nummer : F-E / S-E
Speciale voorschriften : LQ 5 I · E 1
Gevarenlabel(s) :



Luchttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)

Klasse(n) : 3
Speciale voorschriften : E 1
Gevarenlabel(s) :



14.4 Verpakkingsgroep

III

14.5 Milieugevaren

Landtransport (ADR/RID) : Ja
Transport op open zee (IMDG) : Ja (P)
Luchttransport (ICAO-TI / IATA-DGR) : Ja

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Geen

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

EU-voorschriften

Overige EU-voorschriften

Gegevens m.b.t. richtlijn 2004/42/EG over de begrenzing van emissies van vluchtige organische verbindingen (VOC-RL)

Nationale voorschriften

GEEN / ZEER WEINIG OPLOSMIDDEL. VOLDOET VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK BINNEN AAN ARBO.

15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling

Er is geen informatie beschikbaar.

RUBRIEK 16: Overige informatie

16.1 Indicatie van wijzigingen

02. Indeling van de stof of het mengsel · 02. Etiketteringselementen · 02. Labeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] · 02. Labeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] - Gevarenbestemmende componenten(n) voor de etikettering · 02. Etikettering (67/548/EEG of 1999/45/EG) · 14. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN - Landtransport (ADR/RID) · 14. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)



Productnaam : Anko Viny lprimer Wit
Datum bewerking : 18.02.2015
Datum van uitgifte : 24-06-2015

Versie (Herziening) : 3.0.0 (2.0.0)

van de VN - Transport op open zee (IMDG) · 14. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN - Luchttransport (ICAO-TI / IATA-DGR) · 14. Transportgevarenklasse(n) - Landtransport (ADR/RID) · 14. Transportgevarenklasse(n) - Transport op open zee (IMDG) · 14. Transportgevarenklasse(n) - Luchttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)

16.2 Afkortingen en acroniemen

a.i. = Active ingredient
ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists (US)
ADR = European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road
AFFF = Aqueous Film Forming Foam
AISE = International Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products (joint project of AISE and CEFIC)
AOAC = AOAC International (formerly Association of Official Analytical Chemists)
aq. = Aqueous
ASTM = American Society of Testing and Materials (US)
atm = Atmosphere(s)
B.V. = Beperkt Vennootschap (Limited)
BCF = Bioconcentration Factor
bp = Boiling point at stated pressure
bw = Body weight
ca = (Circa) about
CAS No = Chemical Abstracts Service Number (see ACS - American Chemical Society)
CEFIC = European Chemical Industry Council (established 1972)
CIPAC = Collaborative International Pesticides Analytical Council
CLP = REGULATION (EC) No 1272/2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures.
Conc = Concentration
cP = CentiPoise
cSt = Centistokes
d = Day(s)
DIN = Deutsches Institut für Normung e.V.
DNEL = Derived No-Effect Level
DT50 = Time for 50% loss; half-life
EbC50 = Median effective concentration (biomass, e.g. of algae)
EC = European Community; European Commission
EC50 = Median effective concentration
EINECS = European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (EU, outdated, now replaced by EC Number)
ELINCS = European List of Notified (New) Chemicals (see Tab 7, Background - Guide)
ErC50 = Median effective concentration (growth rate, e.g. of algae)
EU = European Union
EWC = European Waste Catalogue
FAO = Food and Agriculture Organization (United Nations)
GIFAP = Groupement International des Associations Nationales de Fabricants de Produits Agrochimiques (now CropLife International)
h = Hour(s)
hPa = HectoPascal (unit of pressure)
IARC = International Agency for Research on Cancer
IATA = International Air Transport Association
IC50 = Concentration that produces 50% inhibition
IMDG Code = International Maritime Dangerous Goods Code
IMO = International Maritime Organization
ISO = International Organization for Standardization
IUCLID = International Uniform Chemical Information Database
IUPAC = International Union of Pure and Applied Chemistry
kg = Kilogram
Kow = Distribution coefficient between n-octanol and water
kPa = KiloPascal (unit of pressure)
LC50 = Concentration required to kill 50% of test organisms
LD50 = Dose required to kill 50% of test organisms
LEL = Lower Explosive Limit/Lower Explosion Limit
LOAEL = Lowest observed adverse effect level

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)



Productnaam : Anko Viny lprimer Wit
Datum bewerking : 18.02.2015
Datum van uitgifte : 24-06-2015

Versie (Herziening) : 3.0.0 (2.0.0)

mg = Milligram
min = Minute(s)
ml = Milliliter
mmHg = Pressure equivalent to 1 mm of mercury (133.3 Pa)
mp = Melting point
MRL = Maximum Residue Limit
MSDS = Material Safety Data Sheet
n.o.s. = Not Otherwise Specified
NIOSH = National Institute for Occupational Safety and Health (US)
NOAEL = No Observed Adverse Effect Level
NOEC = No observed effect concentration
NOEL = No Observable Effect Level
NOx = Oxides of Nitrogen
OECD = Organization for Economic Cooperation and Development
OEL = Occupational Exposure Limits
Pa = Pascal (unit of pressure)
PBT = Persistent, Bioaccumulative or Toxic
pH = $-\log_{10}$ hydrogen ion concentration
pKa = $-\log_{10}$ acid dissociation constant
PNEC = Previsible Non Effect Concentration
POPs = Persistent Organic Pollutants
ppb = Parts per billion
PPE = Personal Protection Equipment
ppm = Parts per million
ppt = Parts per trillion
PVC = Polyvinyl Chloride
QSAR = Quantitative Structure-Activity Relationship
REACH = Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals (EU, see NCP)
SI = International System of Units
STEL = Short-Term Exposure Limit
tech. = Technical grade
TSCA = Toxic Substances Control Act (US)
TWA = Time-Weighted Average
vPvB = Very Persistent and Very Bioaccumulative
WHO = World Health Organization = OMS
y = Year(s)

16.3 Belangrijke literatuuropgaven en gegevensbronnen

Geen

16.5 Woordelijke inhoud van de H- en EUH-zinnen (Nummer en volledige tekst)

H225	Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H226	Ontvlambare vloeistof en damp.
H304	Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt.
H312+H332	Schadelijk bij contact met de huid en bij inademing.
H315	Veroorzaakt huidirritatie.
H319	Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H332	Schadelijk bij inademing.
H335	Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H336	Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H410	Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H411	Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

16.6 Opleidingsinformatie

Geen

16.7 Aanvullende informatie

Geen

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)



Productnaam : Anko Viny lprimer Wit
Datum bewerking : 18.02.2015
Datum van uitgifte : 24-06-2015

Versie (Herziening) : 3.0.0 (2.0.0)

Wij verklaren naar ons beste weten dat de in dit veiligheidsinformatieblad opgenomen gegevens overeenkomen met onze kennisstand ten tijde van de druk. De informatie moeten aanwijzingen voor de veilige omgang met het in dit veiligheidsblad genoemde product bij opslag, verwerking, transport en afvalverwerking bevatten. De gegevens zijn niet overdraagbaar op andere producten. Voor zover het product met ander materiaal vermengd of verwerkt wordt zijn de gegevens van dit veiligheidsblad niet zonder meer op het op die manier geproduceerde nieuwe materiaal overdraagbaar.
