

## **40-990-0770 HD Aqua Kalkpasta**

- Versie 151005 : gebruiksklare, waterverdunbare, viskeuze pigmentpasta voor contrasterende poriën en nerf (white wash effect).
- Toepassing : voor openporiëge en gestructureerde houtsoorten, zoals eiken of essen. Zowel voor gebeitste als blanke houtoppervlakken.
- Voorbeeld : Eiken Naturel:  
- Ondergrond schuren en de nerf goed uitborstelen (koperborstel)  
- 1 x gronden met HD Aqua Top Acryl Pu Lak (40-7103-0001)  
- Droging minstens 14 uren.  
- HD Aqua Kalkpasta met kwast of pluivrije doek in de nerf en poriën wrijven  
- Oppervlak na droging Kalkpasta (ca. 2 uur) Schuren tot gewenst resultaat.  
- 1 x afwerken met HD Aqua Top Acryl PU Lak (40-7103-0001)
- De opbouw kan tevens met andere blanke lakken gebeuren zoals HD Cryl en HD PUR lakken.
- Verwerking : pluivrije doek of kwast (overtollig wegvegen)  
Let op: HD Aqua Kalkpasta goed oproeren!
- Opmerking : voor het verkrijgen van eigen kleuren kan de pasta met HD Kleurconcentraat aangekleurd worden.
- Veiligheidsaspecten : zie informatie op veiligheidsinformatieblad.
- Gevarenklasse (vervoer) : zie informatie op veiligheidsinformatieblad.
- Bijzonderheden : zie onze algemene voorschriften technische documentatie.

De vermelde gegevens zijn opgesteld naar onze beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid.

