

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)



Productnaam : Ankolux Aqua Spray PU TP Blank
Datum bewerking : 22.09.2015
Afdrukdatum : 06-03-2017

Versie (Herziening) : 5.0.0 (4.0.0)

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1 Productidentificatie

Ankolux Aqua Spray PU TP Blank (11-0107-000)

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Verf / verfverwant product voor industrieel / professioneel gebruik.

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Leverancier (producent/importeur/enige vertegenwoordiger/downstream-gebruiker/handelaar)

Anker Stuy Verven B.V.

Straat : Hellingwal 1

Postcode/plaats : NL - 8407 EM Terwispe

Telefoon : +31 513 - 46 50 00

Telefax : +31 513 - 46 50 30

Contactpersoon voor informatie : info@ankerstuy.nl

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC): +31 30 - 274 88 88. Uitsluitend voor een behandelend arts bereikbaar in geval van een accidentele vergiftiging.

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Het mengsel is conform 1999/45/EG als niet gevaarlijk geclassificeerd.

Classificatie conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Geen.

2.2 Etiketteringselementen

Labeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Speciale voorschriften voor aanvullende etiketteringselementen voor bepaalde mengsels

EUH208 Bevat 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON ; MENGSEL VAN: 5-CHLOOR-2-METHYL-2 H -ISO-THIAZOL-3-ON EN 2-METHYL-2 H -ISO-THIAZOL-3-ON (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.

EUH210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

2.3 Andere gevaren

Geen.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.2 Mengsels

Gevaarlijke bestanddelen

BUTYLGLYCOL ; REACH registratienr. : 01-2119475108-36 ; EG-nr. : 203-905-0; CAS-nr. : 111-76-2

Gewichtsaandeel : 2,5 - 10 %

Inschaling 1272/2008 [CLP]: Acute Tox. 4 ; H302 Acute Tox. 4 ; H312 Acute Tox. 4 ; H332 Skin Irrit. 2 ; H315 Eye Irrit. 2 ; H319

2-(2-BUTOXYETHOXY)ETHANOL ; REACH registratienr. : 01-2119475104-44 ; EG-nr. : 203-961-6; CAS-nr. : 112-34-5

Gewichtsaandeel : < 2,5 %

Inschaling 1272/2008 [CLP]: Eye Irrit. 2 ; H319

Aanvullende informatie

Productnaam : Ankolux Aqua Spray PU TP Blank
Datum bewerking : 22.09.2015
Afdrukdatum : 06-03-2017

Versie (Herziening) : 5.0.0 (4.0.0)

Volledige inhoud van de R-, H- en EUH-zinnen: zie rubriek 16.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

In elk geval van twijfel of indien symptomen optreden, medische hulp inroepen. nooit een bewustloze persoon of bij optredende krampen iets oraal toedienen. Bij bewusteloosheid in stabiele ligging op de zij brengen en een arts consulteren.

Na inhalatie

Slachtoffer naar de frisse lucht brengen en warm en rustig houden. bij ademhalingsklachten of ademstilstand kunstmatige beademing toepassen. Bij bewusteloosheid in stabiele ligging op de zij brengen en een arts consulteren.

Bij huidcontact

Vervuilde kleding verwijderen en voor hergebruik wassen. Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep. GEEN oplosmiddelen of verdunners voor de huidreiniging gebruiken.

Bij oogcontact

Bij contact met de ogen direct met geopende oogleden 10 tot 15 minuten met stromend water spoelen en oogarts consulteren. Contactlenzen verwijderen, oogleden geopend houden.

Na inslikken

Na inslikken geen braken opwekken. Onmiddellijk medische hulp inroepen en productetiket laten zien.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Er is geen informatie beschikbaar.

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Geen.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1 Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen

Alcoholbestendig schuim; Kooldioxide (CO₂) Bluspoeder Waternevel

Ongeschikte blusmiddelen

Harde waterstraal

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Gevaarlijke verbrandingsproducten

Vuur veroorzaakt een dikke, zwarte rook. Blootstelling aan de ontledingsproducten kan een gevaar voor de gezondheid opleveren. Bedreigde verpakkingen bij brand met water afkoelen.

5.3 Advies voor brandweerlieden

Speciale bescherming bij de brandbestrijding

Ademhalingsapparatuur met perslucht en beschermingskleding dragen. Bluswater niet in de riolering of oppervlaktewater laten lopen.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Niet voor noodgevallen opgeleid personeel

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen

Dampen niet inademen.

6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen

Niet in het grondwater, oppervlaktewater of de riolering terecht laten komen, ook niet in kleine hoeveelheden. Indien

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)



Productnaam : Ankolux Aqua Spray PU TP Blank
Datum bewerking : 22.09.2015
Afdrukdatum : 06-03-2017

Versie (Herziening) : 5.0.0 (4.0.0)

het product meren, rivieren of de riolering vervuult, dient u de autoriteiten hiervan op de hoogte te brengen in overeenstemming met de plaatselijk geldende regels.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Voor insluiting

Uitbreiding in oppervlakte verhinderen (b.v. door indammen of olieschermen). Scherm het geknoeiide materiaal af en neem het op met onbrandbare absorptiematerialen zoals zand, aarde, vermiculiet of diatomeeënaarde en plaats die in een container, zodat het volgens de plaatselijke regels kan worden verwerkt (zie sectie 13). Reinig bij voorkeur met een reinigingsmiddel; vermijd het gebruik van oplosmiddelen.

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Geen.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag



7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Beschermingsmaatregelen

Brandveiligingsmaatregelen

Contact met huid, ogen en kleding vermijden. Gas, damp en/of spuitnevel niet inademen. Op de werkplaats niet eten, drinken, roken en snuiven. Gebruik nooit druk om de container te legen. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. Zie hoofdstuk 8 van het veiligheidsinformatieblad (Persoonlijke bescherming) Houdt u aan de veiligheids- en gezondheidsvoorschriften op het werk. Niet in het grondwater, oppervlaktewater of de riolering terecht laten komen, ook niet in kleine hoeveelheden.

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Aan opslagruidtes en containers gestelde eisen

Vermijd ieder contact met oxidatiemiddelen, sterk alkalische en sterk zure materialen om exothermische reacties tegen te gaan.

Verdere informatie over de opslagcondities

Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Bewaren in een droge, goed geventileerde ruimte bij een temperatuur tussen +5 °C en +35 °C. Verwijderd houden van warmtebronnen en direct zonlicht. Niet roken tijdens gebruik. Toegang uitsluitend voor geautoriseerd personeel. Lekkages en grond-/waterverontreiniging door lekkages voorkomen.

7.3 Specifiek eindgebruik

Geen.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming



PBM-code: D

8.1 Controleparameters

Werkplaatsgrenswaarden

BUTYLGLYCOL; CAS-nr. : 111-76-2

Grenswaardetype (land van herkomst): STEL (EC)

Grenswaarde: 50 ppm / 246 mg/m³

Opmerking: H

Versie: 08-06-2000

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)



Productnaam : Ankolux Aqua Spray PU TP Blank
Datum bewerking : 22.09.2015
Afdrukdatum : 06-03-2017

Versie (Herziening) : 5.0.0 (4.0.0)

Grenswaardetype (land van herkomst) : TWA (EC)
Grenswaarde : 20 ppm / 98 mg/m³
Opmerking : H
Versie : 08-06-2000

Grenswaardetype (land van herkomst) : Wettelijke grenswaarde (8 uur) (NL)
Grenswaarde : 100 mg/m³
Opmerking : H
Versie : 01-01-2007

Grenswaardetype (land van herkomst) : Wettelijke grenswaarden (15min) (NL)
Grenswaarde : 246 mg/m³
Opmerking : H
Versie : 01-01-2007

Grenswaardetype (land van herkomst) : TWA (NL)
Grenswaarde : 20 ppm
Versie :

2-(2-BUTOXYETHOXY)ETHANOL ; CAS-nr. : 112-34-5

Grenswaardetype (land van herkomst) : STEL (EC)
Grenswaarde : 15 ppm / 101,2 mg/m³
Versie : 07-02-2006

Grenswaardetype (land van herkomst) : TWA (EC)
Grenswaarde : 10 ppm / 67,5 mg/m³
Versie : 07-02-2006

Grenswaardetype (land van herkomst) : Wettelijke grenswaarde (8 uur) (NL)
Grenswaarde : 50 mg/m³
Opmerking : H
Versie : 01-01-2007

Grenswaardetype (land van herkomst) : Wettelijke grenswaarden (15min) (NL)
Grenswaarde : 100 mg/m³
Opmerking : H
Versie : 01-01-2007

DNEL/ DMEL en PNEC-waarden

DNEL/DMEL

Grenswaardetype : DNEL werknemer (systemisch) (TRIETHYLAMINE ; CAS-nr. : 121-44-8)
Blootstellingsweg : Dermaal
Blootstellingsfrequentie : Langdurig (herhaald)
Grenswaarde : 12,1 mg/kg bw/day

Grenswaardetype : DNEL Consument (lokaal) (NEODECAANZUUR, KOBALTZOUT ; CAS-nr. : 27253-31-2)
Blootstellingsweg : Inhalatie
Blootstellingsfrequentie : Lange termijn
Grenswaarde : 43 µg/m³

Grenswaardetype : DNEL Consument (systemisch) (NEODECAANZUUR, KOBALTZOUT ; CAS-nr. : 27253-31-2)
Blootstellingsweg : Oraal
Blootstellingsfrequentie : Lange termijn
Grenswaarde : 64,9 µg/kg bw/day

Grenswaardetype : DNEL werknemer (lokaal) (NEODECAANZUUR, KOBALTZOUT ; CAS-nr. : 27253-31-2)

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)



Productnaam : Ankolux Aqua Spray PU TP Blank
Datum bewerking : 22.09.2015
Afdrukdatum : 06-03-2017

Versie (Herziening) : 5.0.0 (4.0.0)

Blootstellingsweg : Inhalatie
Blootstellingsfrequentie : Lange termijn
Grenswaarde : 273,2 µg/m³

PNEC

Grenswaardetype : PNEC aquatisch, zoet water (TRIETHYLAMINE ; CAS-nr. : 121-44-8)
Grenswaarde : 110 µg/l
Grenswaardetype : PNEC aquatisch, zeewater (TRIETHYLAMINE ; CAS-nr. : 121-44-8)
Grenswaarde : 11 µg/l
Grenswaardetype : PNEC sediment, zoet water (TRIETHYLAMINE ; CAS-nr. : 121-44-8)
Grenswaarde : 1,575 mg/kg sediment
Grenswaardetype : PNEC sediment, zeewater (TRIETHYLAMINE ; CAS-nr. : 121-44-8)
Grenswaarde : 158 µg/kg sediment
Grenswaardetype : PNEC grond, zoet water (TRIETHYLAMINE ; CAS-nr. : 121-44-8)
Grenswaarde : 250 µg/kg soil
Grenswaardetype : PNEC zuiveringsinstallatie (STP) (TRIETHYLAMINE ; CAS-nr. : 121-44-8)
Grenswaarde : 100 mg/l
Grenswaardetype : PNEC aquatisch, zoet water (NEODECAANZUUR, KOBALTZOUT ; CAS-nr. : 27253-31-2)
Grenswaarde : 600 ng/L
Grenswaardetype : PNEC aquatisch, zeewater (NEODECAANZUUR, KOBALTZOUT ; CAS-nr. : 27253-31-2)
Grenswaarde : 2,36 µg/l
Grenswaardetype : PNEC sediment, zoet water (NEODECAANZUUR, KOBALTZOUT ; CAS-nr. : 27253-31-2)
Grenswaarde : 9,5 mg/kg sediment
Grenswaardetype : PNEC sediment, zeewater (NEODECAANZUUR, KOBALTZOUT ; CAS-nr. : 27253-31-2)
Grenswaarde : 9,5 mg/kg sediment
Grenswaardetype : PNEC grond, zoet water (NEODECAANZUUR, KOBALTZOUT ; CAS-nr. : 27253-31-2)
Grenswaarde : 10,9 mg/kg soil
Grenswaardetype : PNEC zuiveringsinstallatie (STP) (NEODECAANZUUR, KOBALTZOUT ; CAS-nr. : 27253-31-2)
Grenswaarde : 370 µg/l

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Passende technische maatregelen

Als technische afzuig- of ventilatiemaatregelen niet mogelijk of onvoldoende zijn, moet adembescherming gedragen worden. Voor goede ventilatie zorgen, dit kan door plaatselijke of algemene afzuiging worden bereikt. Indien dit niet voldoende is om de oplosmiddeldampconcentraties onder de werkplekgrenswaarden te houden, moet een passend adembeschermingsapparaat worden gedragen.

Persoonlijke bescherming

Gebruikers zijn tot naleving van de nationale grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling of gelijkwaardige waarden verplicht.

Bescherming van de ogen/het gezicht

Geschikte oogbescherming

Dichtsluitende veiligheidsbril gebruiken.

Bescherming van de huid

Personeel dient antistatische kleding te dragen van een natuurlijk materiaal of van een hittebestendig synthetisch materiaal. Na contact dienen alle delen van het lichaam te worden gewassen.

Bescherming van de handen

Bij de omgang met chemische werkstoffen mogen handschoenen die tegen chemicaliën beschermen met CE-kenmerk inclusief het viercijferige controlenummer, gedragen worden. Geschikte, conform EN374 geteste handschoenen dragen. Na het gebruik van handschoenen huidreinigings- en huidverzorgingsmiddelen gebruiken. Doordringtijd (maximale draagduur) veiligheidshandschoenen voor ieder gebruik op correcte toestand controleren.

Geschikt handschoentype : Wegwerphandschoenen.

Geschikt materiaal : NR (Natuurrubber, natuurlatex)

Vereiste eigenschappen : vloeistofdicht.

Doordringtijd (maximale draagduur) : > 60 min

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)



Productnaam : Ankolux Aqua Spray PU TP Blank
Datum bewerking : 22.09.2015
Afdrukdatum : 06-03-2017

Versie (Herziening) : 5.0.0 (4.0.0)

Dikte van het handschoenenmateriaal : > 0,5 mm
Aanbevolen handschoenenfabrikaten : DIN EN 374

Lichaamsbescherming

Passende lichaamsbescherming : Overall
Aanbevolen materiaal : Natuurlijke vezel (katoen)

Beperking van de blootstelling van de consument

Maatregelen die betrekking hebben op het gebruik van de stof (als zodanig of in preparaten) door de gebruiker

Niet in het grondwater, oppervlaktewater of de riolering terecht laten komen, ook niet in kleine hoeveelheden.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Uiterlijk : vloeibaar

Veiligheidstechnische gegevens

Ontploffingseigenschappen : Niet bepaald.

9.2 Overige informatie

Geen.

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1 Reactiviteit

Er is geen informatie beschikbaar.

10.2 Chemische stabiliteit

Bij opslag en gebruik zoals voorgeschreven (zie sectie 7) stabiel.

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Vermijd ieder contact met oxidatiemiddelen, sterk alkalische en sterk zure materialen om exothermische reacties tegen te gaan.

10.4 Te vermijden omstandigheden

Indien blootgesteld aan hoge temperaturen kunnen gevaarlijke ontledingsproducten ontstaan, zoals koolmonoxide en kooldioxide, rook, stikstofoxiden.

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Er is geen informatie beschikbaar.

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Koolmonoxide Kooldioxide (CO₂) Stikstof

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1 Informatie over toxicologische effecten

Acute effecten

Acute orale toxiciteit

Parameter :	LD50 (TRIETHYLAMINE ; CAS-nr. : 121-44-8)
Blootstellingsweg :	Oraal
Species :	Rat
Werkingsdosis :	730 mg/kg bw
Parameter :	LD50 (NEODECAANZUUR, KOBALTZOUT ; CAS-nr. : 27253-31-2)
Blootstellingsweg :	Oraal
Species :	Rat
Werkingsdosis :	1098 mg/kg bw

Productnaam : Ankolux Aqua Spray PU TP Blank
Datum bewerking : 22.09.2015
Afdrukdatum : 06-03-2017

Versie (Herziening) : 5.0.0 (4.0.0)

Acute dermale toxiciteit

Parameter : LD50 (TRIETHYLAMINE ; CAS-nr. : 121-44-8)
Blootstellingsweg : Dermaal
Species : Konijn
Werkingsdosis : 580 mg/kg bw
Parameter : LD50 (NEODECAANZUUR, KOBALTZOUT ; CAS-nr. : 27253-31-2)
Blootstellingsweg : Dermaal
Species : Rat
Werkingsdosis : 2000 mg/kg bw

Acute inhalatieve toxiciteit

Parameter : LC50 (TRIETHYLAMINE ; CAS-nr. : 121-44-8)
Blootstellingsweg : Inhalatie
Species : Rat
Werkingsdosis : 3496 ppm
Blootstellingsduur : 60 min

Toxiciteit na herhaalde opname (subacuut, subchronisch, chronisch)

Subacute inhalatieve toxiciteit

Parameter : LOAEC (TRIETHYLAMINE ; CAS-nr. : 121-44-8)
Blootstellingsweg : Inhalatie
Species : Rat
Werkingsdosis : 1,02 mg/L air
Parameter : NOAEC (TRIETHYLAMINE ; CAS-nr. : 121-44-8)
Blootstellingsweg : Inhalatie
Species : Rat
Werkingsdosis : 103,3 - 1020 mg/m³ air

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen. Afvalverwerking volgens richtlijn 2008/98/EG omvattende afval en gevaarlijk afval. Gecontamineerde verpakkingen dienen volledig te worden geledigd. Ze kunnen dan, na te zijn gereinigd, gerecycled worden. Niet gereinigde verpakkingen dienen als afvalstof te worden behandeld.

12.1 Toxiciteit

Aquatoxiciteit

Acute (kortdurende) vistoxiciteit

Parameter : LC50 (TRIETHYLAMINE ; CAS-nr. : 121-44-8)
Werkingsdosis : 24 mg/l
Blootstellingsduur : 4 dagen
Parameter : NOEC (NEODECAANZUUR, KOBALTZOUT ; CAS-nr. : 27253-31-2)
Werkingsdosis : 89 - 91 µg/l
Blootstellingsduur : 30 min
Parameter : LOEC (NEODECAANZUUR, KOBALTZOUT ; CAS-nr. : 27253-31-2)
Werkingsdosis : 24 - 180 µg/l
Blootstellingsduur : 30 min

Chronische (langdurige) vistoxiciteit

Parameter : LOEC (TRIETHYLAMINE ; CAS-nr. : 121-44-8)
Werkingsdosis : 3,2 - 100 mg/l
Blootstellingsduur : 60 dagen
Parameter : LC50 (TRIETHYLAMINE ; CAS-nr. : 121-44-8)
Werkingsdosis : 137 mg/l
Blootstellingsduur : 60 dagen
Parameter : EC50 (TRIETHYLAMINE ; CAS-nr. : 121-44-8)
Werkingsdosis : 130 mg/l
Blootstellingsduur : 60 dagen

Productnaam : Ankolux Aqua Spray PU TP Blank
Datum bewerking : 22.09.2015
Afdrukdatum : 06-03-2017

Versie (Herziening) : 5.0.0 (4.0.0)

Parameter : NOEC (NEODECAANZUUR, KOBALTZOUT ; CAS-nr. : 27253-31-2)
Werkingsdosis : 2,2 mg/l
Blootstellingsduur : 81 dagen
Parameter : NOEC (NEODECAANZUUR, KOBALTZOUT ; CAS-nr. : 27253-31-2)
Werkingsdosis : 210 - 790 µg/l
Blootstellingsduur : 34 dagen
Parameter : NOEC (NEODECAANZUUR, KOBALTZOUT ; CAS-nr. : 27253-31-2)
Werkingsdosis : 1,02 - 2,14 mg/l
Blootstellingsduur : 33 dagen
Parameter : NOEC (NEODECAANZUUR, KOBALTZOUT ; CAS-nr. : 27253-31-2)
Werkingsdosis : 31,196 mg/l
Blootstellingsduur : 28 dagen
Parameter : NOEC (NEODECAANZUUR, KOBALTZOUT ; CAS-nr. : 27253-31-2)
Werkingsdosis : 99,098 mg/l
Blootstellingsduur : 6 dagen

Acute (kortdurige) daphnientoxiteit

Parameter : LC50 (TRIETHYLAMINE ; CAS-nr. : 121-44-8)
Werkingsdosis : 11 mg/l
Blootstellingsduur : 21 dagen
Parameter : NOEC (TRIETHYLAMINE ; CAS-nr. : 121-44-8)
Werkingsdosis : 12 mg/l
Blootstellingsduur : 48 h
Parameter : EC50 (NEODECAANZUUR, KOBALTZOUT ; CAS-nr. : 27253-31-2)
Werkingsdosis : 2,827 mg/l
Blootstellingsduur : 4 dagen
Parameter : EC50 (NEODECAANZUUR, KOBALTZOUT ; CAS-nr. : 27253-31-2)
Werkingsdosis : 2,321 mg/l
Blootstellingsduur : 72 h
Parameter : EC50 (NEODECAANZUUR, KOBALTZOUT ; CAS-nr. : 27253-31-2)
Werkingsdosis : 2,618 - 3,703 mg/l
Blootstellingsduur : 48 h
Parameter : LC50 (NEODECAANZUUR, KOBALTZOUT ; CAS-nr. : 27253-31-2)
Werkingsdosis : 605 µg/l
Blootstellingsduur : 48 h
Parameter : EC10 (NEODECAANZUUR, KOBALTZOUT ; CAS-nr. : 27253-31-2)
Werkingsdosis : 1,786 mg/l
Blootstellingsduur : 4 dagen

Chronische (langdurige) daphnientoxiteit

Parameter : NOEC (TRIETHYLAMINE ; CAS-nr. : 121-44-8)
Species : Daphnia magna (grote watervlo)
Analyseparameter : Chronische (langdurige) daphnientoxiteit
Werkingsdosis : 11 mg/l
Blootstellingsduur : 21 dagen
Parameter : EC50 (TRIETHYLAMINE ; CAS-nr. : 121-44-8)
Werkingsdosis : 38 mg/l
Blootstellingsduur : 21 dagen
Parameter : NOEC (NEODECAANZUUR, KOBALTZOUT ; CAS-nr. : 27253-31-2)
Werkingsdosis : 334,3 µg/l
Blootstellingsduur : 4 maanden
Parameter : NOEC (NEODECAANZUUR, KOBALTZOUT ; CAS-nr. : 27253-31-2)
Werkingsdosis : 712,9 µg/l
Blootstellingsduur : 42 dagen
Parameter : NOEC (NEODECAANZUUR, KOBALTZOUT ; CAS-nr. : 27253-31-2)
Werkingsdosis : 6,83 - 3730 µg/l

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)



Productnaam : Ankolux Aqua Spray PU TP Blank
Datum bewerking : 22.09.2015
Afdrukdatum : 06-03-2017

Versie (Herziening) : 5.0.0 (4.0.0)

Blootstellingsduur : 28 dagen
Parameter : NOEC (NEODECAANZUUR, KOBALTZOUT ; CAS-nr. : 27253-31-2)
Werkingsdosis : 60,8 - 93,3 µg/l
Blootstellingsduur : 21 dagen
Parameter : NOEC (NEODECAANZUUR, KOBALTZOUT ; CAS-nr. : 27253-31-2)
Werkingsdosis : 237 - 973 µg/l
Blootstellingsduur : 20 dagen

Acute (kortdurige) algentoxiciteit

Parameter : EC50 (TRIETHYLAMINE ; CAS-nr. : 121-44-8)
Werkingsdosis : 6,8 - 8 mg/l
Blootstellingsduur : 72 h
Parameter : NOEC (TRIETHYLAMINE ; CAS-nr. : 121-44-8)
Werkingsdosis : 1,1 - 1,8 mg/l
Blootstellingsduur : 72 h
Parameter : EC50 (NEODECAANZUUR, KOBALTZOUT ; CAS-nr. : 27253-31-2)
Werkingsdosis : 24,1 µg/l
Blootstellingsduur : 7 dagen
Parameter : EC50 (NEODECAANZUUR, KOBALTZOUT ; CAS-nr. : 27253-31-2)
Werkingsdosis : 71,314 mg/l
Blootstellingsduur : 4 dagen
Parameter : EC50 (NEODECAANZUUR, KOBALTZOUT ; CAS-nr. : 27253-31-2)
Werkingsdosis : 144 µg/l
Blootstellingsduur : 7 dagen
Parameter : NOEC (NEODECAANZUUR, KOBALTZOUT ; CAS-nr. : 27253-31-2)
Werkingsdosis : 1,8 µg/l
Blootstellingsduur : 7 dagen
Parameter : NOEC (NEODECAANZUUR, KOBALTZOUT ; CAS-nr. : 27253-31-2)
Werkingsdosis : 4,672 mg/l
Blootstellingsduur : 4 dagen

Bacteriëntoxiciteit

Parameter : EC50 (TRIETHYLAMINE ; CAS-nr. : 121-44-8)
Werkingsdosis : 95 - 1000 mg/l
Blootstellingsduur : 17 h
Parameter : EC10 (TRIETHYLAMINE ; CAS-nr. : 121-44-8)
Werkingsdosis : 71 mg/l
Blootstellingsduur : 17 h
Parameter : EC50 (NEODECAANZUUR, KOBALTZOUT ; CAS-nr. : 27253-31-2)
Werkingsdosis : 120 mg/l
Blootstellingsduur : 30 min
Parameter : EC10 (NEODECAANZUUR, KOBALTZOUT ; CAS-nr. : 27253-31-2)
Werkingsdosis : 3,73 mg/l
Blootstellingsduur : 30 min

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Er is geen informatie beschikbaar.

12.3 Bioaccumulatie

Er is geen informatie beschikbaar.

12.4 Mobiliteit in de bodem

Er is geen informatie beschikbaar.

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Er is geen informatie beschikbaar.

12.6 Andere schadelijke effecten

Er is geen informatie beschikbaar.

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)



Productnaam : Ankolux Aqua Spray PU TP Blank
Datum bewerking : 22.09.2015
Afdrukdatum : 06-03-2017

Versie (Herziening) : 5.0.0 (4.0.0)

12.7 Bijkomende ecotoxicologische informatie

Dit preparaat is ingedeeld volgens de gebruikelijke methode van de Preparaten Richtlijn en wordt overeenkomstig NIET geclassificeerd als milieugevaarlijk.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Afvalverwerking volgens richtlijn 2008/98/EG omvattende afval en gevaarlijk afval. Gecontamineerde verpakkingen dienen volledig te worden geledigd. Ze kunnen dan, na te zijn gereinigd, gerecycled worden. Niet gereinigde verpakkingen dienen als afvalstof te worden behandeld.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

14.1 VN-nummer

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

14.3 Transportgevaarklasse(n)

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

14.4 Verpakkingsgroep

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

14.5 Milieugevaren

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Geen.

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

EU-voorschriften

EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/e) is: 130 g/l VOC.

Overige EU-voorschriften

Gegevens m.b.t. richtlijn 2004/42/EG over de begrenzing van emissies van vluchtige organische verbindingen (VOC-RL)

VOS-waarde : 42 g/l

Nationale voorschriften

GEEN / ZEER WEINIG OPLOSMIDDEL. VOLDOET VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK BINNEN AAN ARBO.

15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling

Er is geen informatie beschikbaar.

RUBRIEK 16: Overige informatie

16.1 Indicatie van wijzigingen

02. Indeling van de stof of het mengsel · 02. Etiketteringselementen · 02. Labeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] · 02. Labeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] - Gevarenbestemmende componenten(n) voor de etikettering · 02. Speciale voorschriften voor aanvullende etiketteringselementen voor bepaalde mengsels · 03. Gevaarlijke bestanddelen · 08. Werkplaatsgrenswaarden

16.2 Afkortingen en acroniemen

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)



Productnaam : Ankolux Aqua Spray PU TP Blank
Datum bewerking : 22.09.2015
Afdrukdatum : 06-03-2017

Versie (Herziening) : 5.0.0 (4.0.0)

a.i. = Active ingredient
ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists (US)
ADR = European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road
AFFF = Aqueous Film Forming Foam
AISE = International Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products (joint project of AISE and CEFIC)
AOAC = AOAC International (formerly Association of Official Analytical Chemists)
aq. = Aqueous
ASTM = American Society of Testing and Materials (US)
atm = Atmosphere(s)
B.V. = Beperkt Vennootschap (Limited)
BCF = Bioconcentration Factor
bp = Boiling point at stated pressure
bw = Body weight
ca = (Circa) about
CAS No = Chemical Abstracts Service Number (see ACS - American Chemical Society)
CEFIC = European Chemical Industry Council (established 1972)
CIPAC = Collaborative International Pesticides Analytical Council
CLP = REGULATION (EC) No 1272/2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures.
Conc = Concentration
cP = CentiPoise
cSt = Centistokes
d = Day(s)
DIN = Deutsches Institut für Normung e.V.
DNEL = Derived No-Effect Level
DT50 = Time for 50% loss; half-life
EbC50 = Median effective concentration (biomass, e.g. of algae)
EC = European Community; European Commission
EC50 = Median effective concentration
EINECS = European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (EU, outdated, now replaced by EC Number)
ELINCS = European List of Notified (New) Chemicals (see Tab 7, Background - Guide)
ErC50 = Median effective concentration (growth rate, e.g. of algae)
EU = European Union
EWC = European Waste Catalogue
FAO = Food and Agriculture Organization (United Nations)
GIFAP = Groupement International des Associations Nationales de Fabricants de Produits Agrochimiques (now CropLife International)
h = Hour(s)
hPa = HectoPascal (unit of pressure)
IARC = International Agency for Research on Cancer
IATA = International Air Transport Association
IC50 = Concentration that produces 50% inhibition
IMDG Code = International Maritime Dangerous Goods Code
IMO = International Maritime Organization
ISO = International Organization for Standardization
IUCLID = International Uniform Chemical Information Database
IUPAC = International Union of Pure and Applied Chemistry
kg = Kilogram
Kow = Distribution coefficient between n-octanol and water
kPa = KiloPascal (unit of pressure)
LC50 = Concentration required to kill 50% of test organisms
LD50 = Dose required to kill 50% of test organisms
LEL = Lower Explosive Limit/Lower Explosion Limit
LOAEL = Lowest observed adverse effect level
mg = Milligram
min = Minute(s)
ml = Milliliter
mmHg = Pressure equivalent to 1 mm of mercury (133.3 Pa)
mp = Melting point

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)



Productnaam : Ankolux Aqua Spray PU TP Blank
Datum bewerking : 22.09.2015
Afdrukdatum : 06-03-2017

Versie (Herziening) : 5.0.0 (4.0.0)

MRL = Maximum Residue Limit
MSDS = Material Safety Data Sheet
n.o.s. = Not Otherwise Specified
NIOSH = National Institute for Occupational Safety and Health (US)
NOAEL = No Observed Adverse Effect Level
NOEC = No observed effect concentration
NOEL = No Observable Effect Level
NOx = Oxides of Nitrogen
OECD = Organization for Economic Cooperation and Development
OEL = Occupational Exposure Limits
Pa = Pascal (unit of pressure)
PBT = Persistent, Bioaccumulative or Toxic
pH = -log₁₀ hydrogen ion concentration
pKa = -log₁₀ acid dissociation constant
PNEC = Previsible Non Effect Concentration
POPs = Persistent Organic Pollutants
ppb = Parts per billion
PPE = Personal Protection Equipment
ppm = Parts per million
ppt = Parts per trillion
PVC = Polyvinyl Chloride
QSAR = Quantitative Structure-Activity Relationship
REACH = Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals (EU, see NCP)
SI = International System of Units
STEL = Short-Term Exposure Limit
tech. = Technical grade
TSCA = Toxic Substances Control Act (US)
TWA = Time-Weighted Average
vPvB = Very Persistent and Very Bioaccumulative
WHO = World Health Organization = OMS
y = Year(s)

16.3 Belangrijke literatuuropgaven en gegevensbronnen

Geen.

16.5 Woordelijke inhoud van de H- en EUH-zinnen (Nummer en volledige tekst)

H302+H312+H332	Schadelijk bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing.
H315	Veroorzaakt huidirritatie.
H319	Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

16.6 Opleidingsinformatie

Geen.

16.7 Aanvullende informatie

Geen.

Wij verklaren naar ons beste weten dat de in dit veiligheidsinformatieblad opgenomen gegevens overeenkomen met onze kennisstand ten tijde van de druk. De informatie moeten aanwijzingen voor de veilige omgang met het in dit veiligheidsblad genoemde product bij opslag, verwerking, transport en afvalverwerking bevatten. De gegevens zijn niet overdraagbaar op andere producten. Voor zover het product met ander materiaal vermengd of verwerkt wordt zijn de gegevens van dit veiligheidsblad niet zonder meer op het op die manier geproduceerde nieuwe materiaal overdraagbaar.