



## **11-0107 Ankolux Aqua Spray PU Clear**

- Versie 150709 : een lichtechte, waterverdunbare, blanke lak voor binnen op basis van PU acrylaat dispersie Technologie.
- Voornaamste kenmerken : - mooie houttekening  
- minder milieubelastend  
- sneldrogend  
- goed stapelbaar (overnacht)  
- reukarm  
- goede slijtvastheid
- Toepassing : - met name in de trappen-en meubelindustrie als blanke lak (1-potsysteem) op diverse houten onderdelen.
- Kleur(en) : blank

### Technische gegevens bij 20°C en 55% R.V.

- Dichtheid (S.G.) : 1,03 kg/dm<sup>3</sup>
- Glans : zijde mat (25-30 GU). Andere glansgraden op aanvraag.
- Afleveringsviscositeit : ca. 120 sec./DinCup 4
- Droging : - stofdroog : ca. 1 uur  
- schuurbaar : ca. 2 uur  
- overschilderbaar : ca. 3-4 uur
- Hechting : klasse 0-1, op kaal hout
- Verdunning : zonodig met water.
- Verwerking : kwast, roller, spuit.



Verwerkingscondities	:	object- en omgevingstemperatuur niet beneden 18°C en een relatieve lucht- vochtigheid van maximaal 85%.
Ondergrond	:	de ondergrond vooraf reinigen, ontvetten en schuren.
Houdbaarheid	:	in gesloten originele verpakking op een koele, vorstvrije en droge plaats tenminste 6 maanden.
Theoretisch rendement bij droge laagdikte van 30 Mu	:	10 m <sup>2</sup> /liter
Veiligheidsaspecten	:	zie informatie op veiligheidsinformatieblad
VOS gehalte	:	Groep A: voldoet aan de vervangingsregeling, < 125 gram VOS per liter; watergedragen verf
Opmerking	:	vooraf goed oproeren.

De vermelde gegevens zijn opgesteld naar onze beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid.

