

40-1350-0500 HD LUX Parkettspachtel

Versie 151207 :	HD LUX Parkettspachtel is een UV-uithardende vulgrond voor Walsapplicatie. De vulgrond bevat zogenoemde foto-initiatoren die reageren met het UV licht. Daardoor behoudt de lak zijn oppervlakte eigenschappen. .
Voornaamste kenmerken:	HD LUX Parkettspachtel is een milieuvriendelijke, oplosmiddelvrije, vulgrond met een vaste stofgehalte van ca. 100%. Daarnaast zijn goede vulling van de nerf en gemak van toepassing positieve eigenschappen van het product. Als bijzonder goede eigenschap kan de goede hechting en een goede doorharding worden aangemerkt. De goede opbouw voor parket blijkt uit de cointest.
Ondergrond:	Het hout eerst behandelen met HD LUX-Parkettprimer 40-1350-0002, daarna vervolgen met HD Lux Parkettspachtel.
Verwerking :	HD LUX Parkettspachtel is gebruiksklaar en kan direct gewalst worden. De applicatie wordt gedaan met een spatel machine met gladde wals. De laagdikte is ca. 20-30 g/m ² per laag. De lak kan na aanbrengen direct door de UV stralen uitgehard worden.
Uitharding:	Om de optimale uitharding tot stand te brengen, gebruikt men twee Kwikzilver UV stralers min. 80 watt/cm ²) en een bandsnelheid van 8m/min. De lak kan tevens half uitgehard (angelieren) worden met 1 lamp om tussenschuren te kunnen overslaan.
Technische gegevens:	
Vaste stof:	+/- 100%
Viscositeit:	Din Cup 8 400-500''
VOS gehalte:	<1%
Chemische bestendigheid:	1B
Slijtvastheid:	Volgens DIN 68861 deel 2: 2C
Hechting:	Volgens DIN 53151: GT 0



Reiniger (voor o.a. transportbanden):

HD Spezialreiniger VOC vrij 9900-0034

Houdbaarheid:

in gesloten, originele verpakking op een koele, vorstvrije en droge plaats, tenminste 6 maanden.

De vermelde gegevens zijn opgesteld naar onze beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid.

