

40-760-0005 HD Aqua Harder

Type 40-760-0005	:	HD Aqua Harder is een hoogwaardig alifatisch isocyaanaat.
Eigenschappen	:	HD Aqua Harder is een lichtechte harder-component voor HD Aqua PUR en HD Aquatop waterlaksystemen.
Inwerking	:	HD Aqua Harder, mengverhouding lak-/verhardingsmiddel 10:1. Verhardingsmiddel langzaam bij lopende menger (mechanisch) doorroeren. Het mengsel 5 minuten laten staan/ontluchten. Verwerkingstijd ca. 3 uur.
Identificatie	:	HD Aqua Harder impliceert een identificatie-plicht in overeenstemming met de Duitse verordening betreffende gevaarlijke stoffen.
Opslag	:	HD Aqua Harder is bij een vakkundige opslag maximaal 6 maanden houdbaar. Geopende verpakkingen dienen na gebruik onmiddellijk goed afgesloten en snel verwerkt te worden. Directe verwarmingsbronnen vermijden.
Vlampunt	:	> 21°C
Bijzonderheden	:	het verhardingsmiddel is vrij van formaldehyde, zwaar metaal en insecticiden. Gelieve ons actueel veiligheidsinformatieblad in acht te nemen.
Veiligheidsaspecten	:	zie informatie op veiligheidsinformatieblad.
Gevarenklasse (vervoer)	:	zie informatie op veiligheidsinformatieblad.

De vermelde gegevens zijn opgesteld naar onze beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid.

