

40-990-0905- HD Universeel LM Matpasta

- Versie: 180416 : HD Universeel LM Matpasta is een pasteuze additief voor het matteren van HD Oplosmiddelhoudende lakken.
- Eigenschappen : Standaard Matpasta voor het terugbrengen van glansgraden in HD-Cryl en HD-Pur-systemen.
- Inwerking : HD Universeel LM Matpasta dient in de aangegeven mengverhouding aan de lak toegevoegd te worden en goed homogeen gemengd te worden. De afgepaste hoeveelheid kan eventueel gemengd worden met de toe te passen verdunning om het mengen te vereenvoudigen.
- Opslag : HD Universeel LM Matpasta is bij een vakkundige opslag 12 maanden houdbaar. Geopende verpakkingen dienen na gebruik onmiddellijk goed afgesloten en snel verwerkt te worden. Directe verwarmingsbronnen vermijden.
- Vlampunt : 24°C
- Dichtheid : 1,028 g/cm³
- Vaste stof % massa : ca. 16%

Schema Toevoeging:

Van Glansgraad	Glansgraad ca.	Toevoeging (gew.) Matpasta 990-0905	Glans resultaat ca.	Glans resultaat
8 Glanzend	80%	1,4%	60%	6 Glanzend
6 Glanzend	60%	2,1%	50%	5 Zijdeglans
5 Zijdeglans	50%	2,6%	40%	4 Zijdemat
4 Zijdemat	40%	3,0%	30%	3 Halfmat
3 Halfmat	30%	3,2%	20%	2 Mat
2 Mat	20%	9,6%	10%	1 Stompmat

- Veiligheidsaspecten : zie informatie op veiligheidsinformatieblad.
- Gevarenklasse (vervoer) : zie informatie op veiligheidsinformatieblad.

De vermelde gegevens zijn opgesteld naar onze beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid.

