

Productnaam : HD UNIVERSAL MATTPASTA
Datum bewerking : 21.02.2017
Afdrukdatum : 05-03-2017

Versie (Herziening) : 2.0.0 (1.0.0)

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1 Productidentificatie

HD UNIVERSAL MATTPASTA (40-990-0905)

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Menglak Verf / verfverwant product voor industrieel / professioneel gebruik.

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Leverancier (producent/importeur/enige vertegenwoordiger/downstream-gebruiker/handelaar)

Anker Stuy Verven B.V.

Straat : Hellingwal 1

Postcode/plaats : NL - 8407 EM Terwispe

Telefoon : +31 513 - 46 50 00

Telefax : +31 513 - 46 50 30

Contactpersoon voor informatie : info@ankerstuy.nl

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC): +31 30 - 274 88 88. Uitsluitend voor een behandelend arts bereikbaar in geval van een accidentele vergiftiging.

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Classificatie conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Asp. Tox. 1 ; H304 - Gevaar bij inademing : Categorie 1 ; Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

Eye Irrit. 2 ; H319 - Ernstig oogletsel/oogirritatie : Categorie 2 ; Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Skin Irrit. 2 ; H315 - Huidcorrosie/-irritatie : Categorie 2 ; Veroorzaakt huidirritatie.

Flam. Liq. 3 ; H226 - Ontvlambare vloeibare stoffen : Categorie 3 ; Ontvlambare vloeistof en damp.

STOT SE 3 ; H336 - STOT bij eenmalige blootstelling : Categorie 3 ; Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

STOT RE 2 ; H373 - STOT bij herhaalde blootstelling : Categorie 2 ; Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.

2.2 Etiketteringselementen

Labeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gevarenpictogrammen



Vlam (GHS02) · Gezondheidsgevaar (GHS08) · Uitroepteken (GHS07)

Signaalwoord

Gevaar

Gevarenbestemmende component(e)n voor de etikettering

N-BUTYLACETAAT ; CAS-nr. : 123-86-4

XYLEEN, MENGSEL VAN ISOMEREN ; CAS-nr. : 1330-20-7

Gevarenaanduidingen

H226 Ontvlambare vloeistof en damp.

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)



Productnaam : HD UNIVERSAL MATTPASTA
Datum bewerking : 21.02.2017
Afdrukdatum : 05-03-2017

Versie (Herziening) : 2.0.0 (1.0.0)

H304	Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt.
H373	Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H315	Veroorzaakt huidirritatie.
H319	Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H336	Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen

P210	Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P233	In goed gesloten verpakking bewaren.
P301+P310	NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P332+P313	Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
P403+P235	Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
P405	Achter slot bewaren.

2.3 Andere gevaren

Geen.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.2 Mengsels

Gevaarlijke bestanddelen

N-BUTYLACETAAT ; REACH registratienr. : 01-2119485493-29 ; EG-nr. : 204-658-1; CAS-nr. : 123-86-4

Gewichtsaandeel : 50 - 100 %
Inschaling 1272/2008 [CLP] : Flam. Liq. 3 ; H226 STOT SE 3 ; H336

XYLEEN, MENGSEL VAN ISOMEREN ; REACH registratienr. : 01-2119488216-32 ; EG-nr. : 215-535-7; CAS-nr. : 1330-20-7

Gewichtsaandeel : 10 - 20 %
Inschaling 1272/2008 [CLP] : Flam. Liq. 3 ; H226 Asp. Tox. 1 ; H304 STOT RE 2 ; H373 Acute Tox. 4 ; H312 Acute Tox. 4 ; H332 Skin Irrit. 2 ; H315 Eye Irrit. 2 ; H319 STOT SE 3 ; H335

2-ETHOXY-1-METHYLETHYLACETAAT ; REACH registratienr. : 01-2119475116-39 ; EG-nr. : 259-370-9; CAS-nr. : 54839-24-6

Gewichtsaandeel : 2,5 - 10 %
Inschaling 1272/2008 [CLP] : Flam. Liq. 3 ; H226 STOT SE 3 ; H336

ETHYLBENZEEN ; REACH registratienr. : 01-2119489370-35 ; EG-nr. : 202-849-4; CAS-nr. : 100-41-4

Gewichtsaandeel : < 2,5 %
Inschaling 1272/2008 [CLP] : Flam. Liq. 2 ; H225 Asp. Tox. 1 ; H304 STOT RE 2 ; H373 Acute Tox. 4 ; H332

Aanvullende informatie

Volledige inhoud van de R-, H- en EUH-zinnen: zie rubriek 16.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemene informatie

In elk geval van twijfel of indien symptomen optreden, medische hulp inroepen. nooit een bewustloze persoon of bij optredende krampen iets oraal toedienen.

Na inhalatie

Slachtoffer naar de frisse lucht brengen en warm en rustig houden. bij ademhalingsklachten of ademstilstand kunstmatige beademing toepassen. Bij bewusteloosheid in stabiele ligging op de zij brengen en een arts consulteren.

Bij huidcontact

Verontreinigde of doordrenkte kleding uittrekken. Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep. Met detergentiën reinigen. Oplosmiddelen vermijden.

Bij oogcontact

Bij contact met de ogen direct met geopende oogleden 10 tot 15 minuten met stromend water spoelen en oogarts

Productnaam : HD UNIVERSAL MATTPASTA
Datum bewerking : 21.02.2017
Afdrukdatum : 05-03-2017

Versie (Herziening) : 2.0.0 (1.0.0)

consulteren.

Na inslikken

Na het inslikken de mond met rijkelijk water uitspoelen (alleen wanneer de persoon bij bewustzijn is) en direct medische hulp inroepen. Laten rusten. GEEN braken opwekken.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Er is geen informatie beschikbaar.

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Geen.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1 Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen

Alcoholbestendig schuim; Kooldioxide (CO₂) Bluspoeder Zand Waternevel

Ongeschikte blusmiddelen

Harde waterstraal

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Vuur veroorzaakt een dikke, zwarte rook. Blootstelling aan de ontledingsproducten kan een gevaar voor de gezondheid opleveren.

5.3 Advies voor brandweerlieden

Speciale bescherming bij de brandbestrijding

Bedreigde verpakkingen bij brand met water afkoelen. Bluswater niet in de riolering of oppervlaktewater laten lopen. geschikt adembeschermingsapparaat gebruiken.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Niet voor noodgevallen opgeleid personeel

Beschermingsmiddelen

Persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. Voor voldoende ventilatie zorgen. Ontstekingsbronnen verwijderen.

6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen

Niet in de riolering of open wateren lozen. Bij het uitreden van gas of het binnendringen in wateren, bodem of kanalisatie verantwoordelijke instanties daarvan op de hoogte brengen.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Uitbreiding in oppervlakte verhinderen (b.v. door indammen of olieschermen). Met vloeistofbindende stoffen (zand, zuurbinder, universeel binder) opnemen. Met detergentiën reinigen. Oplosmiddelen vermijden.

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Volg de beschermende maatregelen zoals beschreven onder de secties 7 en 8 op.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag



7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Dampen kunnen zich over grote afstanden verspreiden en door onstekingbronnen tot ontsteking, vlaminslag of explosie worden gebracht. Verhitten leidt tot drukverhoging en barstgevaar. Zorgen voor aarding van containers, apparatuur,

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)



Productnaam : HD UNIVERSAL MATTPASTA
Datum bewerking : 21.02.2017
Afdrukdatum : 05-03-2017

Versie (Herziening) : 2.0.0 (1.0.0)

pompen en afzuiginstallaties. Contact met de huid en ogen voorkomen. Inademen van stof/deeltjes Nevelproductie/-vorming Op de werkplaats niet eten, drinken, roken en snuiven.

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Houd de container goed gesloten. Gebruik nooit druk om de container te legen. De container is geen drukvat. Roken verboden. Geen onbevoegd personeel. Containers die zijn geopend dienen zorgvuldig te worden afgesloten en rechtop te worden opgeslagen om lekkage te voorkomen. Container beschermen tegen beschadiging. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats. Niet in de riolering of open wateren lozen.

Aan opslagruides en containers gestelde eisen

Vermijd contact met ontstekingspunten. Vermijd ieder contact met oxidatiemiddelen, van sterk basische en sterk zure materialen. Ontstekingsbronnen verwijderen.

Verdere informatie over de opslagcondities

Bewaar het product altijd in containers van hetzelfde materiaal als de originele container. Houdt u aan de aanbevelingen op het etiket. Sla het product op uit de buurt van warmtebronnen en direct zonlicht. Alleen containers gebruiken die voor het product toegestaan zijn. Bewaren in een droge, goed geventileerde ruimte bij een temperatuur tussen +5 °C en +35 °C. Verwijderd houden van warmtebronnen en direct zonlicht.

7.3 Specifiek eindgebruik

Geen.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming



PBM-code: D

8.1 Controleparameters

Werkplaatsgrenswaarden

XYLEEN, MENGSEL VAN ISOMEREN ; CAS-nr. : 1330-20-7

Grenswaardetype (land van herkomst) : STEL (EC)
Grenswaarde : 100 ppm / 442 mg/m³
Opmerking : H
Versie : 08-06-2000

Grenswaardetype (land van herkomst) : TWA (EC)
Grenswaarde : 50 ppm / 221 mg/m³
Opmerking : H
Versie : 08-06-2000

ETHYLBENZEEN ; CAS-nr. : 100-41-4

Grenswaardetype (land van herkomst) : STEL (EC)
Grenswaarde : 200 ppm / 884 mg/m³
Opmerking : H
Versie : 08-06-2000

Grenswaardetype (land van herkomst) : TWA (EC)
Grenswaarde : 100 ppm / 442 mg/m³
Opmerking : H
Versie : 08-06-2000

Grenswaardetype (land van herkomst) : Wettelijke grenswaarde (8 uur) (NL)
Grenswaarde : 215 mg/m³
Opmerking : H

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)



Productnaam : HD UNIVERSAL MATTPASTA
Datum bewerking : 21.02.2017
Afdrukdatum : 05-03-2017

Versie (Herziening) : 2.0.0 (1.0.0)

Versie : 01-01-2007
Grenswaardetype (land van herkomst) : Wettelijke grenswaarden (15min) (NL)
Grenswaarde : 430 mg/m³
Opmerking : H
Versie : 01-01-2007

DNEL/DMEL en PNEC-waarden

DNEL/DMEL

Grenswaardetype : DNEL Consument (lokaal) (N-BUTYLACETAAT ; CAS-nr. : 123-86-4)
Blootstellingsweg : Inhalatie
Blootstellingsfrequentie : Lange termijn
Grenswaarde : 35,7 mg/m³

Grenswaardetype : DNEL Consument (lokaal) (N-BUTYLACETAAT ; CAS-nr. : 123-86-4)
Blootstellingsweg : Inhalatie
Blootstellingsfrequentie : Kortstondig (acuut)
Grenswaarde : 300 mg/m³

Grenswaardetype : DNEL Consument (systemisch) (N-BUTYLACETAAT ; CAS-nr. : 123-86-4)
Blootstellingsweg : Dermaal
Blootstellingsfrequentie : Lange termijn
Grenswaarde : 3,4 mg/kg bw/day

Grenswaardetype : DNEL Consument (systemisch) (N-BUTYLACETAAT ; CAS-nr. : 123-86-4)
Blootstellingsweg : Dermaal
Blootstellingsfrequentie : Kortstondig (acuut)
Grenswaarde : 6 mg/kg bw/day

Grenswaardetype : DNEL Consument (systemisch) (N-BUTYLACETAAT ; CAS-nr. : 123-86-4)
Blootstellingsweg : Oraal
Blootstellingsfrequentie : Lange termijn
Grenswaarde : 2 mg/kg bw/day

Grenswaardetype : DNEL Consument (systemisch) (N-BUTYLACETAAT ; CAS-nr. : 123-86-4)
Blootstellingsweg : Oraal
Blootstellingsfrequentie : Kortstondig (acuut)
Grenswaarde : 2 mg/kg bw/day

Grenswaardetype : DNEL Consument (systemisch) (N-BUTYLACETAAT ; CAS-nr. : 123-86-4)
Blootstellingsweg : Inhalatie
Blootstellingsfrequentie : Lange termijn
Grenswaarde : 12 mg/m³

Grenswaardetype : DNEL Consument (systemisch) (N-BUTYLACETAAT ; CAS-nr. : 123-86-4)
Blootstellingsweg : Inhalatie
Blootstellingsfrequentie : Kortstondig (acuut)
Grenswaarde : 300 mg/m³

Grenswaardetype : DNEL werknemer (lokaal) (N-BUTYLACETAAT ; CAS-nr. : 123-86-4)
Blootstellingsweg : Inhalatie
Blootstellingsfrequentie : Lange termijn
Grenswaarde : 300 mg/m³

Grenswaardetype : DNEL werknemer (lokaal) (N-BUTYLACETAAT ; CAS-nr. : 123-86-4)
Blootstellingsweg : Inhalatie
Blootstellingsfrequentie : Kortstondig (acuut)
Grenswaarde : 600 mg/m³

Grenswaardetype : DNEL werknemer (systemisch) (N-BUTYLACETAAT ; CAS-nr. : 123-86-4)
Blootstellingsweg : Dermaal
Blootstellingsfrequentie : Lange termijn
Grenswaarde : 7 mg/kg bw/day

Grenswaardetype : DNEL werknemer (systemisch) (N-BUTYLACETAAT ; CAS-nr. : 123-86-4)
Blootstellingsweg : Dermaal

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)



Productnaam : HD UNIVERSAL MATTPASTA
Datum bewerking : 21.02.2017
Afdrukdatum : 05-03-2017

Versie (Herziening) : 2.0.0 (1.0.0)

Blootstellingsfrequentie : Kortstondig (acuut)
Grenswaarde : 11 mg/kg bw/day
Grenswaardetype : DNEL werknemer (systemisch) (N-BUTYLACETAAT ; CAS-nr. : 123-86-4)
Blootstellingsweg : Inhalatie
Blootstellingsfrequentie : Lange termijn
Grenswaarde : 48 mg/m³
Grenswaardetype : DNEL werknemer (systemisch) (N-BUTYLACETAAT ; CAS-nr. : 123-86-4)
Blootstellingsweg : Inhalatie
Blootstellingsfrequentie : Kortstondig (acuut)
Grenswaarde : 600 mg/m³
Grenswaardetype : DNEL Consument (systemisch) (XYLEEN, MENGSEL VAN ISOMEREN ; CAS-nr. : 1330-20-7)
Blootstellingsweg : Inhalatie
Blootstellingsfrequentie : Lange termijn
Grenswaarde : 14,8 mg/m³
Grenswaardetype : DNEL Consument (systemisch) (XYLEEN, MENGSEL VAN ISOMEREN ; CAS-nr. : 1330-20-7)
Blootstellingsweg : Dermaal
Blootstellingsfrequentie : Lange termijn
Grenswaarde : 108 mg/kg bw/day
Grenswaardetype : DNEL Consument (systemisch) (XYLEEN, MENGSEL VAN ISOMEREN ; CAS-nr. : 1330-20-7)
Blootstellingsweg : Oraal
Blootstellingsfrequentie : Lange termijn
Grenswaarde : 1,6 mg/kg bw/day
Grenswaardetype : DNEL werknemer (lokaal) (XYLEEN, MENGSEL VAN ISOMEREN ; CAS-nr. : 1330-20-7)
Blootstellingsweg : Inhalatie
Blootstellingsfrequentie : Kortstondig (acuut)
Grenswaarde : 289 mg/m³
Grenswaardetype : DNEL werknemer (systemisch) (XYLEEN, MENGSEL VAN ISOMEREN ; CAS-nr. : 1330-20-7)
Blootstellingsweg : Inhalatie
Blootstellingsfrequentie : Lange termijn
Grenswaarde : 77 mg/m³
Grenswaardetype : DNEL werknemer (systemisch) (XYLEEN, MENGSEL VAN ISOMEREN ; CAS-nr. : 1330-20-7)
Blootstellingsweg : Dermaal
Blootstellingsfrequentie : Lange termijn
Grenswaarde : 180 mg/kg bw/day
Grenswaardetype : DNEL Consument (systemisch) (2-ETHOXY-1-METHYLETHYLACETAAT ; CAS-nr. : 54839-24-6)
Blootstellingsweg : Inhalatie
Blootstellingsfrequentie : Lange termijn
Grenswaarde : 181 mg/m³
Grenswaardetype : DNEL Consument (systemisch) (2-ETHOXY-1-METHYLETHYLACETAAT ; CAS-nr. : 54839-24-6)
Blootstellingsweg : Inhalatie
Blootstellingsfrequentie : Kortstondig (acuut)
Grenswaarde : 365 mg/m³
Grenswaardetype : DNEL Consument (systemisch) (2-ETHOXY-1-METHYLETHYLACETAAT ; CAS-nr. : 54839-24-6)
Blootstellingsweg : Dermaal
Blootstellingsfrequentie : Lange termijn
Grenswaarde : 62 mg/kg bw/day
Grenswaardetype : DNEL werknemer (systemisch) (2-ETHOXY-1-METHYLETHYLACETAAT ; CAS-nr. : 54839-24-6)

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)



Productnaam : HD UNIVERSAL MATTPASTA
Datum bewerking : 21.02.2017
Afdrukdatum : 05-03-2017

Versie (Herziening) : 2.0.0 (1.0.0)

Blootstellingsweg : Inhalatie
Blootstellingsfrequentie : Lange termijn
Grenswaarde : 302 mg/m³
Grenswaardetype : DNEL werknemer (systemisch) (2-ETHOXY-1-METHYLETHYLACETAAT ; CAS-nr. : 54839-24-6)

Blootstellingsweg : Inhalatie
Blootstellingsfrequentie : Kortstondig (acut)
Grenswaarde : 608 mg/m³
Grenswaardetype : DNEL werknemer (systemisch) (2-ETHOXY-1-METHYLETHYLACETAAT ; CAS-nr. : 54839-24-6)

Blootstellingsweg : Dermaal
Blootstellingsfrequentie : Lange termijn
Grenswaarde : 103 mg/kg bw/day
Grenswaardetype : DNEL Consument (systemisch) (ETHYLBENZEEN ; CAS-nr. : 100-41-4)

Blootstellingsweg : Inhalatie
Blootstellingsfrequentie : Lange termijn
Grenswaarde : 15 mg/m³
Grenswaardetype : DNEL Consument (systemisch) (ETHYLBENZEEN ; CAS-nr. : 100-41-4)

Blootstellingsweg : Oraal
Blootstellingsfrequentie : Lange termijn
Grenswaarde : 1,6 mg/kg bw/day
Grenswaardetype : DNEL werknemer (lokaal) (ETHYLBENZEEN ; CAS-nr. : 100-41-4)

Blootstellingsweg : Inhalatie
Blootstellingsfrequentie : Kortstondig (acut)
Grenswaarde : 293 mg/m³
Grenswaardetype : DNEL werknemer (systemisch) (ETHYLBENZEEN ; CAS-nr. : 100-41-4)

Blootstellingsweg : Inhalatie
Blootstellingsfrequentie : Lange termijn
Grenswaarde : 77 mg/m³
Grenswaardetype : DNEL werknemer (systemisch) (ETHYLBENZEEN ; CAS-nr. : 100-41-4)

Blootstellingsweg : Dermaal
Blootstellingsfrequentie : Lange termijn
Grenswaarde : 180 mg/kg bw/day

PNEC

Grenswaardetype : PNEC aquatisch, zoet water (N-BUTYLACETAAT ; CAS-nr. : 123-86-4)
Grenswaarde : 180 µg/l

Grenswaardetype : PNEC aquatisch, periodieke vrijkoming (N-BUTYLACETAAT ; CAS-nr. : 123-86-4)
Grenswaarde : 360 µg/l

Grenswaardetype : PNEC aquatisch, zeewater (N-BUTYLACETAAT ; CAS-nr. : 123-86-4)
Grenswaarde : 18 µg/l

Grenswaardetype : PNEC sediment, zoet water (N-BUTYLACETAAT ; CAS-nr. : 123-86-4)
Grenswaarde : 981 µg/kg sediment

Grenswaardetype : PNEC sediment, zeewater (N-BUTYLACETAAT ; CAS-nr. : 123-86-4)
Grenswaarde : 98,1 µg/kg sediment

Grenswaardetype : PNEC grond, zoet water (N-BUTYLACETAAT ; CAS-nr. : 123-86-4)
Grenswaarde : 90,3 µg/kg soil

Grenswaardetype : PNEC zuiveringsinstallatie (STP) (N-BUTYLACETAAT ; CAS-nr. : 123-86-4)
Grenswaarde : 35,6 mg/l

Grenswaardetype : PNEC aquatisch, zoet water (XYLEEN, MENGSEL VAN ISOMEREN ; CAS-nr. : 1330-20-7)
Grenswaarde : 327 µg/l

Grenswaardetype : PNEC aquatisch, zeewater (XYLEEN, MENGSEL VAN ISOMEREN ; CAS-nr. : 1330-20-7)
Grenswaarde : 327 µg/l

Grenswaardetype : PNEC sediment, zoet water (XYLEEN, MENGSEL VAN ISOMEREN ; CAS-nr. : 1330-20-7)
Grenswaarde : 12,46 mg/kg sediment

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)



Productnaam : HD UNIVERSAL MATTPASTA
Datum bewerking : 21.02.2017
Afdrukdatum : 05-03-2017

Versie (Herziening) : 2.0.0 (1.0.0)

Grenswaardetype :	PNEC sediment, zeewater (XYLEEN, MENGSEL VAN ISOMEREN ; CAS-nr. : 1330-20-7)
Grenswaarde :	12,46 mg/kg sediment
Grenswaardetype :	PNEC grond, zoet water (XYLEEN, MENGSEL VAN ISOMEREN ; CAS-nr. : 1330-20-7)
Grenswaarde :	2,31 mg/kg soil
Grenswaardetype :	PNEC zuiveringsinstallatie (STP) (XYLEEN, MENGSEL VAN ISOMEREN ; CAS-nr. : 1330-20-7)
Grenswaarde :	6,58 mg/l
Grenswaardetype :	PNEC aquatisch, zoet water (2-ETHOXY-1-METHYLETHYLACETAAT ; CAS-nr. : 54839-24-6)
Grenswaarde :	2 mg/l
Grenswaardetype :	PNEC aquatisch, periodieke vrijkoming (2-ETHOXY-1-METHYLETHYLACETAAT ; CAS-nr. : 54839-24-6)
Grenswaarde :	2 mg/l
Grenswaardetype :	PNEC aquatisch, zeewater (2-ETHOXY-1-METHYLETHYLACETAAT ; CAS-nr. : 54839-24-6)
Grenswaarde :	200 µg/l
Grenswaardetype :	PNEC sediment, zoet water (2-ETHOXY-1-METHYLETHYLACETAAT ; CAS-nr. : 54839-24-6)
Grenswaarde :	8,2 mg/kg sediment
Grenswaardetype :	PNEC grond, zoet water (2-ETHOXY-1-METHYLETHYLACETAAT ; CAS-nr. : 54839-24-6)
Grenswaarde :	670 µg/kg soil
Grenswaardetype :	PNEC Secundaire vergiftiging (2-ETHOXY-1-METHYLETHYLACETAAT ; CAS-nr. : 54839-24-6)
Grenswaarde :	117 mg/kg food
Grenswaardetype :	PNEC zuiveringsinstallatie (STP) (2-ETHOXY-1-METHYLETHYLACETAAT ; CAS-nr. : 54839-24-6)
Grenswaarde :	62,5 mg/l
Grenswaardetype :	PNEC aquatisch, zoet water (ETHYLBENZEEN ; CAS-nr. : 100-41-4)
Grenswaarde :	100 µg/l
Grenswaardetype :	PNEC aquatisch, periodieke vrijkoming (ETHYLBENZEEN ; CAS-nr. : 100-41-4)
Grenswaarde :	100 µg/l
Grenswaardetype :	PNEC aquatisch, zeewater (ETHYLBENZEEN ; CAS-nr. : 100-41-4)
Grenswaarde :	10 - 100 µg/l
Grenswaardetype :	PNEC sediment, zoet water (ETHYLBENZEEN ; CAS-nr. : 100-41-4)
Grenswaarde :	13,7 mg/kg sediment
Grenswaardetype :	PNEC sediment, zeewater (ETHYLBENZEEN ; CAS-nr. : 100-41-4)
Grenswaarde :	1,37 mg/kg sediment
Grenswaardetype :	PNEC grond, zoet water (ETHYLBENZEEN ; CAS-nr. : 100-41-4)
Grenswaarde :	2,68 mg/kg soil
Grenswaardetype :	PNEC Secundaire vergiftiging (ETHYLBENZEEN ; CAS-nr. : 100-41-4)
Grenswaarde :	20 mg/kg food
Grenswaardetype :	PNEC zuiveringsinstallatie (STP) (ETHYLBENZEEN ; CAS-nr. : 100-41-4)
Grenswaarde :	9,6 mg/l

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Passende technische maatregelen

Als technische afzuig- of ventilatiemaatregelen niet mogelijk of onvoldoende zijn, moet adembescherming gedragen worden.

Persoonlijke bescherming

Bescherming van de ogen/het gezicht

Montuurbril met zijbescherming dragen

Bescherming van de huid

Bescherming van de handen

Tegen oplosmiddelen bestendige veiligheidshandschoenen dragen. Geschikte, conform EN374 geteste handschoenen dragen. Doordringtijd (maximale draagduur)

Productnaam : HD UNIVERSAL MATTPASTA
Datum bewerking : 21.02.2017
Afdrukdatum : 05-03-2017

Versie (Herziening) : 2.0.0 (1.0.0)

Geschikt handschoentype : Wegwerphandschoenen.

Geschikt materiaal : NR (Natuurrubber, natuurlatex)

Vereiste eigenschappen : vloeistofdicht.

Doordringtijd (maximale draagduur) : > 60 min

Dikte van het handschoenenmateriaal : > 0,5 mm

Aanbevolen handschoenenfabrikaten : DIN EN 374

Lichaamsbescherming

Passende lichaamsbescherming : Overall

Aanbevolen materiaal : Natuurlijke vezel (katoen)

Bescherming van de ademhalingswegen

Volgelaatsmasker en mondstukgarnituur met partikelfilter: maximale gebruikconcentratie voor stoffen met grenswaarden: P1-filter tot max. 4-voudige grenswaarde; P2-filter tot max. 15-voudige grenswaarde; P3-filter tot max. 400-voudige grenswaarde.

8.3 Aanvullende informatie

Zorg voor voldoende ventilatie. Waar mogelijk moet dit worden bereikt door middel van het gebruik van de plaatselijke luchtafvoer en een goede ruimtelijke ventilatie. Indien deze niet voldoende zijn om de concentratie van deeltjes en damp van oplosmiddelen onder de grenswaarden te houden, dan dient geschikte ademhalingsbescherming te worden gedragen.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Uiterlijk : Pasta

Veiligheidstechnische gegevens

Aggregatietoestand :		Pasteus
Vriespunt :	(1013 hPa)	Geen gegevens beschikbaar
Beginkookpunt en kooktraject :	(1013 hPa)	124 °C
Ontledingstemperatuur :	(1013 hPa)	Geen gegevens beschikbaar
Vlampunt :		24 °C
Ontstekingstemperatuur :		325 °C
Onderste explosiegrens :		1 Vol-%
Bovenste ontploffingsgrens :		9,8 Vol-%
Dampspanning :	(50 °C)	Geen gegevens beschikbaar
Dampspanning :	(20 °C)	11,6 hPa
Relatieve dichtheid :	(20 °C)	1,028 (Water = 1)
Oplosbaarheid in water :	(20 °C)	niet oplosbaar
Oplosbaarheid in vet :	(20 °C)	Geen gegevens beschikbaar.
pH :		Geen gegevens beschikbaar
log P O/W :		Geen gegevens beschikbaar
Kinematische viscositeit :	(40 °C)	Geen gegevens beschikbaar
Geurdrempelwaarde :		Geen gegevens beschikbaar
Relatieve dampdichtheid :	(20 °C)	Geen gegevens beschikbaar
Verdampingswaarde :		Geen gegevens beschikbaar
Kleur :		diverse kleuren
Reuk :		waarneembaar

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)



Productnaam : HD UNIVERSAL MATTPASTA
Datum bewerking : 21.02.2017
Afdrukdatum : 05-03-2017

Versie (Herziening) : 2.0.0 (1.0.0)

Vaste-stofgehalte :		15,6	massa-%
Dichtheid :	(20 °C)	1,028	g/cm ³
Viscositeit :	(20 °C)	Geen gegevens beschikbaar	NEN-ISO 2884
Oxiderende vloeistoffen :	Geen gegevens beschikbaar.		
Ontploffingseigenschappen :	Geen gegevens beschikbaar.		

9.2 Overige informatie

Geen.

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1 Reactiviteit

Er is geen informatie beschikbaar.

10.2 Chemische stabiliteit

Er is geen informatie beschikbaar.

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Er is geen informatie beschikbaar.

10.4 Te vermijden omstandigheden

Vermijd ieder contact met oxidatiemiddelen, sterk alkalische en sterk zure materialen om exothermische reacties tegen te gaan.

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Vermijd ieder contact met oxidatiemiddelen, sterk alkalische en sterk zure materialen om exothermische reacties tegen te gaan.

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Indien blootgesteld aan hoge temperaturen kunnen gevaarlijke ontledingsproducten ontstaan, zoals koolmonoxide en kooldioxide, rook, stikstofoxiden.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1 Informatie over toxicologische effecten

Acute effecten

Acute orale toxiciteit

Parameter :	LD50 (N-BUTYLACETAAT ; CAS-nr. : 123-86-4)
Blootstellingsweg :	Oraal
Species :	Rat
Werkingsdosis :	10736 - 12760 mg/kg bw
Parameter :	LD50 (N-BUTYLACETAAT ; CAS-nr. : 123-86-4)
Blootstellingsweg :	Oraal
Species :	Rat
Werkingsdosis :	12,2 - 14,5 ml/kg bw
Parameter :	LD50 (XYLEEN, MENGSEL VAN ISOMEREN ; CAS-nr. : 1330-20-7)
Blootstellingsweg :	Oraal
Species :	Rat
Werkingsdosis :	3523 - 4000 mg/kg bw
Parameter :	LD50 (XYLEEN, MENGSEL VAN ISOMEREN ; CAS-nr. : 1330-20-7)
Blootstellingsweg :	Oraal
Species :	Muis
Werkingsdosis :	5251 - 5627 mg/kg bw
Parameter :	LDLo (2-ETHOXY-1-METHYLETHYLACETAAT ; CAS-nr. : 54839-24-6)
Blootstellingsweg :	Oraal
Species :	Rat

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)



Productnaam : HD UNIVERSAL MATTPASTA
Datum bewerking : 21.02.2017
Afdrukdatum : 05-03-2017

Versie (Herziening) : 2.0.0 (1.0.0)

Werkingsdosis : 5000 mg/kg bw
Parameter : LD50 (ETHYLBENZEEN ; CAS-nr. : 100-41-4)
Blootstellingsweg : Oraal
Species : Rat
Werkingsdosis : 3500 mg/kg bw

Acute dermale toxiciteit

Parameter : LD0 (N-BUTYLACETAAT ; CAS-nr. : 123-86-4)
Blootstellingsweg : Dermaal
Species : Konijn
Werkingsdosis : 16 ml/kg bw
Parameter : LD50 (N-BUTYLACETAAT ; CAS-nr. : 123-86-4)
Blootstellingsweg : Dermaal
Species : Konijn
Werkingsdosis : 16 ml/kg bw
Parameter : LD50 (XYLEEN, MENGSEL VAN ISOMEREN ; CAS-nr. : 1330-20-7)
Blootstellingsweg : Dermaal
Species : Konijn
Werkingsdosis : 12126 mg/kg bw
Parameter : LD50 (XYLEEN, MENGSEL VAN ISOMEREN ; CAS-nr. : 1330-20-7)
Blootstellingsweg : Dermaal
Species : Konijn
Werkingsdosis : 5000 ml/kg bw
Parameter : LD50 (2-ETHOXY-1-METHYLETHYLACETAAT ; CAS-nr. : 54839-24-6)
Blootstellingsweg : Dermaal
Species : Konijn
Werkingsdosis : 13,42 ml/kg bw
Parameter : LD50 (ETHYLBENZEEN ; CAS-nr. : 100-41-4)
Blootstellingsweg : Dermaal
Species : Konijn
Werkingsdosis : 17,8 ml/kg bw

Acute inhalatieve toxiciteit

Parameter : LC50 (N-BUTYLACETAAT ; CAS-nr. : 123-86-4)
Blootstellingsweg : Inhalatie
Species : Rat
Werkingsdosis : 740 - 71500 mg/m³ air
Blootstellingsduur : 4 h
Parameter : LC50 (N-BUTYLACETAAT ; CAS-nr. : 123-86-4)
Blootstellingsweg : Inhalatie
Species : Rat
Werkingsdosis : 1087 - 1109 ppm
Blootstellingsduur : 4 h
Parameter : LCLo (N-BUTYLACETAAT ; CAS-nr. : 123-86-4)
Blootstellingsweg : Inhalatie
Species : Rat
Werkingsdosis : 30,6 - 33,2 mg/L air
Blootstellingsduur : 4 h
Parameter : LCLo (N-BUTYLACETAAT ; CAS-nr. : 123-86-4)
Blootstellingsweg : Inhalatie
Species : Rat
Werkingsdosis : 9312 ppm
Blootstellingsduur : 4 h
Parameter : LC50 (XYLEEN, MENGSEL VAN ISOMEREN ; CAS-nr. : 1330-20-7)
Blootstellingsweg : Inhalatie
Species : Rat

Productnaam : HD UNIVERSAL MATTPASTA
Datum bewerking : 21.02.2017
Afdrukdatum : 05-03-2017

Versie (Herziening) : 2.0.0 (1.0.0)

Werkingsdosis : 6350 - 6700 ppm
Blootstellingsduur : 4 h
Parameter : LC50 (2-ETHOXY-1-METHYLETHYLACETAAT ; CAS-nr. : 54839-24-6)
Blootstellingsweg : Inhalatie
Species : Rat
Werkingsdosis : 6,99 mg/L air

Toxiciteit na herhaalde opname (subacuut, subchronisch, chronisch)

Subacute orale toxiciteit

Parameter : LOAEL(C) (XYLEEN, MENGSEL VAN ISOMEREN ; CAS-nr. : 1330-20-7)
Blootstellingsweg : Oraal
Species : Rat
Werkingsdosis : 150 mg/kg bw/day
Parameter : NOAEL(C) (XYLEEN, MENGSEL VAN ISOMEREN ; CAS-nr. : 1330-20-7)
Blootstellingsweg : Oraal
Species : Rat
Werkingsdosis : 150 - 250 mg/kg bw/day
Parameter : NOAEL(C) (ETHYLBENZEEN ; CAS-nr. : 100-41-4)
Blootstellingsweg : Oraal
Species : Rat
Werkingsdosis : 75 mg/kg bw/day

Subacute inhalatieve toxiciteit

Parameter : NOAEC (N-BUTYLACETAAT ; CAS-nr. : 123-86-4)
Blootstellingsweg : Inhalatie
Species : Rat
Werkingsdosis : 500 ppm
Parameter : NOAEC (2-ETHOXY-1-METHYLETHYLACETAAT ; CAS-nr. : 54839-24-6)
Blootstellingsweg : Inhalatie
Species : Rat
Werkingsdosis : 1,266 mg/L air
Parameter : NOAEL(C) (2-ETHOXY-1-METHYLETHYLACETAAT ; CAS-nr. : 54839-24-6)
Blootstellingsweg : Inhalatie
Species : Rat
Werkingsdosis : 1176 ppm
Parameter : NOAEC (ETHYLBENZEEN ; CAS-nr. : 100-41-4)
Blootstellingsweg : Inhalatie
Species : Rat
Werkingsdosis : 250 - 1000 ppm
Parameter : NOAEC (ETHYLBENZEEN ; CAS-nr. : 100-41-4)
Blootstellingsweg : Inhalatie
Species : Muis
Werkingsdosis : 75 - 1000 ppm
Parameter : NOAEC (ETHYLBENZEEN ; CAS-nr. : 100-41-4)
Blootstellingsweg : Inhalatie
Species : Konijn
Werkingsdosis : 1600 ppm

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1 Toxiciteit

Aquatoxiciteit

Acute (kortdurende) vistoxiciteit

Parameter : LC50 (N-BUTYLACETAAT ; CAS-nr. : 123-86-4)
Werkingsdosis : 18 mg/l

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)



Productnaam : HD UNIVERSAL MATTPASTA
Datum bewerking : 21.02.2017
Afdrukdatum : 05-03-2017

Versie (Herziening) : 2.0.0 (1.0.0)

Blootstellingsduur : 4 dagen
Parameter : EC50 (N-BUTYLACETAAT ; CAS-nr. : 123-86-4)
Werkingsdosis : 18 mg/l
Blootstellingsduur : 4 dagen
Parameter : LC50 (XYLEEN, MENGSEL VAN ISOMEREN ; CAS-nr. : 1330-20-7)
Werkingsdosis : 2,6 mg/l
Blootstellingsduur : 4 dagen
Parameter : LC50 (2-ETHOXY-1-METHYLETHYLACETAAT ; CAS-nr. : 54839-24-6)
Werkingsdosis : 140 mg/l
Blootstellingsduur : 4 dagen
Parameter : LC50 (2-ETHOXY-1-METHYLETHYLACETAAT ; CAS-nr. : 54839-24-6)
Werkingsdosis : 140 mg/l
Blootstellingsduur : 72 h
Parameter : LC50 (2-ETHOXY-1-METHYLETHYLACETAAT ; CAS-nr. : 54839-24-6)
Werkingsdosis : 140 mg/l
Blootstellingsduur : 48 h
Parameter : LC50 (2-ETHOXY-1-METHYLETHYLACETAAT ; CAS-nr. : 54839-24-6)
Werkingsdosis : 150 mg/l
Blootstellingsduur : 24 h
Parameter : LC50 (2-ETHOXY-1-METHYLETHYLACETAAT ; CAS-nr. : 54839-24-6)
Werkingsdosis : 210 mg/l
Blootstellingsduur : 6 h
Parameter : LC50 (ETHYLBENZEEN ; CAS-nr. : 100-41-4)
Werkingsdosis : 4,2 - 5,1 mg/l
Blootstellingsduur : 4 dagen
Parameter : LC50 (ETHYLBENZEEN ; CAS-nr. : 100-41-4)
Werkingsdosis : 5,8 mg/l
Blootstellingsduur : 72 h
Methode : OESO 203
Parameter : LC50 (ETHYLBENZEEN ; CAS-nr. : 100-41-4)
Werkingsdosis : 6,4 mg/l
Blootstellingsduur : 48 h
Parameter : LC50 (ETHYLBENZEEN ; CAS-nr. : 100-41-4)
Werkingsdosis : 7 mg/l
Blootstellingsduur : 24 h
Parameter : NOEC (ETHYLBENZEEN ; CAS-nr. : 100-41-4)
Werkingsdosis : 3,3 mg/l
Blootstellingsduur : 4 dagen

Chronische (langdurige) visticiteit

Parameter : NOEC (XYLEEN, MENGSEL VAN ISOMEREN ; CAS-nr. : 1330-20-7)
Species : Oncorhynchus mykiss (Regenboogforel)
Werkingsdosis : 1,3 mg/l
Blootstellingsduur : 56 dagen

Acute (kortdurige) daphnientoxiteit

Parameter : EC50 (N-BUTYLACETAAT ; CAS-nr. : 123-86-4)
Werkingsdosis : 32 - 44 mg/l
Blootstellingsduur : 48 h
Parameter : IC50 (XYLEEN, MENGSEL VAN ISOMEREN ; CAS-nr. : 1330-20-7)
Werkingsdosis : 1 mg/l
Blootstellingsduur : 24 h
Parameter : EC50 (2-ETHOXY-1-METHYLETHYLACETAAT ; CAS-nr. : 54839-24-6)
Werkingsdosis : 110 mg/l
Blootstellingsduur : 48 h
Parameter : EC50 (2-ETHOXY-1-METHYLETHYLACETAAT ; CAS-nr. : 54839-24-6)

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)



Productnaam : HD UNIVERSAL MATTPASTA
Datum bewerking : 21.02.2017
Afdrukdatum : 05-03-2017

Versie (Herziening) : 2.0.0 (1.0.0)

Werkingsdosis : 220 mg/l
Blootstellingsduur : 24 h
Parameter : NOEC (2-ETHOXY-1-METHYLETHYLACETAAT ; CAS-nr. : 54839-24-6)
Werkingsdosis : 32 mg/l
Blootstellingsduur : 48 h
Parameter : NOEC (2-ETHOXY-1-METHYLETHYLACETAAT ; CAS-nr. : 54839-24-6)
Werkingsdosis : 56 mg/l
Blootstellingsduur : 24 h
Parameter : EC50 (ETHYLBENZEEN ; CAS-nr. : 100-41-4)
Werkingsdosis : 1,8 - 2,4 mg/l
Blootstellingsduur : 48 h
Parameter : EC50 (ETHYLBENZEEN ; CAS-nr. : 100-41-4)
Werkingsdosis : 2,4 - 2,8 mg/l
Blootstellingsduur : 24 h
Parameter : LC50 (ETHYLBENZEEN ; CAS-nr. : 100-41-4)
Werkingsdosis : 3,6 mg/l
Blootstellingsduur : 7 dagen
Parameter : LC50 (ETHYLBENZEEN ; CAS-nr. : 100-41-4)
Werkingsdosis : 2,6 mg/l
Blootstellingsduur : 4 dagen
Parameter : IC50 (ETHYLBENZEEN ; CAS-nr. : 100-41-4)
Werkingsdosis : 3,3 mg/l
Blootstellingsduur : 7 dagen

Chronische (langdurige) daphnientoxiteit

Parameter : NOEC (N-BUTYLACETAAT ; CAS-nr. : 123-86-4)
Werkingsdosis : 23,2 mg/l
Blootstellingsduur : 21 dagen
Parameter : LOEC (N-BUTYLACETAAT ; CAS-nr. : 123-86-4)
Werkingsdosis : 47,6 mg/l
Blootstellingsduur : 21 dagen
Parameter : EC50 (N-BUTYLACETAAT ; CAS-nr. : 123-86-4)
Werkingsdosis : 34,2 mg/l
Blootstellingsduur : 21 dagen
Parameter : LC50 (N-BUTYLACETAAT ; CAS-nr. : 123-86-4)
Werkingsdosis : 43,5 mg/l
Blootstellingsduur : 21 dagen
Parameter : NOEC (XYLEEN, MENGSEL VAN ISOMEREN ; CAS-nr. : 1330-20-7)
Werkingsdosis : 960 - 1170 µg/l
Blootstellingsduur : 7 dagen
Parameter : NOEC (2-ETHOXY-1-METHYLETHYLACETAAT ; CAS-nr. : 54839-24-6)
Werkingsdosis : 100 mg/l
Blootstellingsduur : 21 dagen
Parameter : EC50 (2-ETHOXY-1-METHYLETHYLACETAAT ; CAS-nr. : 54839-24-6)
Werkingsdosis : 100 mg/l
Blootstellingsduur : 21 dagen
Parameter : EC50 (2-ETHOXY-1-METHYLETHYLACETAAT ; CAS-nr. : 54839-24-6)
Werkingsdosis : 100 mg/l
Blootstellingsduur : 14 dagen
Parameter : LC50 (2-ETHOXY-1-METHYLETHYLACETAAT ; CAS-nr. : 54839-24-6)
Werkingsdosis : 100 mg/l
Blootstellingsduur : 21 dagen
Parameter : LC50 (2-ETHOXY-1-METHYLETHYLACETAAT ; CAS-nr. : 54839-24-6)
Werkingsdosis : 100 mg/l
Blootstellingsduur : 14 dagen

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)



Productnaam : HD UNIVERSAL MATTPASTA
Datum bewerking : 21.02.2017
Afdrukdatum : 05-03-2017

Versie (Herziening) : 2.0.0 (1.0.0)

Parameter : NOEC (ETHYLBENZEEN ; CAS-nr. : 100-41-4)
Werkingsdosis : 960 µg/l
Blootstellingsduur : 7 dagen
Parameter : LOEC (ETHYLBENZEEN ; CAS-nr. : 100-41-4)
Werkingsdosis : 1,7 mg/l
Blootstellingsduur : 7 dagen
Parameter : LC50 (ETHYLBENZEEN ; CAS-nr. : 100-41-4)
Werkingsdosis : 3,6 mg/l
Blootstellingsduur : 7 dagen
Parameter : LC50 (ETHYLBENZEEN ; CAS-nr. : 100-41-4)
Werkingsdosis : 3,2 mg/l
Blootstellingsduur : 48 h

Acute (kortdurige) algentoxiciteit

Parameter : EC50 (N-BUTYLACETAAT ; CAS-nr. : 123-86-4)
Werkingsdosis : 246 - 674,7 mg/l
Blootstellingsduur : 72 h
Parameter : EC50 (N-BUTYLACETAAT ; CAS-nr. : 123-86-4)
Werkingsdosis : 392 mg/l
Blootstellingsduur : 48 h
Parameter : EC50 (N-BUTYLACETAAT ; CAS-nr. : 123-86-4)
Werkingsdosis : 335 mg/l
Blootstellingsduur : 24 h
Parameter : NOEC (N-BUTYLACETAAT ; CAS-nr. : 123-86-4)
Werkingsdosis : 105 - 196 mg/l
Blootstellingsduur : 72 h
Parameter : NOEC (N-BUTYLACETAAT ; CAS-nr. : 123-86-4)
Werkingsdosis : 196 mg/l
Blootstellingsduur : 48 h
Parameter : EC50 (XYLEEN, MENGSEL VAN ISOMEREN ; CAS-nr. : 1330-20-7)
Werkingsdosis : 2,2 - 4,36 mg/l
Blootstellingsduur : 73 h
Parameter : EC10 (XYLEEN, MENGSEL VAN ISOMEREN ; CAS-nr. : 1330-20-7)
Werkingsdosis : 720 - 1900 µg/l
Blootstellingsduur : 73 h
Parameter : NOEC (XYLEEN, MENGSEL VAN ISOMEREN ; CAS-nr. : 1330-20-7)
Werkingsdosis : 440 µg/l
Blootstellingsduur : 73 h
Parameter : EC90 (XYLEEN, MENGSEL VAN ISOMEREN ; CAS-nr. : 1330-20-7)
Werkingsdosis : 4,4 - 10 mg/l
Blootstellingsduur : 73 h
Parameter : EC50 (2-ETHOXY-1-METHYLETHYLACETAAT ; CAS-nr. : 54839-24-6)
Werkingsdosis : 100 mg/l
Blootstellingsduur : 72 h
Parameter : EC50 (2-ETHOXY-1-METHYLETHYLACETAAT ; CAS-nr. : 54839-24-6)
Werkingsdosis : 100 mg/l
Blootstellingsduur : 48 h
Parameter : EC50 (2-ETHOXY-1-METHYLETHYLACETAAT ; CAS-nr. : 54839-24-6)
Werkingsdosis : 100 mg/l
Blootstellingsduur : 24 h
Parameter : NOEC (2-ETHOXY-1-METHYLETHYLACETAAT ; CAS-nr. : 54839-24-6)
Werkingsdosis : 100 mg/l
Blootstellingsduur : 72 h
Parameter : EC50 (ETHYLBENZEEN ; CAS-nr. : 100-41-4)
Werkingsdosis : 3,6 - 7,7 mg/l

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)



Productnaam : HD UNIVERSAL MATTPASTA
Datum bewerking : 21.02.2017
Afdrukdatum : 05-03-2017

Versie (Herziening) : 2.0.0 (1.0.0)

Blootstellingsduur :	4 dagen
Parameter :	EC50 (ETHYLBENZEEN ; CAS-nr. : 100-41-4)
Werkingsdosis :	4,9 - 5,4 mg/l
Blootstellingsduur :	72 h
Parameter :	EC50 (ETHYLBENZEEN ; CAS-nr. : 100-41-4)
Werkingsdosis :	7,2 - 7,5 mg/l
Blootstellingsduur :	48 h
Parameter :	EC50 (ETHYLBENZEEN ; CAS-nr. : 100-41-4)
Werkingsdosis :	8 - 13,4 mg/l
Blootstellingsduur :	24 h
Parameter :	NOEC (ETHYLBENZEEN ; CAS-nr. : 100-41-4)
Werkingsdosis :	3,4 - 4,5 mg/l
Blootstellingsduur :	4 dagen
Bacteriëntoxiciteit	
Parameter :	IC50 (N-BUTYLACETAAT ; CAS-nr. : 123-86-4)
Werkingsdosis :	356 mg/l
Blootstellingsduur :	40 h
Parameter :	EC50 (XYLEEN, MENGSEL VAN ISOMEREN ; CAS-nr. : 1330-20-7)
Werkingsdosis :	96 mg/l
Blootstellingsduur :	24 h
Parameter :	EC50 (XYLEEN, MENGSEL VAN ISOMEREN ; CAS-nr. : 1330-20-7)
Werkingsdosis :	157 mg/l
Blootstellingsduur :	3 h
Parameter :	NOEC (XYLEEN, MENGSEL VAN ISOMEREN ; CAS-nr. : 1330-20-7)
Werkingsdosis :	157 mg/l
Blootstellingsduur :	3 h
Parameter :	EC10 (2-ETHOXY-1-METHYLETHYLACETAAT ; CAS-nr. : 54839-24-6)
Werkingsdosis :	560 mg/l
Blootstellingsduur :	16 h
Parameter :	EC50 (ETHYLBENZEEN ; CAS-nr. : 100-41-4)
Werkingsdosis :	96 mg/l
Blootstellingsduur :	24 h

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Er is geen informatie beschikbaar.

12.3 Bioaccumulatie

Er is geen informatie beschikbaar.

12.4 Mobiliteit in de bodem

Er is geen informatie beschikbaar.

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Er is geen informatie beschikbaar.

12.6 Andere schadelijke effecten

Er is geen informatie beschikbaar.

12.7 Bijkomende ecotoxicologische informatie

Dit preparaat is ingedeeld volgens de gebruikelijke methode van de Preparaten Richtlijn en wordt overeenkomstig NIET geassocieerd als milieugevaarlijk.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Gecontamineerde verpakkingen moeten compleet leeggemaakt worden en kunnen na adequate reiniging hergebruikt worden. Verpakkingen die niet gereinigd kunnen worden, moeten als afval weggegooid worden. Afvalverwerking volgens richtlijn 2008/98/EG omvattende afval en gevaarlijk afval.

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)



Productnaam : HD UNIVERSAL MATTPASTA
Datum bewerking : 21.02.2017
Afdrukdatum : 05-03-2017

Versie (Herziening) : 2.0.0 (1.0.0)

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

14.1 VN-nummer

VN 1263

14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

Landtransport (ADR/RID)
VERF-VERWANTE PRODUCTEN

Transport op open zee (IMDG)
PAINT RELATED MATERIAL

Luchttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)
PAINT RELATED MATERIAL

14.3 Transportgevaar(n)

Landtransport (ADR/RID)

Klasse(n) : 3
Classificeringscode : F1
Gevaarnummer (Kemler-nr.) : 30
Code tunnelbeperking : D/E
Speciale voorschriften : 640E · LQ 5 I · E 1 · Transport in containers met een gehalte van maximaal 450 liter zijn niet onderhevig aan de voorschriften van de ADR/RID.

Gevarenlabel(s) :



3

Transport op open zee (IMDG)

Klasse(n) : 3
EmS nummer : F-E / S-E
Speciale voorschriften : LQ 5 I · E 1 · IMDG 2.3.2.5 (<= 30 l)
Gevarenlabel(s) :



3

Luchttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)

Klasse(n) : 3
Speciale voorschriften : E 1
Gevarenlabel(s) :



3

14.4 Verpakkingsgroep

III

14.5 Milieugevaren

Landtransport (ADR/RID) : Nee
Transport op open zee (IMDG) : Nee
Luchttransport (ICAO-TI / IATA-DGR) : Nee

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Geen.

RUBRIEK 15: Regelgeving

Productnaam : HD UNIVERSAL MATTPASTA
Datum bewerking : 21.02.2017
Afdrukdatum : 05-03-2017

Versie (Herziening) : 2.0.0 (1.0.0)

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

EU-voorschriften

Overige EU-voorschriften

Gegevens m.b.t. richtlijn 2004/42/EG over de begrenzing van emissies van vluchtige organische verbindingen (VOC-RL)

VOS-waarde : 868 g/l

Nationale voorschriften

OPLOSMIDDELRIJK. VOLDOET VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK BINNEN NIET AAN ARBO. Vos gehalte Arbo Nederland: Groep C: > 300 gram VOS per liter.

15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling

Er is geen informatie beschikbaar.

RUBRIEK 16: Overige informatie

16.1 Indicatie van wijzigingen

02. Indeling van de stof of het mengsel · 02. Labeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] · 02. Labeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] - Gevarenbestemmende componenten voor de etikettering · 03. Gevaarlijke bestanddelen · 08. Werkplaatsgrenswaarden · 14. Transportgevarenklasse(n) - Landtransport (ADR/RID) · 14. Transportgevarenklasse(n) - Transport op open zee (IMDG) · 14. Transportgevarenklasse(n) - Luchttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)

16.2 Afkortingen en acroniemen

a.i. = Active ingredient

ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists (US)

ADR = European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road

AFFF = Aqueous Film Forming Foam

AISE = International Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products (joint project of AISE and CEFIC)

AOAC = AOAC International (formerly Association of Official Analytical Chemists)

aq. = Aqueous

ASTM = American Society of Testing and Materials (US)

atm = Atmosphere(s)

B.V. = Beperkt Vennootschap (Limited)

BCF = Bioconcentration Factor

bp = Boiling point at stated pressure

bw = Body weight

ca = (Circa) about

CAS No = Chemical Abstracts Service Number (see ACS - American Chemical Society)

CEFIC = European Chemical Industry Council (established 1972)

CIPAC = Collaborative International Pesticides Analytical Council

CLP = REGULATION (EC) No 1272/2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures.

Conc = Concentration

cP = CentiPoise

cSt = Centistokes

d = Day(s)

DIN = Deutsches Institut für Normung e.V.

DNEL = Derived No-Effect Level

DT50 = Time for 50% loss; half-life

EbC50 = Median effective concentration (biomass, e.g. of algae)

EC = European Community; European Commission

EC50 = Median effective concentration

EINECS = European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (EU, outdated, now replaced by EC Number)

ELINCS = European List of Notified (New) Chemicals (see Tab 7, Background - Guide)

ErC50 = Median effective concentration (growth rate, e.g. of algae)

EU = European Union

EWC = European Waste Catalogue

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)



Productnaam : HD UNIVERSAL MATTPASTA
Datum bewerking : 21.02.2017
Afdrukdatum : 05-03-2017

Versie (Herziening) : 2.0.0 (1.0.0)

FAO = Food and Agriculture Organization (United Nations)
GIFAP = Groupement International des Associations Nationales de Fabricants de Produits Agrochimiques (now CropLife International)
h = Hour(s)
hPa = HectoPascal (unit of pressure)
IARC = International Agency for Research on Cancer
IATA = International Air Transport Association
IC50 = Concentration that produces 50% inhibition
IMDG Code = International Maritime Dangerous Goods Code
IMO = International Maritime Organization
ISO = International Organization for Standardization
IUCLID = International Uniform Chemical Information Database
IUPAC = International Union of Pure and Applied Chemistry
kg = Kilogram
Kow = Distribution coefficient between n-octanol and water
kPa = KiloPascal (unit of pressure)
LC50 = Concentration required to kill 50% of test organisms
LD50 = Dose required to kill 50% of test organisms
LEL = Lower Explosive Limit/Lower Explosion Limit
LOAEL = Lowest observed adverse effect level
mg = Milligram
min = Minute(s)
ml = Milliliter
mmHg = Pressure equivalent to 1 mm of mercury (133.3 Pa)
mp = Melting point
MRL = Maximum Residue Limit
MSDS = Material Safety Data Sheet
n.o.s. = Not Otherwise Specified
NIOSH = National Institute for Occupational Safety and Health (US)
NOAEL = No Observed Adverse Effect Level
NOEC = No observed effect concentration
NOEL = No Observable Effect Level
NOx = Oxides of Nitrogen
OECD = Organization for Economic Cooperation and Development
OEL = Occupational Exposure Limits
Pa = Pascal (unit of pressure)
PBT = Persistent, Bioaccumulative or Toxic
pH = -log₁₀ hydrogen ion concentration
pKa = -log₁₀ acid dissociation constant
PNEC = Previsible Non Effect Concentration
POPs = Persistent Organic Pollutants
ppb = Parts per billion
PPE = Personal Protection Equipment
ppm = Parts per million
ppt = Parts per trillion
PVC = Polyvinyl Chloride
QSAR = Quantitative Structure-Activity Relationship
REACH = Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals (EU, see NCP)
SI = International System of Units
STEL = Short-Term Exposure Limit
tech. = Technical grade
TSCA = Toxic Substances Control Act (US)
TWA = Time-Weighted Average
vPvB = Very Persistent and Very Bioaccumulative
WHO = World Health Organization = OMS
y = Year(s)

16.3 Belangrijke literatuuropgaven en gegevensbronnen

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)



Productnaam : HD UNIVERSAL MATTPASTA
Datum bewerking : 21.02.2017
Afdrukdatum : 05-03-2017

Versie (Herziening) : 2.0.0 (1.0.0)

Geen.

16.5 Woordelijke inhoud van de H- en EUH-zinnen (Nummer en volledige tekst)

H225	Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H226	Ontvlambare vloeistof en damp.
H304	Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H312+H332	Schadelijk bij contact met de huid en bij inademing.
H315	Veroorzaakt huidirritatie.
H319	Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H332	Schadelijk bij inademing.
H335	Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H336	Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H373	Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.

16.6 Opleidingsinformatie

Geen.

16.7 Aanvullende informatie

Geen.

Wij verklaren naar ons beste weten dat de in dit veiligheidsinformatieblad opgenomen gegevens overeenkomen met onze kennisstand ten tijde van de druk. De informatie moeten aanwijzingen voor de veilige omgang met het in dit veiligheidsblad genoemde product bij opslag, verwerking, transport en afvalverwerking bevatten. De gegevens zijn niet overdraagbaar op andere producten. Voor zover het product met ander materiaal vermengd of verwerkt wordt zijn de gegevens van dit veiligheidsblad niet zonder meer op het op die manier geproduceerde nieuwe materiaal overdraagbaar.