



40-760-9999 Apexol Aqua Multi Hardener

- Versie 16012017 : Apexol Aqua Multi Hardener is een hoogwaardig alifatisch isocyaanaat.
- Eigenschappen : Apexol Aqua Multi Hardener is een lichtechte harder-component voor Apexol Aqua Finish, HD Aqua PUR en HD Aquatop waterlaksystemen.
- Inwerking : Apexol Aqua Multi Hardener, mengverhouding lak-/verhardingsmiddel 10:1. Verharder langzaam bij lopende menger (mechanisch) doorroeren. Het mengsel ca. 5 minuten laten staan/ontluchten. Verwerkingstijd ca. 2 uur.
- Identificatie : Apexol Aqua Multi Hardener impliceert een identificatieplicht in overeenstemming met de Duitse verordening betreffende gevaarlijke stoffen.
- Opslag : Apexol Aqua Multi Hardener is bij een vakkundige opslag maximaal 6 maanden houdbaar. Geopende verpakkingen dienen na gebruik onmiddellijk goed afgesloten en snel verwerkt te worden. Directe verwarmingsbronnen vermijden.
- Vlampunt : > 21°C
- Bijzonderheden : het verhardingsmiddel is vrij van formaldehyde, zwaar metaal en insecticiden. Gelieve ons actueel veiligheidsinformatieblad in acht te nemen.
- Veiligheidsaspecten : zie informatie op veiligheidsinformatieblad.
- Gevarenklasse (vervoer) : zie informatie op veiligheidsinformatieblad.

De vermelde gegevens zijn opgesteld naar onze beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid.

