



40-970-0201 Aplexol Aqua Dry Slow

- Versie 16012017 : Aplexol Aqua Dry Slow is een mengsel van langzaam drogende bestanddelen en wordt toegepast als vertrager voor Sneldrogende Watergedragen lakken.
- Eigenschappen : De Aplexol Aqua Dry Slow zorgt voor een betere vloeïing waar nodig en zorgt voor gemakkelijkere verwerking met kwast of roller bij hoge temperaturen en lage luchtvochtigheid. Met name op grotere oppervlakken, hierdoor is een watergedragen spuitlak ook beter te verwerken met kwast of roller.
- Verwerking : Aplexol Aqua Dry Slow, 5-10% toevoegen aan watergedragen lak. Het geheel goed mengen.
- Opslag : Aplexol Dry Slow is bij een vakkundige opslag minimaal 6 maanden houdbaar. Directe verwarmingsbronnen vermijden.
- Vlampunt : > 21°C
- Veiligheidsaspecten : zie informatie op veiligheidsinformatieblad.
- Gevarenklasse (vervoer) : zie informatie op veiligheidsinformatieblad.

De vermelde gegevens zijn opgesteld naar onze beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid.

