



40-980-0011 Aplexol Dry Slow

- Versie 16012017 : Aplexol Dry Slow is een mengsel van langzaam drogende oplosmiddelen en wordt toegepast als verdunning en vertrager voor Olie en Hartwax.
- Eigenschappen : Door de lagere viscositeit geeft het de Olie of Hartwax een betere vloeijing en laat het product zich gemakkelijker verwerken met kwast of roller. Met name op grotere oppervlakken, hierdoor is ook het navegen in de nerf en poriën gemakkelijker.
- Verwerking : Aplexol Dry Slow, 5-10% toevoegen aan Aplexol Olie of Aplexol Hartwax. Het geheel goed mengen.
- Opslag : Aplexol Dry Slow is bij een vakkundige opslag minimaal 6 maanden houdbaar. Directe verwarmingsbronnen vermijden.
- Vlampunt : > 21°C
- Veiligheidsaspecten : zie informatie op veiligheidsinformatieblad.
- Gevarenklasse (vervoer) : zie informatie op veiligheidsinformatieblad.

De vermelde gegevens zijn opgesteld naar onze beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid.

