

50-1504 Rolsma Biobased Aqua Grondverf

- Versie 170328 : een watergedragen grondverf voor binnen en buiten op basis van emulsie van plantaardige oliën.
- Voornaamste kenmerken : - sneldrogend;
- goede penetratie in hout;
- minder milieubelastend;
- overschilderbaar met diverse watergedragen systemen en alkydharsverven.
- Toepassing : als grondverf op hout, zeer geschikt als grondverf voor binnen welke wordt afgewerkt met Rolsma Vakverf Zijdeglans.
- Kleur(en) : wit en diverse kleuren.

Technische gegevens bij 20°C en 55% relatieve luchtvochtigheid

- Volume % vaste stof : ca. 40% (wit).
- Dichtheid (S.G.) : ca. 1,3 g/cm³ (wit).
- Viscositeit : 15 - 17 dPa.s.
- Glans : eiglans.
- Droging : - stofdroog : ½ uur;
- kleefvrij : 1½-2 uur;
- overschilderbaar* : 4 uur.
- N.B. droging is mede sterk afhankelijk van een goede luchtcirculatie.
- * Bij merbau pas overnacht tweede laag aanbrengen.
- Dekking : goed.
- Hechting : op een droge, stof- en vetvrije ondergrond: goed.
- Vloeiing : goed.
- Elasticiteit (ERICHSEN Cupping Test) : > 5 mm.



Vulling	: goed.
Verdunning	: indien nodig met water.
Verwerkingscondities	: niet verwerken beneden 5°C en een maximale relatieve vochtigheid van 85%.
Houdbaarheid	: in gesloten verpakking en bij vorstvrije opslag, tenminste 12 maanden.
Theoretisch rendement bij droge laagdikte van 30 µm	: ca. 13 m ² /liter.
Veiligheidsaspecten	: zie informatie op veiligheidsinformatieblad.
VOS gehalte	: Groep A: voldoet aan de vervangingsregeling, < 100 gram VOS per liter; watergedragen verf.
Bijzonderheden	: zie onze algemene voorschriften technische documentatie.

De vermelde gegevens zijn opgesteld naar ons beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid.

