

## WERKSCHEMA voor onderhoud van gelakte Meubels en Vloeren

### Producten:

HD Oppervlaktereiniger 40-9900-0150

HD Parkett-Polish 40-990-0151

HD Onderhoudsmiddel voor Olie en Hartwachs 40-870-0154

### Verwerking:

Gelakte Houtoppervlakken dienen goed onderhouden en gereinigd te worden. Met name geldt dit voor vloeren, trappen en intensief gebruikte meubelen zoals tafels en stoelen.

De ondergrond dient eerst goed stof en vuil vrij gemaakt te worden.

Voor gelakte ondergronden (watergedragen of oplosmiddelhoudende lakken) kan de HD Parkett-Polish toegepast worden.

Bij het eerste onderhoud, de Parkett Polish onverdund, dun en gelijkmatig aanbrengen.

Voor het eerste onderhoud is dit voldoende.

Bij intensief gebruik kan het oppervlak 1 tot 2 maal per jaar nabehandeld worden met de Parkett Polish verdund met water (20 delen water: 1 deel Polish).

Het mengsel kan met een dweil/doek of Vloerwisser dun en gelijkmatig worden aangebracht.

Het oppervlak laten drogen, niet nawrijven.

Voor sterk verontreinigde oppervlakken die met normale reiniging niet meer schoon worden, kan de HD Oppervlaktereiniger toegepast worden.

Met de Oppervlaktereiniger verdund met water (20 delen water: 1 deel Reiniger) het oppervlak goed reinigen. Overtollig water niet op de oppervlakken laten staan.

Voor geoliede oppervlakken kan het Onderhoudsmiddel 40-870-0154 toegepast worden.

Gebruikte Olie doeken uithangen en laten drogen alvorens ze af te voeren in de daarvoor geschikte container.