

40-1050-0034 Lux UV Walsgrondlak Blank

Versie 200508	:	een blanke UV-hardende grondlak voor binnen, voor industriële toepassing.	
Samenstellingsindicatie	:	bindmiddel	: onverzadigde polyester epoxy acrylaat
Voornaamste kenmerken	:	<ul style="list-style-type: none">- oplosmiddelvrij- zeer goede hechting- goede elasticiteit- zeer goed schuurbaar	
Toepassing	:	<ul style="list-style-type: none">- toepassing met name in de houtverwerkende industrie.- als grondlak voor diverse houtsoorten m.u.v. naaldhout.	

Technische gegevens bij 20°C en 55% R.V.

Vaste stof	:	ca. 100%
Droging	:	de grondlak kan direct door UV straling worden uitgehard en vervolgens geschuurd. <u>UV droging:</u> 2 stuks Kwikzilver gedoteerde UV stralers (min. 80 watt/cm ²) Transportsnelheid 10 m/min. De lak kan tevens halfuitgehard (angelieren) worden met 1 lamp om tussenschuren te kunnen overslaan.
Elasticiteit	:	goed
Hechting (DIN 53151)	:	klasse GT-0
Verwerking	:	walsen (hard rubber)
Reiniger (voor o.a. transportbanden)	:	Spezialreiniger VOC vrij 9900-0034



- Houdbaarheid : in gesloten, originele verpakking op een koele, vorstvrije en droge plaats, tenminste 6 maanden.
- Aan te brengen materiaal : 15 - 50 gr/m²
- Bijzonderheden : zie onze algemene voorschriften technische documentatie.

De vermelde gegevens zijn opgesteld naar onze beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid.

