



40-970-0201 Apexol Aqua Dry Slow

Versie 230725	:	Apexol Aqua Dry Slow is een mengsel van langzaam drogende bestanddelen en wordt toegepast als vertrager voor Sneldrogende Watergedragen lakken.
Eigenschappen	:	De Apexol Aqua Dry Slow zorgt voor een betere vloeïing waar nodig en zorgt voor gemakkelijkere verwerking met kwast of roller bij hoge temperaturen en lage luchtvochtigheid. Met name op grotere oppervlakken, hierdoor is een watergedragen spuitlak ook beter te verwerken met kwast of roller.
Verwerking	:	Apexol Aqua Dry Slow, 5-10% toevoegen aan watergedragen lak. Het geheel goed mengen.
Opslag	:	Apexol Dry Slow is bij een vakkundige opslag minimaal 6 maanden houdbaar. Directe verwarmingsbronnen vermijden.
Vlampunt	:	> 21°C
Veiligheidsaspecten	:	zie informatie op veiligheidsinformatieblad.
Gevarenklasse (vervoer)	:	zie informatie op veiligheidsinformatieblad.

De vermelde gegevens zijn opgesteld naar onze beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid.

Anker Stuy

Hellingwal 1
8407 EM Terwispel
Nederland

Telefoon

+31 (0) 513 46 5000

E-mail

info@ankerstuy.nl

Website

www.ankerstuy.nl

Webshop

www.ankerstuyshop.nl

Handelsregister

01051738

BTW

NL 0066.02.101B.01

IBAN

NL89 ABNA 0472 3743 11

BIC

ABNANL2A