



40-990-0627 Glasprimer Blank

- Versie: 230725 : Glasprimer is een oplosmiddelhoudende hechtprimer o.b.v. silanen voor op glas (en eventueel andere moeilijk hechtende ondergronden (altijd eerst testen).
- Verwerking : Glasprimer wordt in een huid dunne laag op de gereinigde glazen oppervlakken aangebracht en kan na droging (zodra oplosmiddelen uit de lakfilm zijn verdwenen, ca. 3 min.) onmiddellijk afgewerkt worden met Glaslak.
- Applicatie : Glasprimer met pluisvrije doek of met bekerpistool, opening max. 1,6 mm. Ondergrond dient absoluut stof- en vetvrij te zijn. Reiniging van het glas kan met Glasreiniger.
- Opslag : Glasprimer is tenminste 6 maanden houdbaar. Geopende verpakkingen dienen na gebruik onmiddellijk goed afgesloten te worden. Directe verwarmingsbronnen vermijden.
- Bijzonderheden : product is vrij van formaldehyde, zware metalen en insecticiden. Gelieve ons actueel veiligheidsinformatieblad in acht te nemen.
- Veiligheidsaspecten : zie informatie op veiligheidsinformatieblad.
- Gevarenklasse (vervoer) : zie informatie op veiligheidsinformatieblad.

De vermelde gegevens zijn opgesteld naar onze beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid.

Anker Stuy

Hellingwal 1
8407 EM Terwispel
Nederland

Telefoon

+31 (0) 513 46 5000

E-mail

info@ankerstuy.nl

Website

www.ankerstuy.nl

Webshop

www.ankerstuyshop.nl

Handelsregister

01051738

BTW

NL 0066.02.101B.01

IBAN

NL89 ABNA 0472 3743 11

BIC

ABNANL2A