



40-990-0770 Aqua Kalkpasta

- Versie 200331 : gebruiksklare, watergedragen, viskeuze pigmentpasta voor contrasterende kleuring van poriën en nerf (white wash effect).
- Toepassing : voor open porige en gestructureerde houtsoorten, zoals eiken of essen. Zowel voor gebeitste als blanke houtoppervlakken.
- Systeem :
 - Ondergrond schuren en de nerf goed uitborstelen (koperborstel). (Optioneel beitsen met Aquanyl beits of LM Beits dan wel Combibeits)
 - 1 x gronden met Aqua Top Acryl Pu Lak Blank of Solo PUR of Nano Pur blanke lak
 - Droging overnacht.
 - Aqua Kalkpasta met kwast of pluivrije doek opbrengen en navegen tot gewenste effect
 - Oppervlak na droging Kalkpasta (ca. 2 uur) schuren korrel 280/320
 - 1 x afwerken met Aqua Top Acryl Pu Lak Blank of Solo PUR of Nano Pur blanke lakDe opbouw kan tevens met andere blanke lakken gebeuren uit het Anker Stuy/Heidelberg assortiment.
- Verwerking : pluivrije doek of kwast (overtollig wegvegen)
Let op: Aqua Kalkpasta goed oproeren!
- Opmerking : voor het verkrijgen van eigen kleuren kan de Aqua Kalkpasta Stamlak ingekleurd worden met Ankolux Kleurpasta.
- Veiligheidsaspecten : zie informatie op veiligheidsinformatieblad.
- Gevarenklasse (vervoer) : zie informatie op veiligheidsinformatieblad.
- Bijzonderheden : zie onze algemene voorschriften technische documentatie.

De vermelde gegevens zijn opgesteld naar onze beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid.

