



16-0227 Ankolux Aqua Woodstain DE

Versie 190514 : waterverdunbare semi-dekkende impregnerende, niet filmvormende houtbeits voor buiten en binnen op basis van alkydemulsie

Voornaamste kenmerken :
- 1-potsysteem
- zeer goede penetratie in hout
- zeer goede aanhechting
- waterdampdoorlatend
- bevat UV stabilisatoren
- goede buitenduurzaamheid

Toepassing :
- als weerbestendige semi-dekkende conserveerbeits voor met name fijnbezaagd hout met open structuur.

Kleur(en) : diverse semi-dekkende kleuren

Technische gegevens bij 20°C en 55% R.V.

Volume % vaste stof : ca. 38%

Dichtheid (S.G.) : ca. 1,19 g/cm³ (wit)

Afleveringsviscositeit : ca. 2½ d' Pa's

Glans : mat

Glansgraad : 15-20 GU (60°)

Droging :
- stofdroog : ca. 1 uur
- kleefvrij : ca. 2½ uur
- overschilderbaar : na 4 uur

* De vermelde droogtijden zijn gemiddelden en afhankelijk van de weersomstandigheden en de toegepaste kleur. Voor donkere kleuren gelden bij lagere temperaturen langere droogtijden dan voor wit en lichte kleuren.



Hechting	:	uitstekend
Verdunning	:	niet verdunnen
Verwerkingscondities	:	niet verwerken beneden 8°C en een maximale relatieve vochtigheid van 85%.
Houdbaarheid	:	in gesloten verpakking en bij vorstvrije opslag, tenminste 12 maanden.
Praktisch rendement bij een gesloten droge laagdikte van 25 Mu	:	afhankelijk van open houtstructuur bijvoorbeeld fijnbezaagd hout 6,5-10 m ² per liter en glad geschaafd 12,5 – 15 m ² per liter.
VOS gehalte	:	Groep A: voldoet aan de vervangingsregeling, < 100 gram VOS per liter; watergedragen verf.
Veiligheidsaspecten	:	zie informatie op veiligheidsinformatieblad
Opmerking	:	voor gebruik goed oproeren en niet in volle zon verwerken.

De vermelde gegevens zijn opgesteld naar onze beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid.

