



## 40-2340 LM Patina

- Versie: 230725 : oplosmiddelhoudende patina voor binnen.
- Voornaamste kenmerken : - overspuitbaar met Blanke lakken.  
- sneldrogend
- Toepassing : - toepassing met name in de houten meubelindustrie en interieurbouw om bepaalde kleureffecten te creëren.
- Kleur(en) : zwart 92008, wit 9626, donkerbruin 8577, antiekbruin 80219, lichtbruin 80732, zwartbruin 92322 (verouderingseffect)

### Technische gegevens bij 20°C en 55% R.V.

- Vlampunt : < 21°C
- Verwerking : bekerspuit  
- Bekerspuit - spuitdruk : 2-3 bar  
- opening : 1,5 mm
- Verwerkingscondities : object- en omgevingstemperatuur niet beneden 18°C en een relatieve luchtvochtigheid van maximaal 85%.
- Aanbevolen laagdikte en verwerking : De (eventueel vooraf gebeitste) ondergrond behandelen met 1-2 lagen PUR of Cryl Blanke lak. Na voldoende droging de LM Patina met bekerspuit opbrengen. Na droging het oppervlak schuren tot het gewenste effect. Het geheel goed stofvrij maken en afwerken met 1 laag PUR of Cryl Blanke Lak. Wij adviseren vooraf een proef op te zetten om het gewenste resultaat te kunnen beoordelen. (Het verouderingseffect wordt meteen na overnachtdroging op de Industry look lak gespoten en na droging blank afgelakt)

#### **Anker Stuy**

Hellingwal 1  
8407 EM Terwispel  
Nederland

#### **Telefoon**

+31 (0) 513 46 5000

#### **E-mail**

info@ankerstuy.nl

#### **Website**

www.ankerstuy.nl

#### **Webshop**

www.ankerstuyshop.nl

#### **Handelsregister**

01051738

#### **BTW**

NL 0066.02.101B.01

#### **IBAN**

NL89 ABNA 0472 3743 11

#### **BIC**

ABNANL2A



- Houdbaarheid : in gesloten originele verpakking op een koele, vorstvrije en droge plaats tenminste 12 maanden. Directe verwarmingsbronnen vermijden.
- Veiligheidsaspecten : zie informatie op veiligheidsinformatieblad.
- VOS gehalte : Groep C: > 300 gram VOS per liter
- Gevarenklasse (vervoer) : zie informatie op veiligheidsinformatieblad.
- Bijzonderheden : zie onze algemene voorschriften technische documentatie.

De vermelde gegevens zijn opgesteld naar onze beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid.

**Anker Stuy**

Hellingwal 1  
8407 EM Terwispel  
Nederland

**Telefoon**

+31 (0) 513 46 5000

**E-mail**

info@ankerstuy.nl

**Website**

www.ankerstuy.nl

**Webshop**

www.ankerstuyshop.nl

**Handelsregister**

01051738

**BTW**

NL 0066.02.101B.01

**IBAN**

NL89 ABNA 0472 3743 11

**BIC**

ABNANL2A