

KOMO[®] productcertificaat

halfproduct

SKH

Nieuwe Kanaal 9F, 6709 PA Wageningen
Telefoon: (0317) 45 34 25
E-mail: mail@skh.nl
Website: <http://www.skh.nl>

NIET- EN SEMI FILMVORMENDE COATINGS OP NIET MAATVAST HOUT

Nummer: 33373/23
Uitgegeven: 29-11-2023
Vervangt: 33373/19

Producent

Anker Stuy Verven B.V.
Hellingwal 1
8407 EM TERWISPEL
Tel. (0513) 46 50 00
E-mail: info@ankerstuy.nl
Website: <http://www.ankerstuy.nl>

Verklaring van SKH

Dit productcertificaat is op basis van BRL 0821 'Niet- en semifilmvormende coatings op niet maatvast hout', d.d. 11-07-2012 in combinatie met BRL 7010 'Hernieuwbare dan wel gerecyclede content van het KOMO[®] gecertificeerde product' d.d. 14-01-2022, afgegeven conform het SKH Reglement voor Certificatie.

SKH verklaart dat:

- het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de producent vervaardigde coatingsystemen voor niet maatvast hout bij voortduring voldoen aan de in dit productcertificaat vastgelegde technische specificaties, mits coatingsystemen voor niet maatvast hout voorzien zijn van het KOMO[®]-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat.

Voor SKH



drs. H.J.O. van Doorn, directeur

Het certificaat is opgenomen in het overzicht van KOMO-kwaliteitsverklaringen op de website van Stichting KOMO: <http://www.komo.nl>.

Gebruikers van dit productcertificaat wordt geadviseerd om te controleren of dit certificaat nog geldig is; raadpleeg hiertoe de SKH-website: <http://www.skh.nl>.

Dit productcertificaat bestaat uit 5 pagina's en 1 addendum.

NIET- EN SEMI FILMVORMENDE COATINGS OP NIET MAATVAST HOUT

1 PRODUCTSPECIFICATIE

1.1 Technische specificatie

De gecertificeerde niet- en semi filmvormende coatings op niet maatvast hout zijn bedoeld voor toepassing op hout dat zich kenmerkt in niet- en semi stabiel. Te denken valt aan rabat, boeidelen en hout voor schuttingen. De toegelaten producten dienen vorstvrij te worden opgeslagen.

1.1.1 Deel coatingsysteem

Coatingsystemen voldoen aan BRL 0821 'Niet- en semi filmvormende coatings op niet maatvast hout'.

Omschrijving coatingsysteem	Meest kritische kleur*	Ondergrond en evt. opmerkingen**	Proces- parameters zie bijlage
-	-	-	-

* De kritische kleur is de minst dekkende kleur die binnen dit productcertificaat valt.

** De levensduurverwachting van het coatingsysteem kunnen afhankelijk van de ondergrond hoger of lager zijn.

1.1.2 Volledige coatingsysteem

Coatingsystemen voldoen aan BRL 0821 'Niet- en semi filmvormende coatings op niet maatvast hout'.

Omschrijving coatingsysteem	Meest kritische kleur*	Ondergrond en evt. opmerkingen**	Proces- parameters zie bijlage
3 lagen 160219 Ankolux Aqua Woodstain Indu TP	TR1520 (Oregon Pine)	- Western Red Cedar geschaafd; onderhoudsinterval minimaal 3 jaar.	verwerkingsvoorschrift Nr. 16-0219 minimaal 3,5 uur drogen tussen de lagen en maximaal 100 µm natte laagdikte aanbrengen per laag

* De kritische kleur is de minst dekkende kleur die binnen dit productcertificaat valt.

** De levensduurverwachting van het coatingsysteem kunnen afhankelijk van de ondergrond hoger of lager zijn.

1.2 Merken

De verpakking van het coatingsysteem dient te worden voorzien van:

- woordmerk KOMO[®] of beeldmerk;
- nr. **33373**;
- een chargenummer;
- de uiterste verwerkingsdatum of de productiedatum.



Bovendien moet in de productinformatie ten minste de volgende informatie worden vermeld:

- de giftigheidsaanduiding;
- de verwerkingsvoorschriften.

NIET- EN SEMI FILMVORMENDE COATINGS OP NIET MAATVAST HOUT

2 WENKEN VOOR DE TOEPASSER

2.1 Bij aflevering inspecteren of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- de productinformatiebladen zijn ontvangen;
- de merken en de wijze van merken juist zijn;
- verwerkingsvoorschriften beschikbaar zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien op grond van het bovenstaande tot afkeuring wordt overgegaan, dient contact te worden opgenomen met: Anker Stuy Verven B.V. en zo nodig met: de certificatie instelling SKH.

2.2 Productcertificaat

De producent is verplicht te zorgen dat de afnemer op het werk de beschikking heeft over een exemplaar van het volledige productcertificaat.

2.3 Toepassing en gebruik

De producten zijn bestemd voor toepassing in o.a. rabat, boeidelen en hout voor schuttingen.

2.4 Geldigheidscontrole

Controleer of het productcertificaat nog geldig is; raadpleeg de SKH-website: <http://www.skh.nl>.

NIET- EN SEMI FILMVORMENDE COATINGS OP NIET MAATVAST HOUT

Bijlage I Proces parameters



16-0219 Ankolux Aqua Woodstain TP

Versie 161122 : een waterverdundbare transparant impregnerende, niet filmvormende houtbeits voor buiten en binnen op basis van alkydemulsie.

Voornaamste kenmerken :

- zeer goede penetratie in hout
- zeer goede aanhechting
- waterdampdoorlatend
- bevat UV stabilisatoren
- goede buitenduurzaamheid

Toepassing :

- als weerbestendige conserveerbeits voor met name fijnbezaagd hout met open structuur.

Kleur(en) : diverse transparante kleuren, ook in een speciale kleurloos leverbaar.

Technische gegevens bij 20°C en 55% R.V.

Volume % vaste stof : ca. 31%

Dichtheid (S.G.) : ca. 1,04 gr/cm³

Afleveringsviscositeit : ca. 2,5 d' Pa's

Glans : mat

Droging :

- aandroging: < 1 uur
- overschilderbaar: na 3½ uur

Hechting : op een droge gezonde ondergrond: goed

Verdunning : niet verdunnen

Verwerkingscondities : niet verwerken beneden 8°C en een maximale relatieve vochtigheid van 85%.

Houdbaarheid : in gesloten verpakking bij een vorstvrije opslag, tenminste 6 maanden.



Anker Stuy Verven BV | Hellingwal 1 | 8407 EM Terwispe | Tel. 0513 465 000 | info@ankerstuy.nl | www.ankerstuy.nl

NIET- EN SEMI FILMVORMENDE COATINGS OP NIET MAATVAST HOUT

vervolg bijlage I

Praktisch rendement bij een gesloten droge laagdikte van 25 MU	: afhankelijk van open houtstructuur bijvoorbeeld fijnbezaagd hout 6,5-10 m ² per liter en glad geschaafd 10-12,5 m ² per liter. * max aan te brengen natte laagdikte: 100 mu
VOS gehalte	: Groep A: voldoet aan de vervangingsregeling, < 100 gram VOS per liter; watergedragen verf.
Veiligheidsaspecten	: zie informatie op veiligheidsinformatieblad
Opmerking	: voor gebruik goed oproeren en niet in de volle zon verwerken.

De vermelde gegevens zijn opgesteld naar onze beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid.



KOMO® productcertificaat-addendum BRL 7010 HERNIEUWBARE-, DAN WEL GERECYCLEDE CONTENT VAN HET KOMO® GECERTIFICEERDE PRODUCT, VOOR FILMVORMENDE VOORLAK- EN AFLAKSYSTEMEN OP HOUT

Blad 1 van 1
Nummer: 33373/23
Uitgegeven: 29-11-2023

1 TECHNISCHE SPECIFICATIE

Dit productcertificaat-addendum heeft betrekking op de productkenmerken van alle in tabel 1 genoemde producten.

2 MERKEN EN AANDUIDINGEN OP DE PRODUCTEN/VERPAKKINGEN/AFLEVERDOCUMENTEN

De producten/verpakkingen/afleveringsbonnen worden gemerkt met:

- Het KOMO®-beeldmerk, inclusief het logo voor hernieuwbare content in de juiste klasse(n), gevolgd door het certificaatnummer van het SKH-KOMO® productcertificaat waaraan het productcertificaat-addendum werd toegevoegd, zonder versie aanduiding;
- Naam certificaathouder.


3 TERMEN EN DEFINITIES

Zie hoofdstuk 2 van BRL 7010.

4 PRODUCTKENMERKEN

In de onderstaande tabel zijn de waarden van de productkenmerken opgenomen die deel uit maken van dit productcertificaat-addendum. Deze voldoen aan de in de tabel 1 gespecificeerde waarden.

Tabel 1 Hernieuwbare content van de KOMO® gecertificeerde producten

Product	Hernieuwbare content	
	Klasse	Percentage
160219 170693 Ankolux Aqua Woodstain Indu TP, meest kritische kleur TR1520 (Oregon Pine)	3 	46% 

5 WENKEN VOOR DE AFNEMER

Bij aflevering van de gevelelementen inspecteren of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- de merken en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien op grond van het bovenstaande tot afkeuring wordt overgegaan, dient contact te worden opgenomen met: Anker Stuy Verven B.V. en zo nodig met de certificatie instelling SKH.

Controleer of het productcertificaat-addendum nog geldig is; raadpleeg de SKH-website:
<http://www.skh.nl>.

